

6 ダイオキシン類

(1) 環境基準・規制基準

資料 6-1 ダイオキシン類に係る環境基準

種 類	環 境 基 準
大気	0.6pg - TEQ/m ³ 以下 (年平均値)
水質 (水底の底質を除く)	1 pg - TEQ/L 以下 (年平均値)
水底の底質	150pg - TEQ/g 以下
土壌	1,000pg - TEQ/g 以下

- ※ 1 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。
 2 水質の汚濁 (水質の底質の汚染を除く。)に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。
 3 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。
 4 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。

資料 6-2 ダイオキシン類に係る排出基準

ア 排ガスに係る特定施設及び排出基準

(単位 : ng-TEQ/m³N)

種 類	施 設 規 模	新設施設 基準※	既設施設 基準	
			H13. 1~H14. 11	H14. 12~
廃棄物焼却炉 (焼却能力50kg/時以上又は火床面積0.5㎡以上)	4 t/h以上	0.1	80	1
	2 t/h以上4 t/h未満	1		5
	2 t/h未満	5		10
製鋼用電気炉		0.5	20	5
鉄鋼業焼結施設		0.1	2	1
亜鉛回収施設		1	40	10
アルミニウム合金製造業		1	20	5

※ 新設施設は、平成12年1月15日以降に設置したもの

イ 排水に係る特定施設及び排出基準

(単位：pg-TEQ/L)

特定施設の種類	排出基準
・硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 ・カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 ・硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 ・アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 ・担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 ・塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 ・カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る。）の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設及び廃ガス洗浄施設 ・クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設及び廃ガス洗浄施設 ・4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設 ・2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設及び廃ガス洗浄施設 ・ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設 ・アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 ・亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 ・担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設 ・廃棄物焼却炉（火床面積0.5㎡以上又は焼却能力50kg/h以上）に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び汚水又は廃液を排出する灰の貯留施設 ・廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設及び分離施設 ・フロン類（CFC及びHCFC）の破壊（プラズマ反応法、廃棄物混焼法、液中燃焼法及び過熱蒸気反応法によるものに限る。）の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 ・水質基準対象施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設 ・水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設	10

ウ 廃棄物処理に係るばいじん等の処理基準

区 分	施 設
ばいじん、燃え殻等を埋立処分することのできる基準	3ng-TEQ/g ^{注1)}
廃棄物最終処分場の放流水に係る水質排出基準	10pg-TEQ/L

※ 注1) セメント固化、薬剤処理、酸抽出を行っているものは基準を適用しない。

(2) 測定結果

資料 6-3 ダイオキシン類濃度の環境測定結果

測定項目	区 分	調査地点	調査機関	年度	検体	濃 度 範 囲	年平均値	環境基準
環境大気 (pg-TEQ/m ³)	一般環境	川内南中学校 (平佐町)	薩摩川内市	R4	2	0.0041～0.0064	0.0053	0.6
				R3	2	0.0031～0.0080	0.0056	
				R2	2	0.0048～0.0067	0.0059	
				R1	2	0.0030～0.0047	0.0039	
				H30	2	0.0053～0.0086	0.0070	
	発生源 付 近	水引小学校 (水引町)	薩摩川内市	R4	2	0.0041～0.021	0.0121	
				R3	2	0.0029～0.0061	0.0045	
				R2	2	0.0033～0.0048	0.0041	
				R1	2	0.0059～0.0077	0.0068	
				H30	2	0.0045～0.0094	0.0070	
	沿 道	国道3号線 (御陵下町)	鹿 児 島 県	R4	1	－	0.0044	
				R3	1	－	0.0057	
				R2	1	－	0.0095	
				R1	1	－	0.0054	
				H30	1	－	0.0081	
公共用水域 (pg-TEQ/L)	一般環境	川内川 (小倉)	薩摩川内市	R4	1	－	0.16	1
				R3	1	－	0.052	
				R2	1	－	0.050	
				R1	1	－	0.085	
				H30	1	－	0.14	
		隈之城川 (母合橋)	薩摩川内市	R4	1	－	0.40	
				R3	1	－	0.22	
				R2	1	－	0.35	
				R1	1	－	0.25	
				H30	1	－	0.41	
		勝目川 (岩坂橋)	薩摩川内市	R4	1	－	0.19	
				R3	1	－	0.11	
				R2	1	－	0.29	
				R1	1	－	0.15	
				H30	1	－	0.40	
地下水 (pg-TEQ/L)	一般環境	入来町浦之名	鹿 児 島 県	R3	1	－	0.024	1
土 壌 (pg-TEQ/g)	一般環境	川内南中学校 (平佐町)	薩摩川内市	R3	1	－	0.042	1,000
				R2	1	－	0.083	
				R1	1	－	0.079	
				H30	1	－	0.21	
				H29	1	－	0.053	
		入来地域農村広場	鹿 児 島 県	R3	1	－	0.075	
	発生源 付 近	小倉グランド ゴルフ場	薩摩川内市	R4	1	－	2.0	
				R4	1	－	0.83	
				R3	1	－	0.20	
				R2	1	－	0.23	
				R1	1	－	0.92	
		水引小学校 (水引町)	薩摩川内市	H30	1	－	0.30	

(鹿児島県調査分 資料：鹿児島県環境保全課)

(薩摩川内市調査分の分析機関：㈱静環検査センター九州支店)

資料 6-4 ダイオキシン類濃度の自主測定結果（薩摩川内市内の各クリーンセンター）（薩摩川内市調査分）

（分析機関：株式会社環境検査センター九州支店（令和4年度））

ア 排出状況

測定項目	年度	号炉	測定値	排出基準（処理基準）
排ガス (ng-TEQ/m ³)	R4	1号炉	0.012	5 (80)
		2号炉	0.0066	
	R3	1号炉	0.069	
		2号炉	0.014	
	R2	1号炉	0.0049	
		2号炉	0.025	
	R1	1号炉	0.0084	
		2号炉	0.017	
処理水（放流水） (pg-TEQ/L)	H30	1号炉	0.13	10
		2号炉	0.012	
		-	0	
		-	0	
		-	0.000061	
飛灰* (ng-TEQ/g)	R4	1号炉	0.45	3
		2号炉	0.29	
	R3	1号炉	0.39	
		2号炉	0.62	
	R2	1号炉	0.34	
		2号炉	0.53	
	R1	1号炉	0.26	
		2号炉	0.39	
	H30	1号炉	1.3	
		2号炉	0.23	
焼却灰* (ng-TEQ/g)	R4	1号炉	0.0020	3
		2号炉	0.013	
	R3	1号炉	0.0058	
		2号炉	0.0053	
	R2	1号炉	0.0067	
		2号炉	0.0061	
	R1	1号炉	0.0048	
		2号炉	0.0072	
	H30	1号炉	0.0051	
		2号炉	0.0039	

※1 （ ）内の排出基準は、平成14年11月以前の暫定排出基準

※2 *印については、平成12年1月14日以前に設置された施設で、セメント固化、薬剤処理等を行っている施設については、飛灰、焼却灰の基準は適用されない。

イ 周辺環境の状況（川内クリーンセンター）

測定項目	測 定 地 点	年度	測 定 値	環 境 基 準
環境大気 (pg-TEQ/m ³)	工場棟屋上	R4	0.0047	0.6
		R3	0.016	
		R2	0.0027	
		R1	0.0058	
		H30	0.018	
	最終処分場調整池横	R4	0.0055	
		R3	0.0064	
		R2	0.0027	
		R1	0.0041	
		H30	0.0056	
公共用水域 (pg-TEQ/L)	平川橋・越下橋中点 (小倉川)	R4	0.049	1
		R3	0.051	
		R2	0.045	
		R1	0.085	
		H30	0.14	
土 壌 (pg-TEQ/g)	小倉グランドゴルフ場	R4	2.0	1,000
		R3	0.65	
		R2	1.0	
		R1	1.8	
		H30	0.46	
	最終処分場調整池横	R4	2.4	
		R3	1.5	
		R2	2.2	
		R1	2.2	
		H30	1.8	