

令和4年度 薩摩川内市 川内クリーンセンター最終処分場管理記録

1 処分した廃棄物の種類, 数量

種 類	可燃ごみ(家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物)
-----	--------------------------

単位 : t

区 分 / 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
1号炉焼却量	1,351.96	1,143.28	1,296.35	1,009.33	999.99	1,088.86	922.87	812.93	986.70	766.03	687.86	1,639.85	12,706.01
2号炉焼却量	657.75	1,115.35	832.98	1,132.52	1,181.56	860.33	1,200.43	1,231.42	1,107.03	1,240.91	1,058.80	324.42	11,943.50
合 計	2,009.71	2,258.63	2,129.33	2,141.85	2,181.55	1,949.19	2,123.30	2,044.35	2,093.73	2,006.94	1,746.66	1,964.27	24,649.51

2 燃焼室中の燃焼ガス温度, 集じん器に流入する燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度

※全ての日平均値の月平均値(立ち上げ日除く)

単位 : °C・ppm

区 分 / 月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	基準値
燃焼室中の燃焼 ガス温度	1号炉	964.3	987.2	971.2	951.7	980.4	964.4	940.9	954.7	931.3	904.1	915.4	950.7	951.4	800°C以上
	2号炉	937.8	954.8	938.2	913.8	937.1	927.9	939.1	900.6	880.3	891.2	861.5	887.7	914.2	
集じん器に流入する 燃焼ガス温度	1号炉	188.8	189.0	189.0	189.0	189.0	188.8	189.0	189.0	189.1	189.1	189.1	189.0	189.0	200°C以下
	2号炉	189.1	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	189.0	
排ガス中のCO濃度	1号炉	2.0	1.4	1.7	1.6	2.8	1.6	3.6	1.6	3.5	2.1	3.0	4.0	2.4	100ppm以下
	2号炉	5.3	4.7	7.3	8.2	8.1	7.9	6.6	6.6	6.3	4.7	8.9	9.4	7.0	
備 考															

3 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	5 回目	6 回目	7 回目
1 号 炉	R4.4.18	R4.6.27	R4.10.24	R4.11.21	R5.1.16	R5.2.10	
2 号 炉	R4.4.18	R4.5.26	R4.6.27	R4.9.30	R4.10.24	R4.12.21	R5.1.16

4 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

区 分	単 位	1 号 炉				2 号 炉				基 準 値	
		1 回 目	2 回 目	3 回 目	4 回 目	1 回 目	2 回 目	3 回 目	4 回 目	法規制値	公害防止協定値
採 取 年 月 日		R4.4.22	R4.7.1	R4.10.27	R5.1.20	R4.4.22	R4.7.1	R4.10.28	R5.1.20		
結 果 の 得 ら れ た 日		R4.5.12	R4.7.11	R4.11.9	R5.2.2	R4.5.12	R4.7.11	R4.11.8	R5.2.2		
ばいじん濃度	g/m <sup>3</sup>	0.006未満	0.005未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.15	0.05
窒素酸化物濃度	ppm	170	150	150	150	160	140	170	160	250	250
硫黄酸化物濃度	ppm	5	5未満	6	8	5未満	5未満	5未満	5未満	100	—
塩化水素濃度	mg/m <sup>3</sup>	23	5未満	6未満	31	13	6未満	15	11	700	180

5 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

単位 : ng-TEQ/m3N

区 分	1 号 炉	2 号 炉	規 制 値
採 取 日	R4.10.27	R4.10.28	5
結 果 の 得 ら れ た 日	R4.12.13	R4.12.13	
ダイオキシン類濃度	0.012	0.0066	

令和4年度 薩摩川内市 川内クリーンセンター最終処分場維持管理記録

1 埋立処分状況

単位：t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
埋立処分量	4.91	6.58	5.18	5.93	3.75	9.16	14.45	4.44	4.88	6.98	6.98	5.45	78.69
場外搬出量	379.08	278.41	975.68	279.94	693.43	1,479.51	1,626.92	244.41	1,179.32	403.83	1,612.07	1,625.95	10,778.55

2 設備等の点検結果

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貯留構造物	点検日	25	26	23	26	25	26	19	28	26	30	22	22
	結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
埋立ガス処理設備	点検日	25	26	23	26	25	26	19	28	26	30	22	22
	結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水シート	点検日	25	26	23	26	25	26	19	28	26	30	22	22
	結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
飛散防止設備	点検日	25	26	23	26	25	26	19	28	26	30	22	22
	結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
雨水集排水設備	点検日	25	26	23	26	25	26	19	28	26	30	22	22
	結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
雨水調整池設備	点検日	25	26	23	26	25	26	19	28	26	30	22	22
	結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出水調整槽 (汚泥引抜き時点検)	点検日		25・26					19・20					1・2
	結果		1～3槽 異常なし					1・2・4槽 異常なし					1・2・5槽 異常なし
処置等													

### 3 周縁地下水の水質

単位 : mg/L

項 目		測 定 結 果	基 準 値 (地下水環境基準)	測定頻度	測 定 日	結果の得られた日
		地 下 水				
1	アルキル水銀	0.0005未満	検出されないこと	1 回 / 年	R4.8.4	R4.8.26
2	総 水 銀	0.0005未満	0.0005以下			
3	カドミウム	0.0003未満	0.003以下			
4	鉛	0.005未満	0.01以下			
5	六価クロム	0.005未満	0.05以下			
6	砒 素	0.005未満	0.01以下			
7	全 シ ア ン	0.1未満	検出されないこと			
8	ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	検出されないこと			
9	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01以下			
10	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.01以下			
11	ジクロロメタン	0.002未満	0.02以下			
12	四塩化炭素	0.0002未満	0.002以下			
13	1, 2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.004以下			
14	1, 1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.1以下			
15	1, 2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004以下			
16	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.0005未満	1以下			
17	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.006以下			
18	1, 3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.002以下			
19	チウラム	0.0006未満	0.006以下			
20	シマジン	0.0003未満	0.003以下			
21	チオベンカルブ	0.002未満	0.02以下			
22	ベンゼン	0.001未満	0.01以下			
23	セ レ ン	0.002未満	0.01以下			
24	1, 4-ジオキサソ	0.005未満	0.05以下			
25	クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	0.0002未満	0.002以下			

※ND は定量下限値未満(存在したとしても測定可能な最小値に満たないもの)



## 5 ダイオキシン類測定

単位: pg-TEQ/L

	測定頻度	測定日	結果の得られた日	測定結果	基準値
浸出水処理水	1回/年	R4.10.13	R4.11.28	0	10
第1モニタリング井戸	1回/年	R4.10.13	R4.11.28	0.000014	1
第2モニタリング井戸	1回/年	R4.10.13	R4.11.28	0.000006	1

## 6 残余の埋立容量

単位: m<sup>3</sup>

	測定頻度	測定日	結果の得られた日	測定結果
残余の埋立容量	1回/年	R4.12.7	R5.1.30	40,833