薩摩川内市の環境

平成26年度版（平成25年度報告）

（第10号）

平成27年　3月

鹿児島県　薩摩川内市

は　じ　め　に

鹿児島県北西部に位置する本市は、ラムサール条約登録湿地（平成１７年１１月登録）となった「藺牟田池」、本市の中央部を貫流する「川内川」、東シナ海に浮かぶ「甑島」など風光明媚な空間に恵まれ、その多彩で豊かな自然環境の中には様々な動植物が生息・生育しています。

しかしながら、経済活動やライフスタイルの多様化に伴い、生活環境から地球温暖化、オゾン層破壊、エネルギーなど広域的なものまで多くの環境問題に直面しています。

このような状況の中、本市では、環境保全施策を計画的に進め、また、緊急課題である地球温暖化から生活環境の保全までの幅広い環境保全対策に対応していくため、薩摩川内市環境基本計画に基づき、さまざまな施策を講じてきた結果、河川等の水質や騒音・振動などの環境基準等に対し、良好な状況が保たれています。

今後とも自然環境及び生活環境の保全、公害の防止対策を本市の重要な施策として位置づけ、薩摩川内市発展のために限りある資源の有効活用を推進し、持続可能な循環型社会や低炭素社会の構築を図ってまいりたいと考えております。

本書を通じて、本市の環境の状況と施策についての理解を一層深めていただき、市民・事業者・市が協働して環境の保全と創造に向けた具体的な取り組みを進めていくための一助となれば幸いです。

平成２７年３月

薩摩川内市長　　岩　切　秀　雄

第１章 薩摩川内市の概要

第２章 環境行政の概要

第３章 環境の現況

資料編

第１章　薩摩川内市の概要

第１節　自然環境

１　位置・地勢

本市は、鹿児島県の北西部にあり、北は阿久根市、南はいちき串木野市、鹿児島市に隣接する本土地域と、上甑島、中甑島、下甑島で構成される甑島地域で構成されています。

東シナ海に面した変化に富む白砂青松の海岸線、市街部を流れる一級河川「川内川」、藺牟田池をはじめとするみどり豊かな山々や湖、地形の変化に富んだ美しい甑島など、多種多様な自然環境を有しています。

本市が有するこれらの多様で美しい自然環境は、川内川流域県立自然公園、藺牟田池県立自然公園、甑島県立自然公園に指定され、人々に親しまれています。

※甑島県立自然公園：平成２７年３月１６日に甑島国定公園指定の官報告示。



２　気象

本市は温暖な気候に恵まれており、海岸部では年間を通して東シナ海からの海陸風の影響を受けやすくなっています。内陸部は内陸性気候を示し、冬期はやや気温が低い傾向が見られます。

また、甑島地域は海洋性温帯気候に属しており、冬は温暖で霜が降りず、本土地域と比べ過去１０年間では年間の降水量が多く、日照時間も多い傾向にあります。

図表　1－1　気温と降水量（平成２５年）



資料：気象庁HP

図表　1－2　気象概況

	平均気温 (℃)		最高気温 (℃)		最低気温 (℃)		平均風速 (m/s)		年降水量 (mm)		最大日降水量 (mm)		年間日照時間 (h)	
観測所	川内	中甑	川内	中甑	川内	中甑	川内	中甑	川内	中甑	川内	中甑	川内	中甑
平成16年	17.6	18.7	36.5	35.0	−3.3	0.6	2.0	1.8	2,182	2,279	207	231	1,864.3	1,852.4
平成17年	16.8	17.9	35.3	35.0	−3.1	0.9	1.9	1.9	2,017	1,824	170	182	1,649.1	1,657.8
平成18年	17.5	18.4	36.4	35.7	−3.9	1.4	2.0	1.9	2,574	2,619	196	138	1,652.8	1,665.3
平成19年	17.7	19.0	35.7	34.1	−4.0	−0.2	1.9	1.8	1,911	1,707	208	80	1,826.2	1,922.8
平成20年	17.0	18.3	35.9	34.6	−4.4	2.3	1.8	1.7	2,417	2,426	180	176	1,784.7	1,771.1
平成21年	17.2	18.6	35.2	35.7	−2.5	2.1	1.8	1.8	1,720	2,006	97	121	1,870.0	1,853.1
平成22年	17.2	18.6	35.6	34.2	−3.0	1.2	1.9	1.9	3,120	2,976	252	196	1,697.6	1,693.5
平成23年	16.6	18.1	34.7	34.3	−3.5	0.2	1.9	1.9	2,088	2,480	110	177	1,690.6	1,638.6
平成24年	16.3	18.0	34.9	34.9	−5.6	0.2	1.9	1.9	2,804	2,981	169	261	1,632.4	1,626.7
平成25年	17.1	18.7	36.8	37.5	−4.2	1.8	1.9	1.8	1,859	2,103	85	190	1,978.0	1,900.5
平均	17.1	18.4	35.7	35.1	−3.7	1.1	1.9	1.8	2,269	2,340	167	175	1,764.6	1,758.2

資料：気象庁HP（川内地域気象観測所データ、中甑地域気象観測所データ）

第２節　社会環境

１　人口及び世帯数

本市の平成26年10月１日現在の人口は 98,344 人※で、世帯数は 45,973 世帯※、人口密度は１㎢あたり約 144 人となっており、人口の推移を見ると、近年はやや減少傾向にあります。

参考：薩摩川内市の面積 683.5 ㎢

※薩摩川内市HPの「町別・年齢別人口（住民基本台帳）」より

図表　1－3　人口及び世帯数



国勢調査（10月1日現在）

図表　1－4　人口の年齢別割合



（資料：統計さつませんだい）

２　産業

本市の産業は、第２次、第３次産業を主とした産業構造であり、特に、製紙・窯業・食料品製造・建設業が基幹産業となっています。

図表　1－5　産業別就業人口割合



（資料：統計さつませんだい）

図表　1－6　産業別事業所数及び従業員数

区分	平成２４年	
	事業所数	従業員数
農林漁業	73	491
鉱業・採石業・砂利採取業	4	20
建設業	467	4,371
製造業	245	8,674
電気・ｶﾞｽ・水道・熱供給業	11	635
情報通信・運輸・郵便業	131	1,814
卸売・小売業	1,235	7,889
金融・保険業	69	634
不動産・物品賃借業	165	614
サービス業	1,715	13,820
他に分類されないもの	290	2,024
統　計	4,405	40,986

（資料：統計さつませんだい）

３　土地利用

本市における土地利用状況は、山林が最も多く、次いで原野・田・畑・宅地となっています。

図表　１－７　土地の地目別面積割合



（資料：税務課）

図表　１－８　都市計画用途地域面積

区　　分	平成２５年度 面積（千㎡）	平成２５年度 割合（%）
都市計画区域	137,930	20.2
用途地域	14,108	2.1
第一種低層住居専用地域	1,440	0.2
第一種中高層住居専用地域	1,905	0.3
第二種中高層住居専用地域	2,860	0.4
第一種住居地域	3,191	0.5
第二種住居地域	730	0.1
準住居地域	750	0.1
近隣商業地域	244	0.0
商業地域	588	0.1
準工業地域	840	0.1
工業地域	1,170	0.2
工業専用地域	390	0.1
無指定地域	123,822	18.1
都市計画区域外	545,570	79.8
市域総面積	683,500	100.0

（資料：都市計画課）

第２章　環境行政の概要

第１節　環境行政機構

１　行政組織

図表２-１　環境行政組織（平成２７年１月１日現在）





２　環境審議会

薩摩川内市環境基本条例第 12 条の規定により、環境保全に関する基本的事項を調査審議するため薩摩川内市環境審議会を設置しました。

審議会は、25 名以内の委員で組織することになっており、現在、学識経験者 10 名、公共的団体代表者９名、計 19 名で組織されています。

図表 2-2　薩摩川内市環境審議会委員（平成２７年１月１５日現在）

任期：平成 27 年１月１日～平成 28 年 12 月 31 日

選出区分	選　出　団　体	役　　職	氏　　名	備考
学識経験者（10 名）	鹿児島大学大学院理工学研究科（理学系）	教授	冨　安　卓　滋	
	鹿児島大学大学院理工学研究科（工学系）	准教授	上　田　岳　彦	
	鹿児島純心女子大学	健康栄養学科学科長・教授	坂　井　恵　子	
	川内職業能力開発短期大学校	校長	鎌　田　　修	
	川内川河川事務所	所長	加　治　賢　祐	
	川内市医師会	副会長	山　本　賢　之	
	鹿児島県環境放射線監視センター	所長	赤　塚　正　明	
	鹿児島県北薩地域振興局	衛生・環境課長	田　中　敏　久	
	ベッコウトンボを保護する会	会員	徳　永　修　治	
	環境美化推進員		伊地知　征　子	
公共的団体（９名）	薩摩川内市衛生自治団体連合会	会長	徳　田　勝　章	
	薩摩川内市女性団体連絡協議会	理事	中　園　はつよ	
	川内商工会議所	議員	浜　野　弘　惠	
	北さつま農業協同組合	女性組織協議会支部長	宮　元　泰　子	
	北薩森林組合	代表理事組合長	奥　　秀　高	
	川内市漁業協同組合	副組合長	榎　並　貞　信	
	甑島漁業協同組合	理事	山　下　哲　郎	
	川内市内水面漁業協同組合	代表理事組合長	下　川　清　博	
	薩摩川内市校長会	山田小学校長	鶴　重　裕　子	

第２節　環境保全に関する施策

１　環境保全に関する条例

(1) 薩摩川内市環境基本条例

本市の環境の保全について基本理念を定め、市民、事業者、市の責務を明確にするとともに、環境の保全に関する施策の基本的事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的に制定しました。（H16.10.12 条例第 171 号）

(2) 薩摩川内市環境保全条例

環境基本条例の基本理念に基づき、環境への負荷の低減を図るための規制及び効果的な地球環境保全の対策を定めることにより、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的に制定しました。（H24.9.13 条例第38号）

(3) 薩摩川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例

廃棄物の適正処理、減量化、資源化及び市の区域内の清潔の保持を維持するために、市民、事業者、市の責務を明確にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、廃棄物の発生を抑制し、かつ、資源を有効に利用する社会の実現を図り、市民の健康で快適な生活を確保することを目的に制定しました。（H16.10.12 条例第 163 号）

(4) 薩摩川内市環境美化推進条例

市民、事業者、市が一体となって、空き缶等のごみの散乱の防止等に努めることにより、環境の美化を積極的に推進し、市の美しい自然及び良好な生活環境を確保することを目的に制定しました。（H16.10.12 条例第 175 号）

２　薩摩川内市環境基本計画

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活様式の変化は、廃棄物問題、自動車公害や生活排水問題などの都市・生活型の環境問題を顕在化させることとなりました。

また、近年は地球温暖化やオゾン層の破壊などの問題も生じており、環境問題は身近な生活環境の問題から地球規模の環境問題までと幅広く複雑なものになってきています。

本計画は、薩摩川内市環境基本条例第８条の規定に基づき、環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、 平成 19 年９月に計画決定しました。

※平成 26 年度をもって計画期間が終了することから、平成 25 年度から２ヵ年で次期 10 ヵ年の計画を策定する作業を進めています。

図表 ２－３　計画期間



図表 2−4　計画の位置付け



※　本計画は、「第１次薩摩川内市総合計画」を上位計画と位置付け、環境保全の施策を総合的かつ計画的に推進する

図表 2−5　計画の体系



３　薩摩川内市役所環境保全率先行動計画

市自らが環境負荷の低減に向けた取組を率先して進めるため、平成 20 年に「薩摩川内市役所環境保全率先行動計画」を策定し、市の全ての部局・機関で省エネルギーの推進やリサイクルの徹底など、温室効果ガスの排出抑制と環境負荷低減のための行動を実施しています。

現在は、平成 23 年度から平成 26 年度までの第２次計画の実施期間です。

なお、平成 25 年度の取組状況は、図表 2-6～図表 2-8 のとおりです。

図表　２－６　数値目標設定項目の取組状況

項　目	平成 26 年度における目標値	平成 25 年度実績
温室効果ガス総排出量（kg-CO2）	平成 21 年度比６％削減	4.9％増加
電気使用量　　（kWh）	平成 21 年度比６％削減	0.5％削減
低公害車の導入	導入率 90％以上	56.0％
公用車の燃料種別ごとの燃費	平成 21 年度比６％向上	ガソリン 0.66％低下 軽　　油 0.35％低下
ごみ分別の徹底	分別を 100％徹底	95.8％
コピー用紙使用量	平成 21 年度比６％削減	16.89％削減

図表　２－７　温室効果ガス排出量の状況　　（kg-CO_2）

項　目	平成 21 年度 （基準年度）	平成 25 年度	基準年に対する比率
二酸化炭素	25,514,625	26,767,797	4.91
メタン	381,886	376,529	-1.40
一酸化二窒素	655,171	698,319	6.59
ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ	4,784	5,226	9.24
温室効果ガス総量	26,556,466	27,847,871	4.86

図表　２－８　市環境物品等調達方針に基づく調達状況

分　野	調達推進品目数	環境物品調達割合
用紙類	6	80.3%
文具類	57	85.9%
オフィス家具等	10	74.9%
ＯＡ機器	15	92.2%
家電製品	5	100.0%
エアコンディショナー等	3	100.0%
照明	5	82.3%
自動車	1	56.0%
印刷	1	62.1%

４　環境影響評価制度

(1) 環境影響評価法

環境影響評価（環境アセスメント）は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある事業について、その実施前に、事業者自らがその事業に係る環境への影響を調査・予測・評価することを通じ、環境保全対策を講じるなど、その事業を環境保全上より望ましいものとしていく仕組みです。

環境影響評価法は、規模が大きく、かつ、国が一定の関与を行っている事業についての環境影響評価の手続等を定めるものであり、平成９年６月に制定され、平成 11 年６月から全面施行されています。

＜参考＞

同法の完全施行から 10 年以上が経過し、同法の施行を通じて浮かび上がった課題や生物多様性の保全、地球温暖化対策の推進、地方分権の推進、行政手続のオンライン化等の社会情勢の変化に対応するため、平成 23 年４月に同法は一部改正されました。（平成 24 年４月から段階的に改正法の一部施行）

図表　２－９　環境影響評価法対象事業

	第 一 種 事 業	第 二 種 事 業
１　道路		
高速自動車国道	すべて	－
首都高速道路等	すべて（４車線以上）	－
一般国道（４車線以上）	10km 以上	7.5km 以上 10km 未満
大規模林道（幅員 6.5m以上）	20km 以上	15km 以上 20km 未満
２　河川		
ダム、堰（湛水面積）	100ha 以上	75ha 以上 100ha 未満
放水路、湖沼開発（改変面積）	100ha 以上	75ha 以上 100ha 未満
３　鉄道		
新幹線鉄道（規格新線含む）	すべて	－
鉄道、軌道	10km 以上	7.5km 以上 10km 未満
４　飛行場（滑走路長）	2,500m以上	1,875m 以上 2,500m 未満
５　発電所		
水力発電所（出力）	３万 kW 以上	2.25 万 kW 以上 3 万 kW 未満
火力発電所（出力）	15 万 kW 以上	11.25 万 kW 以上 15 万 kW 未満
地熱発電所（出力）	１万 kW 以上	0.75 万 kW 以上１万 kW 未満
原子力発電所	すべて	－
風力発電所（※１）（出力）	１万 kW 以上	0.75 万 kW 以上１万 kW 未満
６　廃棄物最終処分場	30ha 以上	25ha 以上 30ha 未満
７　埋立て、干拓	50ha 超	40ha 以上 50ha 以下
８　土地区画整理事業	100ha 以上	75ha 以上 100ha 未満
９　新住宅市街地開発事業	100ha 以上	75ha 以上 100ha 未満
10　工業団地造成事業	100ha 以上	75ha 以上 100ha 未満
11　新都市基盤整備事業	100ha 以上	75ha 以上 100ha 未満
12　流通業務団地造成事業	100ha 以上	75ha 以上 100ha 未満
13　宅地の造成の事業（「宅地」には、住宅地、工場用地なども含まれる）		
住宅・都市基盤整備機構	100ha 以上	75ha 以上 100ha 未満
地域振興整備降壇	100ha 以上	75ha 以上 100ha 未満
○　港湾計画（※港湾アセスの対象）	埋立・掘込み面積 300ha 以上	

※１　平成 24 年 10 月１日より対象事業に追加

(2) 鹿児島県環境影響評価条例

鹿児島県では、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発事業について、従来、「鹿児島県環境影響評価要綱」を制定していましたが、平成 12 年３月「鹿児島県環境影響評価条例」を制定（平成 12 年 10 月１日施行）し、県民の健康で文化的な生活の確保に尽力しています。

図表 ２－１０　鹿児島県環境影響評価条例対象事業

種類			一般地域規模	特定地域規模	備考
法に掲げる事業のうち条例対象とする事業	道路	一般国道、県道、市町村道、農道	４車線 ６km 以上	４車線 ４km 以上	法及び要綱に、県道、市町村道、農道、林道を追加
		林道	幅員 6.5m 10km 以上	幅員 6.5m ７km 以上	
	ダム、堰、湖沼水位調節施設、放水路		40ha 以上	30ha 以上	ﾀﾞﾑ:総貯水容量時の面積 堰 :非洪水時最高水位面積 湖沼水位調節:露出水底の最大水平投影面積
	普通鉄道及び新設軌道		５km 以上	３km 以上	新幹線、ｽｰﾊﾟｰ特急は全て法 新設軌道:道路以外に敷設される軌道(地下鉄等)
	飛行場		1,250m以上 (かつ延長が 250m以上)	900m 以上 (かつ延長が 180m以上)	自衛隊飛行場、離島飛行場も対象
	水力発電所		1.5 万 kw 以上	1.1 万 kw 以上	原子力発電所は全て法
	火力発電所		７万 kw 以上	5.5 万 kw 以上	
	地熱発電所		0.5 万 kw 以上	0.35 万 kw 以上	
	廃棄物最終処分場		10ha 以上	８ha 以上	一般廃棄物最終処分場、産業廃棄物最終処分場が対象
	公有水面の埋立及び干拓		20ha 以上	16ha 以上	
	土地区画整理事業		40ha 以上	30ha 以上	
	新都市基盤整備事業				新都市基盤整備法に基づく事業(千里ﾆｭｰﾀｳﾝ等)
	流通業務団地造成事業		40ha 以上	30ha 以上	
	港湾計画		120ha 以上	90ha 以上	
県要綱から引き継ぐ事業	住宅用地の造成		40ha 以上	30ha 以上	
	工業団地の造成		40ha 以上	30ha 以上	
	農用地の造成又は改良		造成　40ha 以上 改良 200ha 以上	造成　30ha 以上 改良 150ha 以上	要綱では、奄美地域に限定していたが、条例では県全域に拡大
	ゴルフ場の新設		18 ﾎｰﾙ以上・平均距離 100m 以上	すべて	
			９ﾎｰﾙ以上 18 ﾎｰﾙ未満・平均距離 150m 以上		
	ゴルフ場の変更		増設９ﾎｰﾙ以上	増設６ﾎｰﾙ以上	
	※養豚場の建設		豚房 7,500 ㎡以上	豚房 5,500 ㎡以上	
	その他の土地改変		40ha 以上	30ha 以上	
	工場等の建設		総排出ガス量 20 万 Nm^3/時以上 又は総排出水量 5,000m^3/日以上	総排出ｶﾞｽ量 15 万 Nm^3/時以上 又は総排出水量 3,750m^3/日以上	

※「養豚場の建設」の規模は平成 15 年９月１日より改正

※環境影響評価法改正に伴い、鹿児島県環境影響評価条例についても、方法書の要約所の作成及び方法書説明会や電子縦覧の義務化等について、平成 25 年３月に改正されました。(平成 25 年 10 月１日施行)

※特定地域とは、国立公園特別地域など自然環境の保全上、特に配慮が必要な地域をいいます。

図表 2－１１　環境影響評価制度の流れ

図表2―11 環境影響評価制度の流れ



・・・平成２４年４月より施行（※本施行に伴い，縦覧に電子縦覧も含む。）

・・・平成２５年４月より施行

・・・平成２５年１０月より施行（※本施行に伴い，縦覧に電子縦覧も含む。）

５　環境保全のための協定

環境保全協定又は公害防止協定は、企業と地方公共団体あるいは住民団体とが、公害防止をはじめとした周辺環境の保全を目的として相互合意により締結するものであり、公害規制等の法令を補完し、地域社会の地理的・社会的状況に応じたきめ細かい環境保全対策を適切に行うことができるほか、企業にとっても立地に際し協定を締結し地域住民の理解を得ることが、円滑な企業活動を進める上で有効な手段となっています。

図表　2－１２　環境保全のための協定

締結日	協定の種類	事業場名	所在地	主要製品名	備考
S46.10.12	公害防止協定	鹿児島くみあいチキンフーズ	勝目町 3888	ブロイラー	S51. 7. 2 全部改定 H 2. 3.15 全部改定
S46.12.27	〃	九州電力㈱ 川内発電所	港町 6110-1	電力	S56. 7.22 全部改定 H16.10. 6 一部改定 (九電、県、市との との３者協定)
S48. 7.16	〃	京セラ㈱ 鹿児島川内工場	高城町 1810	電気機械器具	H2. 7.24 全部改定
S50. 6. 3	〃	中越パルプ工業㈱ 川内工場	宮内町 1-26	紙・パルプ	H13. 9.20 全部改定 H14.11.20 一部改定
S52. 7.26	〃	㈱ヤマカ	大小路町 3501	水産食料品製造	H13. 9.20 全部改定
S57. 6.12	安全協定	九州電力㈱ 川内原子力発電所	久見崎町 １４５５－５	電力	H 2.10.16 一部改正 H10. 3.30 一部改正 H11. 3.30 一部改正 H13. 7.25 一部改正 H14.11.29 一部改正 (九電、県、市との ３者協定)
H 元.7. 1	公害防止協定	農事組合法人 旭養豚生産組合	さつま町大字 船木字小松原 5249-133、134		(旭養豚、旧宮之城町、 市との３者協定)
H 3. 4.12	環境保全協定	現在:PGP ｱｾｯﾄﾎｰﾙﾃｨﾝｸﾞｽ１㈲ 以前:城山観光㈱	入来町浦之名 ４８９０－１１		入来城山ゴルフ倶楽部 H19. 3. 1 現在の 所有者に権利移転
H 4. 1.13	〃	九州電力㈱ 甑島第一発電所	上甑町中甑 ２１７	電力	
H11. 7. 8	〃	中越パルプ工業㈱ 産業廃棄物最終処分場	青山町 字堀切地内	脱水汚泥焼却灰	
H15. 3. 5	〃	川内酒造協同組合 焼酎粕飼料化工場	陽成町 １４９６－１５	飼料原料	
H 5. 4.16	〃	川内クリーンセンター	小倉町 5104	一般廃棄物処理	H24. 4.25 一部改正 市と地域住民との 公害防止協定
H21. 9.28	環境保全協定	汚泥再生 処理センター	五代町 7632	汚泥処理	市と地域住民との 環境保全協定
H23. 4.14	〃	※産業廃棄物管理型 最終処分場	川永野地区		H24. 1.17 一部改正 県環境整備公社、県、 市との環境保全協定

※産業廃棄物管理型最終処分場については、別途、県環境整備公社、県、地域住民との環境保全協定あり（市は立会人）

第３章　環境の現況

第１節　大気環境

大気汚染は、工場・民家などの固定発生源や自動車などの移動発生源から排出されるばい煙（硫黄酸化物・ばいじん・有害物質の総称）、粉じん、一酸化炭素、炭化水素などによって引き起こされ、人間の健康や生活環境などに悪影響を与えます。これらは主に物の燃焼過程において発生するほか、火山の噴火など自然活動によるものもあります。

１　大気環境の監視

環境基本法により、人の健康を守り、生活環境を保全するために望ましい基準（環境基準）が、二酸化硫黄、二酸化窒素などの物質ごとに定められています。〔➡資料 2-1〕

本市における大気環境は、鹿児島県の一般環境大気測定局２局と自動車排出ガス測定局１局で環境基準のある大気汚染物質を中心に常時監視・測定しています。また、九州電力(株)川内発電所においても、大気測定局４局で大気汚染物質を中心に常時監視・測定しています。

図表　3－1　大気測定局と測定項目

区分		測定局名	所在地	測定項目								
				二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化炭素	浮遊粒子状物質	微小粒子状物質	光化学オキシダント	非メタン炭化水素	風向・風速	その他
鹿児島県	一般環境大気測定局	環境放射線監視センター	若松町 1	○	○		○		○	○	○	
		寄田	寄田町 4-1	○	○		○				○	
	自動車排出ガス測定局	薩摩川内	御陵下町 25-8	○	○	○	○	○		○	○	ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンなど
九州電力(株)川内発電所大気測定局		久見崎	久見崎町 1765-3	○			○				○	
		水引	水引町 132-3	○			○				○	
		西方	西方町 3341	○			○				○	
		高城	城上町 265-1	○	○		○				○	

(1) 二酸化硫黄（SO_2）

二酸化硫黄は、主に硫黄を含む化石燃料の燃焼によって発生します。

各測定局での測定結果は、環境基準（長期的評価）を達成しています。

〔➡資料2-7〕

図表 3－2 二酸化硫黄濃度の推移



(2) 二酸化窒素（NO_2）

窒素酸化物は、窒素を含む燃料の燃焼により発生するだけでなく、燃焼の際に空気中の窒素と酸素が反応して発生することもあります。燃焼に伴って発生する窒素酸化物は一酸化窒素が大部分で、これが大気中に放出されると、紫外線などにより酸化され、二酸化窒素になります。

図表 3－3 二酸化窒素濃度の推移



各測定局での測定結果は、環境基準（長期的評価）を達成しています。

〔➡資料2-8〕

(3) 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）

大気中に浮遊する浮遊粉じんのうち、特に人の呼吸器への影響が懸念される粒径10μm※以下の物質をいいます。ばいじん・粉じんなどの人為的なもののほか地表面からの土壌粒子などの自然現象によるものがあります。

図表 3－4 浮遊粒子状物質濃度の推移



各測定局での測定結果は、環境基準（長期的評価）を達成しています。

※1μm＝100万分の1m

〔➡資料2-9〕

(4) 一酸化炭素（ＣＯ）

一酸化炭素は不完全燃焼によって発生しますが、大気中のほとんどは自動車の排ガスによるものです。

自動車排ガス測定局での測定結果は、環境基準（短期的評価）を達成しています。

〔➡資料 2-10〕

図表 3-5 一酸化炭素濃度の推移



(5) 光化学オキシダント（O_X）

光化学オキシダントは、窒素酸化物と炭化水素等に強力な紫外線が照射されたときに光化学反応により生成され、この濃度が高いと光化学スモッグが発生することがあります。

環境放射線監視センターでの測定結果は、１時間値が 0.06ppm を超過する日があり、環境基準を達成していません。

図表 3-6 光化学オキシダント濃度の推移



平成 21 年５月８日、大気汚染防止法第 23 条第１項に基づいて県知事が発令する注意報レベル(0.12ppm)を超える事象が発生し、県が 1974 年に測定を始めて以来、県内で始めて注意報が発令されましたが、その後の注意報の発令はありません。

〔➡資料 2-11〕

(6) 非メタン炭化水素

炭化水素類は、塗料や有機溶剤を使用する工場、石油類のタンクなどから排出され、また自動車排ガスにも含まれるなど多種多様な発生源から排出されます。非メタン炭化水素は、窒素酸化物とともに光化学オキシダントの生成に大きく関与しているといわれています。

各測定局での測定結果は、指針値を超過している日があります。

〔➡資料 2-12〕

図表 3-7 非メタン炭化水素濃度の推移



(7) 微小粒子状物質（PM2.5）

大気中に浮遊する粒子状の物質のうち、粒径が2.5μm以下の粒子状物質の総称で、発生源は浮遊粒子状物質と同様に、ばいじん・粉じんなどの人為的なもののほか地表面からの土壌粒子などの自然現象によるものがあり、非常に小さな粒子のため、肺の奥まで入りやすく呼吸器系疾患への影響や、循環器系への影響も懸念されています。

図表 3－8　微小粒子状物質濃度の推移



測定局での測定結果は、環境基準は達成していませんが、注意情報が発表されるような状況はありませんでした。

〔➡資料2-13〕

(8) 有害大気汚染物質

有害大気汚染物質は、低濃度であっても長期にわたり曝露されると健康に影響を及ぼすといわれています。鹿児島県では、このうち環境リスクが高いと考えられている優先取組物質について監視測定を行なっています。

測定局での測定結果は、環境基準を達成しており、ここ数年低下傾向にあります。

〔➡資料2-14〕

図表 3－9　ベンゼン濃度の推移



※鹿児島県が監視測定している10物質中、ベンセンのみを上記グラフで掲載しています。

(9) 酸性雨

酸性雨とは、硫黄酸化物や窒素酸化物などの大気汚染物質が取り込まれて酸性を示すようになった雨のことで、通常、水素イオン濃度（pH）が5.6以下の雨をさします。

酸性雨による湖沼や森林などの生態系への影響が欧米を中心に国際的な環境問題となっています。

鹿児島県では自動測定機によるモニタリングを実施していますが、平成25年度は環境保健センターでのpHの測定値の月平均値は4.03 ～ 4.72（年平均値：4.42）であり、環境省の平成25年度酸性雨調査結果（湿性沈着モニタリング結果の全国の年平均値4.78）と比較すると全国平均より低い（酸性を示す）値となっています。

〔➡資料2-15〕

2　発生源対策

大気汚染防止法、鹿児島県公害防止条例に基づく特定施設、薩摩川内市環境保全条例に基づく要保全施設を設置しようとする者は、事前の届出義務があり、また、排出されるばい煙の濃度等について規制されています。〔➡資料2-2～2-6、2-15～2-16〕

また、工場・事業場を設置するときは、事業者との事前協議の中で公害の未然防止を図るための注意・指導を行っています。

さらに、市内の主要な工場・事業場との間で公害防止協定（環境保全協定）を締結し、特に排出ガス量の多い事業場については、ばい煙の濃度・燃料等についても、測定・報告を義務付けています。

第２節　騒音・振動

騒音は、「好ましくない音」、「不必要な音」の総称で、各種公害のなかでも日常生活に密着した問題であり、その発生源も多種多様です。音は聞く人の心理状態や健康状態などによって感じ方が異なり、同じ音でもある人には心地よく、また別の人にはそうでないこともあるため、感覚公害といわれます。

振動は、工場などに設置されている機械や建設工事で使用される重機類、道路交通などに伴って発生するエネルギーが地面や空気中などを伝播して生じるもので、騒音と同様に感じ方には個人差があります。

１　環境騒音の監視

環境基本法により、人の健康を守り、生活環境を保全するために望ましい基準（環境基準）が、地域類型ごとに定められています。〔➡資料3-1、3-2〕

本市では、川内地域及び入来地域の用途地域で環境基準が設定されています。

平成 25 年度は、市内 13 地点（一般地域４地点、道路に面する地域９地点）で調査を行い、環境基準達成率は、一般地域で 100%、道路に面する地域（道路端）で 83%でした。

〔➡資料 3-12、3-13〕

図表 ３－１０　環境騒音調査の状況（川内地域）



図表 3－１１　環境騒音調査の状況（入来地域）



２　自動車騒音の監視

自動車騒音については、騒音規制法により地域や車線等に合わせた限度が定められており、この限度を超過した場合、道路管理者等に対して騒音の対策等について、意見陳述、要請できることになっています。〔➡資料 3-5〕

平成 25 年度に実施した自動車騒音の常時監視結果では、要請限度内でした。〔➡資料 3-14〕

３　新幹線鉄道騒音・振動の監視

新幹線鉄道騒音については、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」（昭和 50 年７月 29 日環境庁告示第 46 号）に基づく環境基準、振動については、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」（昭和 51 年３月 12 日環大特第 32 号）に基づく指針値が定められています。

鹿児島県は平成 25 年度に新幹線鉄道騒音・振動について、騒音５地点、振動１地点で調査を行っており、環境基準等の達成率は騒音、振動とも 100％でした。〔➡資料 3-15〕

また、本市についても平成 25 年度に新幹線鉄道騒音・振動について、騒音７地点、振動１地点で調査を行っており、環境基準等の達成率は騒音で 43％、振動で 100％でした。〔➡資料 3-15〕

図表　３－１２　新幹線騒音測定調査の状況



※振動測定箇所については、県測定は5宮崎町、市測定は③中郷町の騒音測定箇所とそれぞれ同一箇所であり、全て指針値以下でした。

４　道路交通振動の監視

道路交通振動については、振動規制法により地域ごとにその限度が定められており、この限度を超過した場合、道路管理者等に対して振動の対策等を要請できることになっています。〔➡資料 3-11〕

道路交通振動は、市内 12 地点で調査を実施しており、うち１地点は定点のため毎年測定を行っていますが、残りの 11 地点については、原則として５地点と６地点に分け、１年おきに測定を行っています。

平成 25 年度は定点１地点と隔年測定の６地点で測定を実施しましたが、要請限度を超過する地点はみられませんでした。〔➡資料 3-16〕

図表　3－１３　道路交通振動調査の状況



5　発生源対策

(1) 騒音に係る規制

ア．工場・事業場

騒音規制法に基づく特定施設及び薩摩川内市環境保全条例に基づく要保全施設を設置しようとする者は事前の届出義務があり、工場・事業場（特定工場等）から発生する騒音について規制がされます。

なお、届出に際しては公害の未然防止と規制基準の遵守を指導しています。

〔➡資料 3-3、3-17、3-20〕

イ．建設作業

騒音規制法に基づく特定の機器を使用する建設作業を行う者は事前の届出義務があり、騒音の限度や作業時間帯等について規制がされます。

なお、届出に際しては周辺の生活環境に配慮した作業の実施並びに周辺住民への事前周知の徹底等を指導しています。

〔➡資料 3-4、3-19〕

ウ．深夜営業、拡声機

鹿児島県公害防止条例及び薩摩川内市環境保全条例では、飲食店等の深夜営業に係る規制基準を定めており、深夜営業に係る騒音苦情が発生した場合、県と共同で調査を行い騒音防止の指導を行います。

また、拡声機の使用に関しては、薩摩川内市環境保全条例により各種の規制があり、苦情が発生した場合は条例に基づき指導を行います。

〔➡資料 3-6～3-8〕

(2) 振動に係る規制（川内地域のみ）

ア．工場・事業場

振動規制法に基づく特定施設を設置しようとする者は事前の届出義務があり、工場・事業場（特定工場等）から発生する振動について規制がされます。

なお、届出に際しては公害の未然防止と規制基準の遵守を指導しています。

〔➡資料 3-9、3-18、3-20〕

イ．建設作業

振動規制法に基づく特定の機器を使用する建設作業を行う者は事前の届出義務があり、振動の限度や作業時間帯等について規制がされます。

なお、届出に際しては周辺の生活環境に配慮した作業の実施並びに周辺住民への事前周知の徹底等を指導しています。

〔➡資料 3-10、3-19〕

第３節　悪臭

悪臭は嗅覚で直接感じられ、その感じ方は個人差があることから、騒音・振動とともに感覚公害と言われています。悪臭は人に不快感・嫌悪感を与えるものであって一般に多成分・低濃度の混合気体であり、その刺激の強さと人間の嗅覚の関係から防止対策の難しさが指摘されています。

１　悪臭の監視

本市には、悪臭の発生源となる主な事業場として、パルプ工場、堆肥製造工場、畜産業などがあり、この中から大規模な事業場を中心に悪臭の測定を行っています。

平成25年度は、市内の３事業場について悪臭測定を行いました。その結果、これらの事業場について特定悪臭物質の規制基準の超過はみられませんでした。

〔➡資料4-2～4-4〕

２　発生源対策

(1) 悪臭防止法に基づく規制

市街地でパルプ工場が操業していることもあり、本市は県内で最も早く悪臭防止法の適用を受け、昭和49年12月11日から規制が始まりました。

悪臭の規制は、悪臭防止法で定められた22物質（特定悪臭物質）の濃度で規制されていますが、他の公害規制と違い、特定の施設のみ適用されるものではなく、特定悪臭物質を発生する全ての事業場が対象となり、事前の届出は必要ありません。

また、悪臭防止法の改正により平成８年４月から、人間の嗅覚により臭いの程度を数値化する臭気指数による規制もできることとなっており、県内では、鹿児島市が平成15年７月から、平成22年４月から出水市、さつま町がこの臭気指数による規制を行っています。

〔➡資料4-1、4-6、4-7〕

(2) 条例に基づく規制

薩摩川内市環境保全条例では、著しく悪臭が発生するおそれのある要保全施設を設置する者について、事前に届出をさせるとともに、その構造・使用若しくは管理の基準を定めています。

〔➡資料4-5〕

第４節　水環境

本市には九州屈指の大河川である川内川を中心として、この川内川に流れ込む数多くの中小河川が存在しています。市内の工場等から排出される事業場排水や一般家庭から発生する生活排水のほとんどは中小河川等を経てこの川内川に流入しています。

１　水環境の監視

環境基本法に基づき水質汚濁に係る環境基準が定められており、県知事が必要な公共用水域ごとにその類型を指定します。

川内川中下流水域については、昭和 46 年に環境基準の類型が指定されました。この環境基準を達成維持するために、昭和 48 年に県条例により水質汚濁防止法による排水基準の上乗せ排水基準が設定され、事業場の排水規制が強化されました。

海域については、昭和 53 年に薩摩半島西部海域の環境基準の類型が指定され、川内港湾についても昭和 57 年に指定されました。

また、環境基準の類型指定がある川内川本流及び薩摩半島西部海域の７地点を、国土交通省、鹿児島県及び本市で調査を実施しています。なお、類型指定のない中小河川及び湖沼についても本市で調査を行っており、さらに、有機塩素化合物による地下水汚染実態調査や、市内の主要工場及び事業所排水の水質調査も行っています。

〔➡資料 5-1～5-2、 5-4～5-7〕

(1) 河川

市内の河川水質は多少の変動はありますが、年々改善されてきています。

住宅密集地の中心を流れる春田川や銀杏木川は生活排水の影響を受け水質の悪化が問題になっていました。今後は、公共下水道の推進、小型合併処理浄化槽の普及、川内川からの導水事業による希釈浄化などにより、一層、水質が改善されることが期待されています。

〔➡資料 5-8、5-9、5-12～5-16〕

図表３－１４　川内川の水質の経年変化

〔ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）の 75%値の推移〕



図表 3-15　中小河川の水質の経年変化

〔BOD（生物化学的酸素要求量）の 75%値の推移〕

















※平成 23 年度より、１ヵ所ずつ隔年での調査に変更。

(2) 海域

県の調査では、海域の水質は環境基準を超過している項目があるものの、おおむね環境基準を満足しており、良好な水質を維持しています。

〔➡資料 5-10〕

図表 3-16 海域の水質の経年変化
〔COD（化学的酸素要求量）の 75%値の推移〕





基準点１･･･川内川導流堤の北側
基準点２･･･九州電力㈱川内原子力発電所の西方沖

(3) 湖沼

本市では、平成 25 年度に藺牟田池、須口池及び貝池の水質調査を実施しました。
今後も、継続的に水質調査を実施し、水質の監視に努めていきます。

〔➡資料 5-11〕

(4) 地下水

昭和 58 年８月に環境庁が公表した「昭和 57 年度地下水汚染実態調査」の中で、トリクロロエチレン等有機塩素化合物による地下水汚染が全国的に進行していることが明らかになりました。

本市においては、昭和 58 年度から昭和 61 年度までの地下水調査で、市街地にある大小路町と東向田町の一部で暫定基準を超える井戸が確認されました。このため、昭和 62 年度から周辺の井戸について継続調査を実施しています。

平成 25 年度は、川内地域の４井戸を対象に年２回（１回目は４箇所、２回目は２箇所）調査を実施しましたが、依然として地下水汚染は継続していることが判明したものの、新たに基準を超過する井戸は確認されませんでした。なお、基準を超過した井戸の所有者には、市水道への切り替え、または飲用禁止などの指導を行っています。

また、樋脇地域においては、平成 11 年２月、７月、11 月に市比野の精密部品工場周辺の井戸１本から水道水質基準を超えるトリクロロエチレンが検出されたことから、検出井戸の飲用禁止・水道使用の指導を行いました。平成 25 年度は、工場跡地周辺の井戸２本について、トリクロロエチレン等有機塩素化合物３物質について調査を実施しましたが、基準を超過する井戸は確認されませんでした。

〔➡資料 5-20〕

(5) ゴルフ場からの排水

本市には、開業中のゴルフ場が３箇所あり、それぞれ良好な芝を維持するために、農薬が使用されています。本市では、ゴルフ場周辺の水質保全のため、毎年、水質調査を行うなど、水質監視を行っています。

平成 25 年度においては、10 箇所で水質調査を行いましたが、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」による指針値と比較した結果、いずれも指針値以下であり良好な環境を維持しています。

〔➡資料 5-21〕

(6) 一般廃棄物最終処分場（木場茶屋、川内クリーンセンター）に係る排水

本市では、木場茶屋一般廃棄物最終処分場及び川内クリーンセンター一般廃棄物最終処分場からの排水に係る水質検査を毎年実施しています。

平成25年度における木場茶屋一般廃棄物最終処分場及び川内クリーンセンター一般廃棄物最終処分場の排水水質測定結果は、いずれも排水基準値内、公害防止協定値内で推移しています。

また、それぞれの処分場の下流にある河川については定期的に水質測定を実施しています。

今後も継続的に調査を行い、水質の常時監視に努めていきます。

〔➡資料 5-22～5-25〕

(7) 川内汚泥再生処理センターからの排水

本市では、当センターからの排水に係る水質検査を毎月実施しています。

平成 25 年度における川内汚泥再生処理センターの排水水質測定結果は、いずれも排水基準値内、環境保全防止協定値内で推移しています。

今後も水質検査を定期的に行い、環境負荷の低減に努めていきます。

〔➡資料 5-26〕

２　発生源対策

水質汚濁防止法、鹿児島県公害防止条例に基づく特定施設、薩摩川内市環境保全条例に基づく要保全施設を設置しようとする者は、事前の届出義務があり、排水について規制がされます。また、工場・事業場を設置しようとする事業者には、事前協議の中で公害の未然防止を図るための注意・指導を行っています。

さらに、市内の主要な工場・事業場との間で環境保全協定（公害防止協定）を締結し排水の測定・報告を義務付けています。

なお、環境保全協定を締結している事業場や排水量の多い事業場については、本市で定期的に排水の調査を行っています。

〔➡資料 5-17～5-19、5-27～5-29〕

３　生活排水対策

生活排水による公共用水域の水質汚濁防止を図るため、随時、公共下水道、農業集落排水等の他の事業との整合性を図りながら小型合併処理浄化槽の普及を推進しており、市内の生活排水処理率も年々上昇しています。

〔➡資料 5-30〕

図表３－１７　生活排水処理率の推移



第５節　ダイオキシン類

ダイオキシン類は金属精錬の燃焼工程や紙などの塩素漂白工程など様々な発生源がありますが、日本の場合、９割は身の回りの廃棄物の焼却によって発生すると言われています。ダイオキシン類は、動物実験で発ガン性等があるとの結果が出ており、人体への影響も指摘されています。

１　ダイオキシン類の監視

平成 12 年１月に施行されたダイオキシン類対策特別措置法では、ダイオキシン類が発生する施設について排出の規制が定められているほか、大気・水質・水底の底質・土壌に係る環境基準、耐容一日摂取量の設定などがされています。

本市では、市内の環境大気・公共用水域水質・土壌のダイオキシン類調査を行っています。

平成 25 年度は、環境大気の調査を３地点（うち１地点は県測定）、公共用水域水質の調査を３地点、地下水の調査を１地点（県測定）、土壌の調査を３地点（うち１地点は県測定）で実施しましたが、いずれの地点も、環境基準を大幅に下回っていました。

〔➡資料 6-1、 6-3〕

図表 ３－１８　ダイオキシン類の環境測定の状況



２　発生源対策

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置しようとする者は事前の届出義務があり、排ガスや排水等について規制がされます。

〔➡資料 6-2〕

３　クリーンセンターの状況

本市内の各クリーンセンターでは焼却炉の排ガス、焼却灰、飛灰、周辺の環境調査（大気・水質・土壌）及び最終処分場の処理水に含まれるダイオキシン類濃度の調査を実施しています。

平成 25 年度の調査結果はいずれも排出基準値内、環境基準値内でした。

排ガスについては、平成 14 年 12 月から厳しい排出基準が適用されていますが、調査結果はこの基準値よりも低く、良好な値でした。

〔➡資料 6-4〕

図表 ３-１９　クリーンセンターから排出されるダイオキシン類の濃度









*印については、平成 12 年 1 月 14 日以前に設置された施設で、セメント化、薬剤処理等を行っている施設については、飛灰、焼却灰の基準は適用されない。

図表 3-２０　川内クリーンセンター周辺のダイオキシン類の濃度







第６節　環境放射線

川内原子力発電所は、１号機（89 万 kW）が昭和 59 年から、２号機（89 万 kW）が昭和 60 年から営業運転を行っています。

県においては、発電所周辺の環境の保全と住民の健康を守るため、環境放射線の監視を実施しています。

なお、昭和 57 年に、県、旧川内市、九州電力㈱との間で川内原子力発電所に関する安全協定を締結し、今日に至っています。

１　環境放射線の監視

県及び九州電力㈱では、川内原子力発電所周辺環境放射線調査を実施しています。

調査は、空間放射線量の測定と環境試料の放射能分析を実施していますが、調査計画の策定及び調査結果の検討評価にあたっては、環境放射線モニタリングに関する指針(原子力安全委員会）等に基づくとともに、学識経験者により構成されている「鹿児島県環境放射線モニタリング技術委員会」の指導・助言を得て行っています。

平成 25 年度の調査結果は、空間放射線量及び環境試料の放射能とも、これまでの調査結果と比較して同程度のレベルでした。

〔➡資料 7-1～7-6〕

(1) 空間放射線量

発電所周辺のモニタリングポスト、モニタリングステーション及び放水口ポストで、テレメータシステムによる常時監視を行っています。また、移動測定車（モニタリングカー）による定期的な測定も実施しています。調査結果は、これまでの調査結果と同程度のレベルでした。

図表 ３－２１　空間放射線量の状況



単位：mＧｙ（ミリグレイ）

※　モニタリングポイント（４７地点）の３か月間毎の放射線量（積算放射線量）

(2) 環境試料の放射能

魚介類や海藻類などの海洋試料 40 試料、穀類、野菜などの陸上試料 115 試料について、放射性核種の調査を行いました。一部の試料でセシウム-137（^{137}Cs）、ストロンチウム-90（^{90}Sr）が検出されましたが、これまでの調査結果と同程度のレベルでした。

２　広報

県では、広報紙「原子力だよりかごしま」を年４回発行し、環境放射線の測定結果や発電所の運転状況等を公表しています。また、環境放射線の測定データについては、ホームページによる情報提供も行っています。

本市では、広報紙「原子力広報薩摩川内」を年４回発行し、放射線や原子力発電に関する知識の普及、啓発に努めています。

第７節　廃棄物

本市のごみの減量化、資源化、分別方法、指定袋等については、合併前の旧市町村におけるごみ処理に係る制度を引き継いで実施しています。

なお、平成 17 年度から、ごみの分別収集の統一化を始めとした見直しを進めながら、ごみの減量化・資源化の推進を行っています。

１　廃棄物処理の概要

一般廃棄物は、「薩摩川内市一般廃棄物処理計画」の内、毎年定める「ごみ処理実施計画」に基づき計画的に、収集・運搬、処理しています。

家庭系ごみの可燃、不燃ごみについては、指定袋方式により収集しており、指定袋に入らない粗大ごみについては、クリーンセンターへの直接搬入となっています。また、事業系ごみは、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託するか、事業者自らによるクリーンセンターへの直接搬入となっています。

図表３－２２　一般廃棄物処理実施計画の概要　　平成 25 年度

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">ごみの種類</th><th colspan="4">収　集　・　運　搬</th><th colspan="3">処　理</th></tr>
<tr><th>収集方法</th><th colspan="2">収集回数</th><th>収集方式</th><th>処理方法</th><th>処理主体</th><th>処理施設</th></tr>
<tr><td rowspan="4">家庭系ごみ</td><td>可燃</td><td>・委託</td><td colspan="2">週　２　回</td><td rowspan="2">ステーション方式
(指定ごみ袋)</td><td>焼却</td><td rowspan="3">薩摩川内市</td><td rowspan="3">川内クリーンセンター</td></tr>
<tr><td>不燃</td><td>・委託</td><td colspan="2">月　１　回</td><td rowspan="2">破砕
選別</td></tr>
<tr><td>粗大</td><td colspan="4">直接搬入・委託（甑島地域は不燃、粗大収集）</td></tr>
<tr><td>資源</td><td>・委託</td><td>月１～２回</td><td>（地域によっては、回数が違います）</td><td>ステーション方式</td><td>資源化</td><td>再生業者</td><td>各クリーンセンター
市内再生業者</td></tr>
<tr><td rowspan="3">事業系ごみ</td><td>可燃</td><td colspan="4" rowspan="3">事業者、許可業者による直接搬入</td><td>焼却</td><td rowspan="2">薩摩川内市</td><td>川内クリーンセンター</td></tr>
<tr><td>不燃</td><td>破砕
選別</td><td rowspan="2">各クリーンセンター</td></tr>
<tr><td>資源</td><td>資源化</td><td>再生業者</td></tr>
</table>

図表３－２３　資源ごみの分別　　平成 25 年度

分類	地域	川内・樋脇・入来・東郷・祁答院地域	甑島地域
紙　類	ダンボール	①ダ　ン　ボ　ー　ル	
	新聞紙・チラシ	②新 聞 紙 ・ チ ラ シ	
	雑誌	③雑　　誌	
	その他紙･紙製容器	④その他紙・紙製容器	
	紙パック	⑤飲 料 用 紙 パ ッ ク	
缶　類	スチール	⑥ス　チ　ー　ル	
	アルミ	⑦ア　ル　ミ	
ビン類	茶色	⑧茶　　色	
	無色	⑨無　　色	
	その他	⑩そ　の　他	
	生きびん	⑪生　き　ビ　ン	
ペットボトル		⑫ペ ッ ト ボ ト ル	
プラスチック（容器包装）	発泡スチロール	⑬白　色　ト　レ　イ 白色発泡スチロール	
	白色トレイ		
	その他	⑭プラスチック製容器包装	
その他		⑮乾電池（マンガン、アルカリ電池）	⑮ガス缶類 ⑯乾電池（マンガン、アルカリ電池）
搬　入　先		川内クリーンセンター	・川内クリーンセンター ・上甑島クリーンセンター ・下甑クリーンセンター

２　ごみの収集状況〔➡資料 8-1〕

図表３－２４　ごみの収集量の割合（収集方法別）



委託収集：21,845.24 t
直接搬入：　7,647.92 t
} 29,493.16 t

図表３－２５　ごみの収集量の割合（委託収集のごみの種類別）



可燃ごみ：17,984.51 t
不燃ごみ：　　778.05 t
粗大ごみ：　　144.70 t
資源ごみ：　2,937.99 t
} 21,845.24 t

図表３－２６　ごみの収集量の割合（直接搬入のごみの種類別）



可燃ごみ：5,943.29 t
不燃ごみ：　265.07 t
粗大ごみ：1,243.11 t
資源ごみ：　196.45 t
} 7,647.92 t

図表３−２７　ごみの収集量の割合（ごみの種類別）



可燃ごみ：23,927.79ｔ
不燃ごみ：　1,043.12ｔ
粗大ごみ：　1,387.81ｔ
資源ごみ：　3,134.44ｔ
29,493.16ｔ

図表３−２８　ごみの収集量の割合（資源ごみの種類別）



紙　　類　　：1,570.18ｔ
缶　　類　　：　159.09ｔ
ビ　ン　類　　：　672.53ｔ
ペットボトル　：　162.21ｔ
プラスチック類：　570.43ｔ
3,134.44ｔ

３　ごみの減量化・資源化対策

(1) リサイクル推進員制度

本市では、リサイクル推進員を設置し、資源ごみステーションの管理及び資源ごみの分別を推進している自治会等に対して補助を行っています。この事業を円滑に推進し、ごみの減量化・資源化を普及啓発するため、各自治会で１～数名、リサイクル推進員が活動しています。

なお、推進員を配置している自治会には、市からの補助を行っています。

(2) 補助制度

本市では、ごみ減量再資源化補助金制度を実施し、ごみの減量化・資源化を推進しています。

〔➡資料 8-2～8-3〕

図表３－２９　一般廃棄物集積場整備事業補助金の概要

（平成 25 年度）

種　　類	対象	補　助　額
可燃ごみ、不燃ごみ収集施設設置	自治会	・新設：対象経費の相当額（５万円を限度） ・修繕：対象経費の２分の１（３万円を限度）
リサイクルステーション設置	〃	・新設：対象経費の相当額 （１坪タイプ：10 万円を限度 1.5 坪タイプ：13 万円を限度 ２坪タイプ：15 万円を限度） ・移設・補修：対象経費の２分の１（３万円を限度）

※移設は１施設に１回限り。
ただし新設の際に補助を受けた場合は、３年を経過したもの。

図表３－３０　資源ごみステーション管理運営事業補助金の概要

（平成 25 年度）

種　　類	対　象	補　助　額
リサイクル推進員	自治会	全地域・・・・・・１人につき月額 1,250 円

図表３－３１　生ごみ処理機器購入補助金の概要

（平成 25 年度）

種　　類	対　象	補　助　額
生ごみ処理機器	生ごみ処理機器の購入者	全地域・・・・・・購入金額の２分の１（２万円を限度）

図表３－３２　地区コミ分別収集報奨金の概要

（平成 25 年度）

種　類	対　象	報　奨　金　額（単位：円）
ごみの減量化、資源化の推進	地区コミュニティ協議会	

地域名	コミ協名			地域名	コミ協名		
川内	1	亀山	1, 103, 000	東郷	1	斧渕	557, 000
	2	可愛	1, 906, 000		2	南瀬	119, 000
	3	育英	857, 000		3	山田	90, 000
	4	川内	1, 329, 000		4	鳥丸	108, 000
	5	平佐西	2, 127, 000		5	藤川	73, 000
	6	平佐東	224, 000	東郷　計		**5**	947, 000
	7	隈之城	2, 077, 000	祁答院	1	黒木	139, 000
	8	永利	713, 000		2	上手	143, 000
	9	水引	594, 000		3	大村	144, 000
	10	峰山	333, 000		4	轟	77, 000
	11	滄浪	40, 000		5	藺牟田	213, 000
	12	寄田	54, 000	祁答院　計		**5**	716, 000
	13	八幡	305, 000	里	1	里	251, 000
	14	高来	437, 000	里　計		**1**	251, 000
	15	城上	157, 000	上甑	1	上甑	327, 000
	16	陽成	186, 000	上甑　計		**1**	327, 000
	17	吉川	47, 000	下甑	1	手打	173, 000
	18	湯田	101, 000		2	子岳	41, 000
	19	西方	97, 000		3	西山	43, 000
川内　計		**19**	12, 687, 000		4	内川内	12, 000
樋脇	1	樋脇	597, 000		5	長浜	227, 000
	2	藤本	52, 000		6	青瀬	50, 000
	3	野下	29, 000	下甑　計		**6**	546, 000
	4	市比野	679, 000	鹿島	1	鹿島	124, 000
	5	倉野	53, 000	鹿島　計		**1**	124, 000
樋脇　計		**5**	1, 410, 000	合　　計		**48**	18, 000, 000
入来	1	副田	412, 000				
	2	清色	317, 000				
	3	朝陽	112, 000				
	4	大馬越	129, 000				
	5	八重	22, 000				
入来　計		**5**	992, 000				

※　分別収集した資源ごみに係る売払金等の相当分を地区コミュニティ協議会に報奨金として還元しています。

第８節　自然保護

本市は、県立自然公園に指定されている川内川流域、藺牟田池及び甑島等、豊かな自然環境に恵まれています。川内川流域には多くの生物が生息し、藺牟田池には国内希少野生動植物種のベッコウトンボが生息し、市内の各所で多くの野鳥が見られ、寄田、唐浜、手打、青瀬などの海岸にはウミガメが上陸します。また、甑島の貝池には古生代から生き残っている世界的にも珍しいクロマチウムというバクテリアが生息しています。

１　自然公園

本市には、県立自然公園が３箇所あり、それぞれ県が保護・管理を行っています。なお、公園内では一定の行為を行う場合は届出・許可が必要となっています。

図表 3-３３　県立自然公園

	指定年月日	特別地域				普通地域	合計
		第１種	第２種	第３種	計		
藺牟田池県立自然公園	S28.3.31	0.0	187.5 (153.0)	0.0	187.5 (153.0)	3,750.2 (2,987.2)	3,937.7 (3,140.2)
川内川流域県立自然公園	S39.4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6,571.0 (1,398.4)	6,571.0 (1,398.4)
甑島県立自然公園	S56.10.1	195.0 (195.0)	861.3 (861.3)	758.7 (758.7)	1,815.0 (1,815.0)	643.8 (643.8)	2,458.8 (2,458.8)
合計		195.0 (195.0)	1,048.8 (1,014.3)	758.7 (758.7)	2,002.5 (1,968.0)	10,965.0 (5,029.4)	12,967.5 (6,997.4)

※（　　）書きは、薩摩川内市域面積を再掲。

※甑島県立自然公園：平成２７年３月１６日に甑島国定公園指定の官報告示。

２　藺牟田池

藺牟田池は国内希少野生動植物種に指定され、環境省のレッドデータブックで絶滅危惧Ⅰ類に指定されているベッコウトンボが安定的に生息する地として平成８年にベッコウトンボ生息地保護区に指定されました。

また、世界的に重要な湿地として、平成 17 年 11 月にラムサール条約の登録湿地になりました。

そこで、このような貴重な生態系を保全するため、藺牟田池においてブラックバス、ブルーギル等の外来魚の再放流を禁止する条例を平成 18 年７月１日に施行しました。

図表 3-３４　平成２５年度外来魚回収ボックスの回収実績（単位：匹）

月	ブラックバス	ブルーギル	その他	合計
4 月	3	15	0	18
5 月	12	99	0	111
6 月	20	4	1	25
7 月	15	141	4	160
8 月	2	283	2	287
9 月	10	4,565	0	4,575
10 月	7	1,243	0	1,250
11 月	11	1	0	12
12 月	2	0	1	3
1 月	0	0	0	0
2 月	0	0	1	1
3 月	2	0	0	1
合計	84	6,351	9	6,444

３　鳥獣保護

鳥獣の保護増殖を図るため本市では、鳥獣保護区が 10 箇所設定されています。

図表 ３−３５　鳥獣保護区

保護区	面積（ha）	設定年	存続期間
新田神社	30	1964（昭和 39）	平成 16 年 11 月 1 日～平成 26 年 10 月 31 日
中郷池周辺	117	1973（昭和 48）	平成 25 年 11 月 1 日～平成 35 年 10 月 31 日
藤川天神	400	1974（昭和 49）	平成 16 年 11 月 1 日～平成 26 年 10 月 31 日
清浦ダム	12	1974（昭和 49）	平成 16 年 11 月 1 日～平成 26 年 10 月 31 日
丸山公園	55	1978（昭和 53）	平成 20 年 11 月 1 日～平成 30 年 10 月 31 日
八重高原	485	1984（昭和 59）	平成 16 年 11 月 1 日～平成 26 年 10 月 31 日
寺山	420	1987（昭和 62）	平成 19 年 11 月 1 日～平成 29 年 10 月 31 日
滝の山	95	1989（平成 元）	平成 21 年 11 月 1 日～平成 31 年 10 月 31 日
鹿島	390	1989（平成 元）	平成 21 年 11 月 1 日～平成 31 年 10 月 31 日
鹿島南	478	1994（平成 6）	平成 16 年 11 月 1 日～平成 26 年 10 月 31 日

４　ウミガメ保護

鹿児島県では貴重な野生生物であるウミガメの保護を図るため、昭和 63 年に「鹿児島県ウミガメ保護条例」を制定し、保護対策を講じています。本市でも、監視員による保護をはじめとして啓発活動に取り組んでいます。

図表 ３−３６　ウミガメの上陸確認頭数

	薩摩川内市					鹿児島県
	川内地域	里地域	上甑地域	下甑地域	市全体	
平成 25 年度	82	0	0	16	98	8,538
平成 24 年度	62	0	0	16	78	8,845
平成 23 年度	67	0	0	12	79	5,423
平成 22 年度	90	0	0	16	106	7,824
平成 21 年度	42	0	0	24	66	5,243
平成 20 年度	118	0	0	30	148	9,443
平成 19 年度	13	0	0	26	39	3,437
平成 18 年度	26	0	0	0	26	3,552

第９節　環境衛生

１　衛生害虫駆除

近年、居住環境の整備や衛生意識の向上により、衛生害虫による疾病の媒介は減少しています。

しかし、一方では住宅構造や住民意識の変化により、屋内塵性ダニによるアレルギー性疾患、刺咬症など各種の不快害虫の発生など新たな問題も生じています。

本市では、薬剤散布を行う自治会等に煙霧機の無料貸出しや薬剤散布の指導を行っています。また、薬剤については、薩摩川内市衛生自治団体連合会で油剤を斡旋し、環境衛生思想の普及を図っています。〔➡資料 9-1〕

２　墓地

本市が管理している墓地は、川内芸ノ尾第１墓地等８箇所あり、安全対策等の環境整備を図っています。平成 18 年９月からは、指定管理者が施設の管理を代行しています。

また、共同墓地（集落共有墓地）については、特別災害復旧補助制度を設け，自然災害による墓地復旧工事及び墓地移転に対し補助金を交付しています。〔➡資料 9-2～9-3〕

図表　3－３７　市営墓地の概要

墓地名	区画	指定管理者
川内芸ノ尾第１墓地	325 区画	株式会社　誠建設 ※平成 28 年３月 31 日まで
川内芸ノ尾第２墓地	201 区画	
入来向山墓地	90 区画	
里薗上墓地	249 区画	水建システム有限会社 ※平成 28 年３月 31 日まで
里薗下墓地	179 区画	
里観農墓地	271 区画	
里寺山墓地	51 区画	
鹿島小牟田墓地	84 区画	鹿島地区７区自治会

３　葬斎場

本市内には、４箇所の葬斎場があり、計画的に施設の適切な維持管理を行っています。

また、平成 18 年９月から指定管理者が施設の管理を代行しています。（H28. 3. 31 まで）〔➡資料 9-4〕

図表　3－３８　薩摩川内市内の葬斎場の概要

名称	川内葬斎場やすらぎ苑	上甑島葬斎場	下甑葬斎場	鹿島葬斎場
所在地	国分寺町 6669 番地 30	里町里 2477 番地	下甑町青瀬 278 番地	鹿島町藺牟田 3322 番地
供用開始	昭和 60 年４月	昭和 58 年４月	昭和 53 年４月	平成２年４月
敷地面積	15,220.13 ㎡	2,176 ㎡	1,410.58 ㎡	578.58 ㎡
建築面積	1,356.43 ㎡	218 ㎡	105.65 ㎡	287.4 ㎡
炉設備	火葬炉６基(うち１基汚物炉)	火葬炉２基	火葬炉１基	火葬炉１基
事業費	608,816 千円	90,034 千円	28,572 千円	67,877 千円
指定管理者	株式会社　誠建設	里葬祭	西葬儀社	鹿島地区 コミュニティ協議会

４　狂犬病予防対策

本市では、狂犬病予防法第５条に基づき、毎年、薩摩地区獣医師会との連携のもとで、狂犬病予防のために集合注射を実施しています。

平成 25 年度における本市の狂犬病予防注射接種率は、70.4%（接種頭数 4,076／登録頭数 5,792）であり、平成 24 年度と比較して、0.9%低下しています。

近年は全国的に接種率が低下傾向にあり、本市では、接種率向上のためにホームページや広報紙等により普及啓発を行っています。〔➡資料 9-5〕

第１０節　苦情処理

平成 25 年度は、合計で 240 件の苦情が寄せられています。
〔➡資料 10-1〕

- ➡ 一般廃棄物に係る苦情は、不法投棄がほとんどです。
- ➡ 大気に係る苦情は、野焼きなどの焼却行為によるものがほとんどです。
- ➡ 騒音に係る苦情は、工場、建設作業から発生するものや近隣騒音があります。
- ➡ 悪臭の苦情は、田畑への堆肥散布、畜産施設によるものなどが主なものとなっていますが、側溝によるものもあります。
- ➡ 水質の苦情は、規制を伴わないもの（未規制事業所等）が主なものとなっています。
- ➡ その他の苦情は主に雑草繁茂など空地管理の問題がほとんどです。

図表 3-３９　苦情申立の種類別割合



図表 3-４０　苦情申立の発生源別割合



資料編

1　環境行政

資料　1－1　環境行政の推移資料

年　月　日	主　要　事　項
H16.10.12	市制施行（人口：105,464 人　　世帯数：41,648 世帯）
H17. 2.16	（「京都議定書」発効）
2.22	薩摩川内市環境審議会設置（21 名に委嘱）
6. 1	（外来生物法施行）
9. 1	薩摩川内市一般廃棄物計画生活排水処理基本計画策定
10.22	環境フェア開催（鹿児島純心女子大学）
11. 8	藺牟田池がラムサール条約湿地登録
H18. 4. 1	騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に基づく地域の指定等の告示（市告示第 152 号(騒音)、第 153 号(振動)、第 154 号(悪臭)）・・・県からの権限移譲
6. 1	川内原子力発電所３号機増設計画に係る環境影響評価の現況調査開始
7. 1	藺牟田池の外来魚リリース禁止に係る規制開始
9.19	入来都市計画用途地域の環境基準の類型指定（県告示第 1437 号）
9.19	飲食店営業等に係る音響機器の使用制限区域の指定（変更）（県告示第 1438 号）
10.10	薩摩川内市一般廃棄物計画ごみ処理基本計画策定
10.20	新幹線騒音に係る環境基準の類型指定（変更）（県告示第 1601 号）
10.28	環境フェア開催（鹿児島純心女子大学）
H19. 2.13	薩摩川内市地球温暖化防止実行計画策定
5. 8	公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場の候補地（川永野地区）を公表（鹿児島県）
9.12	薩摩川内市環境基本計画策定
10.20	環境フェア開催（サンアリーナせんだい）
H20. 3.12	第１次薩摩川内市役所環境保全率先行動計画策定
3.28	川内川下流水域（鶴田ダムから河口まで）の水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定の見直し（県告示第 546 号）
8.27	公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場に係る市長意見を県知事に提出
11.15	環境フェア開催（サンアリーナせんだい）
H21. 1. 8	川内原子力発電所３号機増設計画に係る環境影響評価準備書を受理
6.16	川内原子力発電所３号機増設計画に係る環境影響評価準備書についての市長意見を県知事に提出
10.24	環境フェア開催（サンアリーナせんだい）
3.24	川内原子力発電所３号機増設計画に係る環境影響評価書の縦覧終了（環境アセスの手続き終了）
H23. 2.27	環境フェア開催（サンアリーナせんだい）
3.24	第２次薩摩川内市役所環境保全率先行動計画策定
3.29	公共用水域に係る環境基準の類型指定（五反田川）（県告示第 362 号）
3.31	騒音規制法、振動規制法に基づく地域の一部指定見直しの告示（市告示第 169 号（騒音）、第 170 号（振動））
4.14	公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場に係る環境保全協定を締結
H24. 2.10	環境保全条例による規制の対象等について薩摩川内市環境審議会に諮問
3.30	騒音に係る環境基準の類型指定（市告示第 216 号）
4. 1	汚泥再生処理センター供用開始
5.21	環境保全条例による規制の対象等について薩摩川内市環境審議会から答申
3.25	悪臭防止法に基づく地域の指定等を改正する告示（市告示第 125 号）
H25. 4. 1	薩摩川内市環境保全条例施行（H24.9.13 公布　市条例第 38 号） 薩摩川内市環境保全条例施行規則施行（H24.10.1 公布　市規則第 34 号）
4. 1 7. 1	さつま町へのご処理委託終了。入来、祁答院地域の全てのごみを川内クリーンセンターで処理 甑地域可燃ごみを島外搬出。川内クリーンセンターで焼却開始。

２　大気環境

(1) 環境基準・規制基準

資料 2-1　大気環境に係る環境基準

項　目	環　境　基　準	環境基準の評価方法
二酸化硫黄 (SO_2)	１時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、１時間値が 0.1ppm 以下であること。	【長期的評価】 年間の１日平均値のうち、高い方から 2%範囲内にあるもの (365 日分の測定値がある場合は７日分の測定値) を除外した後の最高値（２%除外値）を、環境基準と比較する。ただし、環境基準値を越える日が２日以上連続した場合には非達成と評価する。
二酸化窒素 (NO_2)	１時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。	【長期的評価】 年間の１日平均のうち、低い方から 98%に相当するもの (98%値) を環境基準 (0.06ppm) と比較して評価する。
浮遊粒子状物質 (SPM)	１時間値の１日平均値が 0.10mg/m³以下であり、かつ、１時間値が 0.20mg/m³以下であること。	【長期的評価】 年間の１日平均値のうち、高い方から２%範囲内にあるもの (365 日分の測定値がある場合は７日分の測定値) を除外した後の最高値（２%除外値）を、環境基準と比較する。ただし、環境基準値を越える日が２日以上連続した場合には非達成と評価する。
一酸化炭素 (CO)	１時間値の１日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、１時間値の８時間平均値が 20ppm 以下であること。	【短期的評価】 測定を行った日についての１日平均値、８時間平均値、又は各１時間値を環境基準と比較して評価を行う。
光化学オキシダント (O_X)	１時間値が 0.06ppm 以下であること。	——
ベンゼン	１年平均値が 0.003mg/m³以下であること。	
トリクロロエチレン	１年平均値が 0.2mg/m³以下であること。	
テトラクロロエチレン	１年平均値が 0.2mg/m³以下であること。	
ジクロロメタン	１年平均値が 0.15 mg/m³以下であること。	
微小粒子状物質 (PM2.5)	１年平均値が 15μg/m³以下であり、かつ１日平均値が 35μg/m³以下であること。	【短期的評価】 年間における１日平均値のうち、低い方から 98%に相当するもの (98%値) で評価する。 【長期的評価】 １年平均値について評価する。

※　環境基準の評価は、一般に、二酸化硫黄・二酸化窒素・浮遊粒子状物質については健康に慢性影響を及ぼすことから長期的評価、一酸化炭素・光化学オキシダントについては急性影響を及ぼすことから短期的評価が使われている。

【光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針】

非メタン炭化水素	午前６時から９時までの３時間平均値が 0.20ppmC から 0.31ppmC の範囲にあること。

資料 2-2　硫黄酸化物の排出基準

次の式により算出した硫黄酸化物の量（K値規制方式）

$$q = K \times 10^{-3} \times He^{2}$$

q　：硫黄酸化物の量（Nm³/h）
K　：地域ごとに政令で定められた数値
　　（川内地域：１１．５　　川内地域以外：１７．５）
He：補正された排出口の高さ（m）

※　K値は、３．０～１７．５の間で１６ランクに分けられ、小さい値ほど厳しくなる。川内地域は、１１．５で１６ランク中１３ランクにあり、九州では、八代市、水俣市と同じ値。

資料 2-3　ばいじんの排出基準（抄）

令別表第1の番号	ばい煙発生施設	規　　模	排出基準（g/Nm³）	備　　考
1	ボイラー（ガス専焼）	排出ガス量４万Nm³/h 未満 排出ガス量４万以上	0.10 0.05	
	ボイラー（液体専焼又は、ガス液体混焼）	排出ガス量１万Nm³/h 未満 排出ガス量１万～４万Nm³/h 排出ガス量４万～20 万Nm³/h 排出ガス量 20 万Nm³/h 以上	0.30 0.25 0.15 0.05	既設は当分の間 0.18 既設は当分の間 0.07
	ボイラー（紙パルプ製造に伴い発生する黒液専焼及び液体混焼）	排出ガス量４万Nm³/h 未満 排出ガス量４万～20 万Nm³/h 排出ガス量 20 万Nm³/h 以上	0.30 0.25 0.15	既設は当分の間 0.35 既設は当分の間 0.35 既設は当分の間 0.20
	ボイラー（その他）	排出ガス量４万Nm³/h 未満	0.30	既設は当分の間 0.40
9	焼成炉（石灰焼成炉のうち土中釜以外）		0.30	
	焼成炉（耐火物製造用）	排出ガス量４万Nm³/h 未満	0.20	
11	乾燥炉（骨材）		0.50	２万Nm³/h 未満の既設は当分の間 0.60
	乾燥炉（その他）	排出ガス量４万Nm³/h 未満	0.20	既設は当分の間 １万Nm³/h 未満　0.35 １万～４万Nm³/h　0.30
13	廃棄物焼却炉	焼却能力２千kg/h 未満 焼却能力２千～４千kg/h 焼却能力２千kg/h 以上	0.15 0.08 0.04	既設は当分の間 0.25 既設は当分の間 0.15 既設は当分の間 0.08
30	ディーゼル機関（重油換算 50ℓ/h）		0.10	非常用施設には当分の間適用しなし
31	ガス機関（重油換算 35ℓ/h）		0.05	
32	ガソリン機関（重油換算 35ℓ/h）		0.05	

注）　1　「既設」は、昭和 57 年６月１日（廃棄物焼却炉は平成 10 年７月１日）に現に設置しているもの。
　　2　廃棄物焼却炉において、「既設」については平成 12 年４月１日から施行する。
　　3　小型ボイラーのうちガス、軽質液体燃料（灯油、軽油、Ａ重油）を専焼又は混焼するものについては当分の間適用しない。

資料 2-4　窒素酸化物の排出基準（抄）

<table>
<tr><th rowspan="2">令別表第1の番号</th><th rowspan="2">ばい煙発生施設</th><th rowspan="2">（排出ガス量）Nm³/h</th><th colspan="5">排出基準（ppm）</th></tr>
<tr><th>48.8.9までに設置のもの</th><th>48.8.10～50.12.9までに設置のもの</th><th>50.12.10～52.6.17までに設置のもの</th><th>52.6.18～54.8.9までに設置のもの</th><th>54.8.10以降設置のもの</th></tr>
<tr><td rowspan="7">1</td><td>ボイラー（ガス専焼）</td><td>1万未満</td><td colspan="5">150</td></tr>
<tr><td rowspan="6">ボイラー（液体燃焼）</td><td>50万以上</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>130</td></tr>
<tr><td>10万～50万</td><td rowspan="3">190</td><td rowspan="3">180</td><td colspan="2" rowspan="3">150</td></tr>
<tr><td>4万～10万</td></tr>
<tr><td>1万～4万</td><td colspan="2">230</td></tr>
<tr><td>5千～1万</td><td colspan="3">250</td><td>180
250
（52.6.18～9.9 設置のもの）</td><td rowspan="2">180</td></tr>
<tr><td>5千未満</td></tr>
<tr><td>9</td><td>焼成炉（耐火物原料製造用）</td><td></td><td colspan="4">450</td><td>400</td></tr>
<tr><td>11</td><td>乾燥炉</td><td></td><td colspan="4">250</td><td>230</td></tr>
<tr><td>13</td><td>廃棄物焼却炉（連続炉）</td><td>4万未満</td><td colspan="4">300</td><td>250</td></tr>
<tr><td>13</td><td>廃棄物焼却炉（連続炉以外のもの）</td><td>4万以上</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td colspan="2">250</td></tr>
</table>

注）　小型ボイラーのうちガス、軽質液体燃料（灯油、軽油、A重油）を専焼又は混焼するものについては当分の間適用しない。

資料 2-5　塩化水素の排出基準（抄）

ばい煙発生施設	規　　模	排出基準（mg/Nm³）
廃棄物焼却炉	火格子面積2㎡²以上、又は焼却能力200kg/h以上	700

資料 2-6　一般粉じん発生施設の構造基準（抄）

令別表第2の番号	発生施設	規模	構造・使用・管理
2	鉱物又は土石の堆積場	面積 1000㎡以上	・飛散しにくい構造の建築物内に設置 ・散水設備による散水 ・防じんカバー ・薬液の散布又は表層の締固め
3	ベルトコンベア及びバケットコンベア（鉱物、土石、セメント）	ベルト巾75cm以上又は、バケットの内容積が0.03㎥以上	・飛散しにくい構造の建築物内に設置 ・コンベアの積込、積降部にフード及び集じん機が設置され、上記以外の部分に、散水設備又は、防じんカバーの設置 ・散水設備による散水 ・防じんカバーの設置
4	破砕機及び摩砕機（鉱物、岩石、セメント）	原動機の定格出力 75kw以上	・飛散しにくい構造の建築物内に設置 ・フード及び集じん機の設置 ・散水設備による散水 ・防じんカバーの設置
5	ふるい（鉱物、岩石、セメント）	原動機の定格出力 15kw以上	

(2) 測定結果

資料 2-7　二酸化硫黄（SO_2）濃度の測定結果　（単位：ppm）

測定局		年度	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた時間数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価
				時間	%	時間	%				
鹿児島県	環境放射線監視センター	25	0.001	0	0	0	0	0.065	0.005	無	○
		24	0.001	0	0	0	0	0.052	0.004	無	○
		23	0.001	0	0	0	0	0.068	0.004	無	○
		22	0.001	0	0	0	0	0.047	0.004	無	○
		21	0.001	0	0	0	0	0.052	0.005	無	○
	寄田	25	0.001	0	0	0	0	0.076	0.005	無	○
		24	0.003	0	0	0	0	0.080	0.007	無	○
		23	0.003	0	0	0	0	0.031	0.006	無	○
		22	0.003	0	0	0	0	0.056	0.006	無	○
		21	0.002	0	0	0	0	0.069	0.006	無	○
	薩摩川内測定局（自動車排ガス測定局）	25	0.002	0	0	0	0	0.071	0.007	無	○
		24	0.002	0	0	0	0	0.079	0.005	無	○
		23	0.001	0	0	0	0	0.069	0.004	無	○
		22	0.001	0	0	0	0	0.067	0.004	無	○
		21	0.001	0	0	0	0	0.049	0.004	無	○
九州電力	久見崎	25	0.003	0	0	0	0	0.064	0.007	無	○
		24	0.003	0	0	0	0	0.042	0.006	無	○
		23	0.003	0	0	0	0	0.026	0.006	無	○
		22	0.003	0	0	0	0	0.027	0.007	無	○
		21	0.003	0	0	0	0	0.043	0.007	無	○
	水引	25	0.003	0	0	0	0	0.063	0.007	無	○
		24	0.003	0	0	0	0	0.046	0.006	無	○
		23	0.002	0	0	0	0	0.055	0.005	無	○
		22	0.002	0	0	0	0	0.036	0.006	無	○
		21	0.003	0	0	0	0	0.061	0.007	無	○
	西方	25	0.003	0	0	0	0	0.047	0.007	無	○
		24	0.002	0	0	0	0	0.047	0.006	無	○
		23	0.003	0	0	0	0	0.041	0.005	無	○
		22	0.003	0	0	0	0	0.047	0.006	無	○
		21	0.003	0	0	0	0	0.070	0.006	無	○
	高城	25	0.002	0	0	0	0	0.057	0.006	無	○
		24	0.002	0	0	0	0	0.056	0.005	無	○
		23	0.002	0	0	0	0	0.047	0.005	無	○
		22	0.002	0	0	0	0	0.070	0.005	無	○
		21	0.002	0	0	0	0	0.055	0.005	無	○
環境基準		1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下									
環境基準の評価方法		年間の1日平均値のうち、高い方から2%範囲内にあるもの（365日分の測定値がある場合は7日分の測定値）を除外した後の最高値（2%除外値）を、環境基準と比較する。ただし、環境基準値を越える日が2日以上連続した場合には非達成と評価する。【長期的評価】									

［資料：鹿児島県環境保全課、九州電力(株)］

資料 2-8　二酸化窒素（NO_2）濃度の測定結果　（単位：ppm）

測定局		年度	1日平均値（98%値）	1時間値 年平均値	1時間値 最高値	環境基準の長期的評価
鹿児島県	環境放射線監視センター	25	0.013	0.006	0.066	○
		24	0.013	0.006	0.068	○
		23	0.013	0.007	0.068	○
		22	0.014	0.007	0.036	○
		21	0.014	0.006	0.035	○
	寄田	25	0.005	0.002	0.024	○
		24	0.004	0.002	0.011	○
		23	0.005	0.002	0.031	○
		22	0.005	0.002	0.014	○
		21	0.005	0.002	0.016	○
	薩摩川内測定局（自動車排ガス測定局）	25	0.018	0.011	0.045	○
		24	0.020	0.012	0.048	○
		23	0.018	0.010	0.069	○
		22	0.020	0.011	0.043	○
		21	0.019	0.011	0.042	○
九州電力	高城	25	0.003	0.002	0.021	○
		24	0.003	0.002	0.018	○
		23	0.005	0.002	0.015	○
		22	0.004	0.003	0.013	○
		21	0.004	0.002	0.016	○
環境基準		1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること				
環境基準の評価方法		年間の1日平均のうち、低い方から98%に相当するもの（98%値）を環境基準（0.06ppm）と比較して評価する。【長期的評価】				

［資料：鹿児島県環境保全課、九州電力(株)］

資料 2-9　浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）濃度の測定結果　（単位：mg/m³）

測定局		年度	1時間値 年平均値	1時間値 最高値	日平均値の２％除外値	日平均値が0.1mg/m³を超えた日が２日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価
鹿児島県	環境放射線監視センター	25	0.025	0.169	0.058	無	○
		24	0.023	0.174	0.041	無	○
		23	0.023	0.237	0.053	有	×
		22	0.023	0.139	0.063	無	○
		21	0.027	0.669	0.055	無	○
	寄田	25	0.023	0.172	0.053	無	○
		24	0.029	0.566	0.053	無	○
		23	0.033	0.342	0.061	有	×
		22	0.032	0.373	0.063	無	○
		21	0.033	0.727	0.062	無	○
	薩摩川内測定局（自動車排ガス測定局）	25	0.024	0.123	0.054	無	○
		24	0.023	0.142	0.044	無	○
		23	0.023	0.271	0.054	有	×
		22	0.024	0.215	0.066	無	○
		21	0.027	0.804	0.056	無	○
九州電力	久見崎	25	0.021	0.335	0.055	無	○
		24	0.018	0.234	0.041	無	○
		23	0.022	0.277	0.055	有	×
		22	0.020	0.200	0.062	無	○
		21	0.023	0.661	0.052	無	○
	水引	25	0.022	0.222	0.055	無	○
		24	0.019	0.239	0.043	無	○
		23	0.022	0.223	0.053	有	×
		22	0.020	0.192	0.059	無	○
		21	0.024	0.664	0.051	無	○
	西方	25	0.020	0.194	0.057	無	○
		24	0.019	0.149	0.043	無	○
		23	0.020	0.233	0.058	有	×
		22	0.019	0.173	0.063	無	○
		21	0.023	0.768	0.055	無	○
	高城	25	0.017	0.187	0.056	無	○
		24	0.015	0.179	0.035	無	○
		23	0.016	0.197	0.043	有	×
		22	0.016	0.166	0.049	無	○
		21	0.019	0.582	0.047	無	○
環境基準		１時間値の１日平均値が0.10mg/m³以下であり、かつ、１時間値が0.20mg/m³以下であること					
環境基準の評価方法		年間の１日平均値のうち、高い方から２％範囲内にあるもの（365日分の測定値がある場合は７日分の測定値）を除外した後の最高値（２％除外値）を、環境基準と比較する。ただし、環境基準値を越える日が２日以上連続した場合には非達成と評価する。【長期的評価】					

［資料：鹿児島県環境保全課、九州電力(株)］

資料 2-10　一酸化炭素（CO）濃度の測定結果　（単位：ppm）［資料：鹿児島県環境保全課］

測定局		年度	1時間値 年平均値	1時間値 最高値	日平均値の2%除外値	環境基準を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の短期的評価
鹿児島県	薩摩川内測定局（自動車排ガス測定局）	25	0.3	1.8	0.5	無	○
		24	0.3	2.5	0.6	無	○
		23	0.3	3.7	0.7	無	○
		22	0.4	3.1	0.7	無	○
		21	0.4	2.7	0.7	無	○
環境基準		1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、壱時間値の8時間平均値が20ppm以下であること					
環境基準の評価方法		測定を行った日についての1日平均値、8時間平均値、又は各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。　【短期的評価】					

資料 2-11　光化学オキシダント（O_x）濃度の測定結果　（単位：ppm）［資料：鹿児島県環境保全課］

測定局		年度	昼間（5～20時）の1時間値 年平均値	昼間（5～20時）の1時間値 最高値	0.06ppmを超えた 日数	0.06ppmを超えた 時間
鹿児島県	環境放射線監視センター	25	0.032	0.095	69	396
		24	0.024	0.087	17	81
		23	0.025	0.093	35	208
		22	0.032	0.108	72	464
		21	0.039	0.141	132	1,011
環境基準		1時間値が0.06ppm以下であること				

資料 2-12　非メタン炭化水素濃度の測定結果　（単位：ppm）［資料：鹿児島県環境保全課］

測定局		年度	午前6時から9時までの3時間平均値 年平均値	午前6時から9時までの3時間平均値 最高値	0.20ppmCを超えた 日数	0.20ppmCを超えた 割合(%)	0.31ppmCを超えた 日数	0.31ppmCを超えた 割合(%)
鹿児島県	環境放射線監視センター	25	0.11	0.22	7	1.9	0	0.0
		24	0.12	0.44	13	3.6	2	0.6
		23	0.10	1.04	8	2.2	3	0.8
		22	0.10	0.35	8	2.2	1	0.3
		21	0.10	0.37	8	2.2	2	0.5
	薩摩川内測定局（自動車排ガス測定局）	25	0.22	1.04	159	43.9	54	14.9
		24	0.23	0.97	145	39.9	69	19.0
		23	0.23	0.87	194	53.9	72	20.0
		22	0.32	0.96	315	87.5	160	44.4
		21	0.38	0.99	335	93.1	197	54.7
指針		午前6時から9時までの3時間平均値が0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にあること						

資料 2-13　微小粒子状物質（PM2.5）濃度の測定結果　［資料：鹿児島県環境保全課］

測定局		年度	1年平均値 (μg/m³)	1日平均値の98%値 (μg/m³)	1日平均値が35μg/m³を超えた日数 (日)	測定日数 (日)	環境基準の長期的評価
鹿児島県	薩摩川内測定局（自動車排ガス測定局）	25	20.9	50.1	32	363	×
		24	19.0	38.8	16	365	×
		23	－	－	－	－	－
		22	－	－	－	－	－
		21	－	－	－	－	－
環境基準		1年平均値が15μg以下であり、かつ、1日平均値が35μg以下であること					
環境基準の評価方法		1年間の測定を通じて得られた1年平均値、1日平均値のうち98%に相当する値を環境基準と比較する　【長期的評価】					

資料 2-14　有害大気汚染物質濃度の測定結果（年平均値）　[資料：鹿児島県環境保全課]

測定局		年度	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	ベンゼン	1,3-ブタジエン	アセトアルデヒド
			μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³
鹿児島県	薩摩川内測定局（自動車排ガス測定局）	25	0.018	0.13	1.0	0.14	2.0
		24	0.017	0.017	1.0	0.15	2.0
		23	0.026	0.023	1.2	0.17	2.1
		22	0.030	0.022	1.3	0.18	1.5
		21	0.028	0.029	1.3	0.20	1.8
環境基準			200	200	3	―	―

測定局		年度	ホルムアルデヒド	ベンゾ(a)ピレン	アクリロニトリル	塩化ビニルモノマー	ジクロロメタン
			μg/m³	ng/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³
鹿児島県	薩摩川内測定局（自動車排ガス測定局）	25	1.8	0.17	0.011	0.0071	1.4
		24	2.0	0.24	0.013	0.055	1.1
		23	2.0	0.16	0.023	0.035	2.5
		22	1.6	0.17	0.030	0.036	3.8
		21	1.8	0.12	0.027	0.03	1.4
環境基準			―	―	―	―	150

資料 2-15　酸性雨の状況　pH（月平均値）[資料：鹿児島県環境保全課]

測定局	平成25年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
環境保健センター（鹿児島市城南町）	4.22	4.25	4.19	4.46	4.72	4.48	4.60	4.71	4.30	4.54	4.03	4.49

(3) 届出状況

資料 2-16　ばい煙発生施設に係る届出数〔平成26年3月31日現在〕

① 大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設（電気事業法に基づく施設を含む）　[資料：鹿児島県環境保全課]

令別表第1の項番号	施設名	施設数
1	ボイラー（伝熱面積10m²以上又は燃焼能力50ℓ/h以上のもの）	81
9	焼成炉	58
10	反応炉	1
11	乾燥炉	11
13	廃棄物焼却炉	12
29	ガスタービン	8
30	ディーゼル機関	81
施設合計		252
工場・事業場合計		93

② 鹿児島県公害防止条例に基づく特定施設　[資料：鹿児島県環境保全課]

施設名	施設数
ボイラー（伝熱面積8m²以上10m²未満でかつ燃焼能力50ℓ/h未満のもの）	41
工場・事業場合計	29

③ 薩摩川内市環境保全条例に基づく要保全施設　〔平成26年4月1日現在〕

施設名	施設数
ボイラー（伝熱面積8m²未満でかつ燃焼能力50ℓ/h未満のものであって、個々の伝熱面積の合計が8m²を超えるもの）	2
工場・事業場合計	1

資料 2－17　一般粉じん発生施設に係る届出数

〔平成 26 年 3 月 31 日現在〕

① 大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設

施　設　名	施　設　数
コークス炉(原料処理能力 50t/d 以上)	0
鉱物又は土石の堆積場(面積 1,000㎡以上)	40
ベルトコンベア及びバケットコンベア(ベルト幅 75cm 以上、バケットの内容積 0.03㎥以上)	30
破砕機及び摩砕機(定格出力 75kw 以上)	11
ふるい(定格出力 15kw 以上)	5
施　設　合　計	86
工場・事業場合計	22

［資料：鹿児島県環境保全課］

② 鹿児島県公害防止条例に基づく特定施設

施　設　名	施　設　数
鉱物又は土石の堆積場（面積 500㎡以上 1,000㎡未満のもの）	10
セメント運搬用ベルトコンベア（幅 60cm 以上 75cm 以下のもの）	0
動力打綿機及び製綿施設	6
木材チップ又は木粉の堆積場（面積 300㎡以上のもの）	7
チッパー（定格出力 2.25kw 以上）	9
砕木機	1
施　設　合　計	33
工場・事業場合計	23

［資料：鹿児島県環境保全課］

③ 薩摩川内市環境保全条例に基づく要保全施設

〔平成 26 年 4 月 1 日現在〕

施　設　名		施　設　数
鉱物又は土石の堆積場（面積 300㎡以上 500㎡未満のもの）		1
ベルトコンベア	鉱物又は土石用（幅 30cm 以上 75cm 未満のもの）	66
	セメント運搬用（幅 30cm 以上 60cm 未満のもの）	0
木材チップ又は木粉の堆積場（面積 150㎡以上 300㎡未満のもの　）		0
木材チップ吐出施設（定格出力 3.75kw 以上）		2
製材用帯のこ盤及び丸のこ盤（定格出力 7.5kw 以上のもの）		22
施　設　合　計		91
工場・事業場合計		16

３　騒音・振動

(1) 環境基準

資料 ３−１　騒音に係る環境基準

鹿児島県では、環境基準の類型指定について、都市計画用途地域（工業専用地域を除く。）を直接指定している。

なお、平成24年４月１日から、環境基準の類型指定を市が行うことになり、これまでと同区域を指定しました。

（別添図面１参照）

H11. 4. 1 類型指定(H11.3.23 鹿児島県告示469)
H11.11.11 用途地域変更(H11.11.11 川内市告示103)
H12. 6.16 類型指定(H12.6.16 鹿児島県告示790)
H15.10.10 用途地域変更(H15.10.10 川内市告示124)
H18. 9.19 類型指定（変更）(H18.9.19 鹿児島県告示1437)
H22. 8.12 用途地域変更(H22.8.12 薩摩川内市告示496)
H24. 4. 1 類型指定（H24.3.30 薩摩川内市告示216)

■一般地域　　（単位：デシベル(A)）

地域の類型	時間の区分 昼間	時間の区分 夜間	用途地域
A	55	45	第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
B	55	45	第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
C	60	50	近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

■道路に面する地域　　（単位：デシベル(A)）

地域の区分	時間の区分 昼間	時間の区分 夜間
Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域	60	55
Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域	65	60
Ｃ地域のうち車線を有する道路に面する地域	65	60
幹線交通を担う道路に近接する空間	70	65

幹線交通を担う道路

道路法第３条に規定する自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道は４車線以上の区間）

道路運送法第２条第８項に規定する一般自動車道であって、都市計画法施行規則第７条第１項に規定する自動車専用道路

■屋内へ透過する騒音に係る基準　　（単位：デシベル(A)）

地域の区分	時間の区分 昼間	時間の区分 夜間
幹線交通を担う道路に近接する空間	45	40

近接する空間

２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路の場合　⇒道路の敷地の境界線から15mの範囲

２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路の場合⇒道路の敷地の境界線から20mの範囲

※ 時間の区分　／　昼間：午前６時〜午後10時　　夜間：午後10時〜翌日午前６時

資料 ３−２　新幹線騒音に係る環境基準

鹿児島県では、用途地域を参考にその地域を指定しており、薩摩川内市内では、川内地域の該当地域について指定されている。

H12. 4. 1 類型指定(H12.3.24 鹿児島県告示385)
H18.10.20 類型指定(変更)(H18.10.20 鹿児島県告示1601)

（別添図面２参照）

■環境基準　　（単位：デシベル(A)）

地域の類型	基準値	該当地区
Ⅰ	70	下記以外の地域
Ⅱ	75	近隣商業地域・商業地域・準工業地域及び工業地域

※１　新幹線鉄道の軌道中心線から両側300m以内

２　除外地域：　用途地域のうち住居の存在していない地域、トンネル区間（出入口からトンネル中央部方向に150m以内の区間を除く）、河川区域、工業専用地域、鉄道事業のように供される区域

(2) 規制基準

資料 3-3　工場等に係る騒音規制基準

・騒音規制法に基づく特定工場等
・薩摩川内市環境保全条例に基づく要保全施設を要する工場等

（別添図面３参照）

H10.10.23 区域変更(用途変更)(H10.10.16 鹿児島県告示1414)
H15. 8.22 区域変更(用途変更)(H15. 8.15 鹿児島県告示1046)
H16. 4.16 区域変更(用途変更)(H16. 4. 9 鹿児島県告示 788
H18. 4. 1 地域指定 (H18. 4. 1 薩摩川内市告示152)
H23. 4. 1 区域変更(用途変更)(H23. 3.31 薩摩川内市告示169)

■特定工場等（指定工場等）に係る騒音の規制基準　（単位：デシベル(A)）

区域の区分		時間の区分		
		昼　間	朝・夕	夜　間
第１種区域	第一種低層住居専用地域	50	45	40
第２種区域	第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び第１種区域、第３種区域、第４種区域を除いた区域	60	50	45
第３種区域	近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び東郷町・樋脇町・入来町・祁答院町・上甑町・下甑町の一部	65	60	50
第４種区域	工業地域、工業専用地域、矢倉町・勝目町・山之口町の一部	70	65	55
県公害防止条例に基づく規制地域（川内地域を除く市全域）		65	55	45

※時間の区分　／　朝:午前６時～午前８時　　昼間:午前８時～午後７時　　夕:午後７時～午後10時　　夜間:午後10時～翌日午前６時
※県条例については、全区域において昼間65dB、朝・夕55dB、夜間45dBを規制基準とする。

資料 3-4　建設作業に係る騒音規制基準（騒音規制法に基づく特定建設作業）

（別添図面３参照）

H10.10.23 区域変更(用途変更)(H10.10.16 鹿児島県告示1414)
H15. 8.22 区域変更(用途変更)(H15. 8.15 鹿児島県告示1046)
H16. 4.16 区域変更(用途変更)(H16. 4. 9 鹿児島県告示 788)
H18. 4. 1 地域指定 (H18. 4. 1 薩摩川内市告示152)
H23. 4. 1 区域変更(用途変更)(H23. 3.31 薩摩川内市告示169)

■特定建設作業に係る騒音の規制基準

規制を受ける建設作業	区域の区分	騒音の大きさの限度	作業禁止時間帯	１日当たりの作業時間の制限	同一場所における作業時間の制限	日曜・休日の作業
くい打機、くい抜機等 びょう打機 さく岩機 空気圧縮機 コンクリートプラント アスファルトプラント バックホウ トラクターショベル ブルドーザー を使用する作業	第１号区域	85 デシベル (A)	午後７時から 翌日午前７時まで	10時間	連続６日	禁止
	第２号区域		午後10時から 翌日午前６時まで	14時間		

※　第１号区域：第２号区域を除いた区域
※　第２号区域：工業地域、工業専用地域、矢倉町・勝目町の一部。ただし、学校、保育所、病院・診療所（入院施設のみ）、図書館、特別養護老人ホームの敷地周囲80m以内は第１号区域

資料 3-5　自動車騒音に係る要請限度（薩摩川内市全域で適用）

H12. 4. 1 地域指定(H12.3.24 鹿児島県告示384)
H15. 8.22 区域変更(用途変更)(H15. 8.15 鹿児島県告示1046)
H16. 4.16 区域変更(用途変更)(H16. 4. 9 鹿児島県告示 788)
H18. 4. 1 地域指定 (H18. 4. 1 薩摩川内市告示152)
H23. 4. 1 区域変更(用途変更)(H23. 3.31 薩摩川内市告示169)

（別添図面３参照）

■自動車騒音の要請限度

（単位：デシベル(A)）

区域の区分	車線数	時間の区分	
		昼間	夜間
a区域	１車線	65	55
	２車線以上	70	65
b区域	１車線	65	55
	２車線以上	75	70
c区域		75	70
幹線交通を担う道路（国道・県道等）に近接する区域 （２車線以下：道路敷地境界から15mの範囲 ２車線超　：道路敷地境界から20mの範囲）		75	70

※時間の区分 / 昼間：午前６時～午後10時　夜間：午後10時～翌日午前６時

資料 3-6　音響機器の使用に係る規制
〔鹿児島県公害防止条例〕

S59. 7.23 区域指定(S59.5.23鹿児島県告示859)
H18.11.19 区域指定(変更)(H18.9.19鹿児島県告示1438)

（別添図面４参照）

■音響機器の使用に係る規制

規制を受ける地域	第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域
規制を受ける営業	飲食店、喫茶店 （音響機器から発生する音が外部に漏れ出ない措置を講じた場合を除く）
規制を受ける時間	午後11時から翌日午前６時まで
規制を受ける音響機器	カラオケ装置、電気蓄音機、拡声装置、楽器

資料 3-7　深夜営業騒音に係る規制
〔鹿児島県公害防止条例、薩摩川内市環境保全条例〕

■深夜営業騒音の規制

規制をする条例		鹿児島県公害防止条例	薩摩川内市環境保全条例
規制を受ける区域		薩摩川内市全域	薩摩川内市全域
規制を受ける営業		飲食店、喫茶店の営業	特殊公衆浴場、ボウリング場 ゴルフ練習場、自動車駐車場 バッティングセンターの営業
規制を受ける時間帯		午後10時から翌日午前６時まで	午後10時から翌日午前６時まで
規制基準	第１種区域	40デシベル（A）	40デシベル（A）
	第２種区域	45デシベル（A）	45デシベル（A）
	第３種区域	50デシベル（A）	50デシベル（A）
	第４種区域	55デシベル（A）	55デシベル（A）

※区域は、騒音規制法による特定工場等の規制区域に同じ・・・別添図面３参照

資料 3-8　拡声機の使用の制限
〔薩摩川内市環境保全条例〕

①航空機利用の商業宣伝を目的とする拡声機の使用の制限

	薩摩川内市環境保全条例
適用地域	薩摩川内市全域
使用禁止時間帯	午後５時から翌日午前９時まで
使用時間の制限	同一地域の上空で３回以上繰り返し放送禁止
拡声機の音量の制限	65 デシベル（A）以下（地上概ね１ｍでの中央値）
その他の制限	音楽の放送禁止

② その他の商業宣伝を目的とする拡声機の使用の制限

	薩摩川内市環境保全条例
適用地域	薩摩川内市全域
制限を受ける地域	・第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 ・学校、図書館、児童福祉施設、病院その他の医療施設の敷地の周辺から 100m以内の区域
使用禁止時間帯	午後８時から翌日午前８時まで
使用時間の制限	１回 10 分以内、15 分以上の休止時間の確保 （移動しながら拡声機を使用する場合を除く）
間隔の制限	50m 以上確保
高さの制限	地上８ｍ以上で使用禁止（航空機放送を除く）
音量の制限	65 デシベル（A）以下（音源直下から 30mでの中央値）

資料 3−9　工場等に係る振動規制（川内地域の都市計画区域のみ適用）

〔振動規制法に基づく特定工場等〕

（別添図面５参照）

H10.10.23 区域変更(用途変更)(H10.10.16 鹿児島県告示1414)
H15. 8.22 区域変更(用途変更)(H15. 8.15 鹿児島県告示1047)
H16. 4.16 区域変更(用途変更)(H16. 4. 9 鹿児島県告示 789)
H18. 4. 1 地域指定 (H18. 4. 1 薩摩川内市告示154)
H23. 4. 1 区域変更(用途変更)(H23. 3.31 薩摩川内市告示170)

■特定工場等に係る振動の規制基準

（単位：デシベル）

区域の区分		時間の区分 昼間	時間の区分 夜間
第１種区域	第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域、第二種中高層住居専用地域、準住居地域、用途地域以外の地域（都市計画区域内）	60	55
第２種区域	近隣商業地域、商業地域、工業専用地域、工業地域、準工業地域、矢倉町・勝目町・山之口町の一部原子力発電所敷地	65	60

※時間の区分　/　昼間：午前８時～午後７時　　夜間：午後７時～翌日午前８時

資料 3−１０　建設作業に係る振動規制（川内地域の都市計画区域のみ適用）

〔振動規制法に基づく特定建設作業〕

（別添図面５参照）

H10.10.23 区域変更(用途変更)(H10. 10.16 鹿児島県告示1414)
H15. 8.22 区域変更(用途変更)(H15. 8.15 鹿児島県告示1047)
H16. 4.16 区域変更(用途変更)(H16. 4. 9 鹿児島県告示 789)
H18. 4. 1 地域指定 (H18. 4. 1 薩摩川内市告示154)
H23. 4. 1 区域変更(用途変更)(H23. 3.31 薩摩川内市告示170)

■特定建設作業に係る振動の規制基準

区域の区分	第１号区域	第２号区域を除いた都市計画区域内	第２号区域	工業地域、工業専用地域矢倉町・勝目町・山之口町の一部、原子力発電所敷地内
規制を受ける建設作業	くい打機・くい抜機等、鋼球、舗装版破砕機、ブレーカーを使用する作業			
振動の大きさの限度	75デシベル			
作業禁止時間帯	午後７時から翌日午前７時まで		午後10時から翌日午前６時まで	
１日あたりの作業時間の制限	10時間		14時間	
同一場所における作業時間の制限	連続６日			
日曜・休日における作業の制限	禁　止			

※　第２号区域のうち、学校、保育所、病院・診療所（入院施設のみ）、図書館、特別養護老人ホームの敷地周囲80m以内は第１号区域

資料 3−１１　道路交通振動の限度に係る振動規制（川内地域の都市計画区域のみ適用）

（別添図面５参照）

H10.10.23 区域変更(用途変更)(H10.10.16 鹿児島県告示1414)
H15. 8.22 区域変更(用途変更)(H15. 8.15 鹿児島県告示1047)
H16. 4.16 区域変更(用途変更)(H16. 4. 9 鹿児島県告示 789)
H18. 4. 1 地域指定 (H18. 4. 1 薩摩川内市告示154)
H23. 4. 1 区域変更(用途変更)(H23. 3.31 薩摩川内市告示170)

■道路交通振動の要請限度

（単位：デシベル）

区域の区分		時間の区分 昼間	時間の区分 夜間
第１種区域	第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域、第二種中高層住居専用地域、準住居地域用途地域以外の地域（都市計画区域内）	65	60
第２種区域	近隣商業地域、商業地域、工業専用地域、工業地域、準工業地域矢倉町・勝目町・山之口町の一部、原子力発電所敷地	70	65

※　時間の区分　/　昼間：午前８時～午後７時　　夜間：午後７時～翌日午前８時

(3) 測定結果

資料 3-12 環境騒音測定結果（薩摩川内市調査分）

区分	類型	測定地点				測定日	等価騒音レベル（デシベル(A)）		交通量（台／10分）			備考
			地点名	町名	用途地域		昼間	夜間	昼間（8時）	夜間（17時）	平均	
一般地域	A	1	風口自治公民館前	御陵下町	第一種中高層住居専用地域	－	－	－				
		2	前畑児童公園前	中郷一丁目	第二種中高層住居専用地域	H26. 2. 3	46	38				
		環境基準					55	45				
		環境基準達成率					1/1	1/1				2/2
	B	3	九電産業寮前	宮内町	第一種住居地域	－	－	－				
		4	前水流公園前	天辰町	第二種住居地域	H26. 2. 3	49	44				
		5	おおとり荘第3駐車場	白和町	第二種住居地域	－	－	－				
		6	歴史資料館裏	中郷二丁目	準住居地域	H26. 2. 3	51	43				
		10	京セラ北側民有地	高城町	第一種住居地域	－	－	－				
		25	あぜろ集会所前	入来町副田	第一種住居地域	－	－	－				
		環境基準					55	45				
		環境基準達成率					2/2	2/2				4/4
	C	7	向田神社前	西開聞町	近隣商業地域	－	－	－				
		9	山元製材所前	上川内町	準工業地域	H26. 2. 3	55	46				
		環境基準					60	50				
		環境基準達成率					1/1	1/1				2/2
	環境基準達成率（一般地域）						4/4	4/4				8/8
道路に面する地域（道路端）	B	11	御陵下運動公園野球場前	御陵下町	第一種住居地域	H26. 2. 3	56	50	－	－	－	
		12	泰平寺公園前	大小路町	第一種住居地域	－	－	－	－	－	－	
		13	ふく福川内店前	東大小路町	第二種住居地域	－	－	－	－	－	－	
		環境基準					65	60				
		環境基準達成率					1/1	1/1				2/2
	C	14	建設業協会駐車場前	神田町	近隣商業地域	－	－	－	－	－	－	
		環境基準					65	60				
		環境基準達成率					0/0	0/0				0/0
	幹線道路を担う空間	15	植村組寮前	五代町	第一種低層住居専用地域	H26. 2. 5	65	56	85	65	75	
		16	平佐変電所前	平佐町	第一種中高層住居専用地域	－	－	－	－	－	－	
		17	大明神自治公民館前	平佐町	第二種中高層住居専用地域	H26. 2.20	65	58	114	106	110	
		18	歴史資料館前	中郷二丁目	準住居地域	H26. 1.30	68	60	186	209	198	
		19	御陵下運動公園野球場前	御陵下町	近隣商業地域	－	－	－	－	－	－	
		20	九州電力川内営業所前	西向田町	商業地域	H26. 1.30	71	64	466	333	400	
		21	大和本部前	神田町	商業地域	H26. 2. 5	63	56	90	71	81	
		22	翔薬川内営業所前	国分寺町	準工業地域	－	－	－	－	－	－	
		23	ﾄｰｺﾞｰｽｰﾊﾟｰ前	高城町	工業地域	H26. 2. 5	65	57	97	151	124	
		24	ﾊﾟｰﾗｰﾆｭｰﾖｰｸ第一駐車場	上川内町	準工業地域	H26. 1.30	71	66	222	220	221	
		26	鉄道記念館前	入来町副田	第一種住居地域	H26. 2. 5	67	60	114	97	106	
		環境基準					70	65				
		環境基準達成率					6/8	7/8				13/16
	環境基準達成率（道路に面する地域（道路端））						7/9	8/9				15/18
環境基準達成率（全体）							11/13	12/13				23/26

注） ■ は環境基準を超過しているもの。

資料 3-13 環境騒音測定結果（経年）

単位：デシベル(A)

区分	類型	測定地点				昼間				夜間				備考
			地点名	町名	用途地域	H25	H24	H23	H22	H25	H24	H23	H22	
一般地域	A	1	風口自治公民館前	御陵下町	第一種中高層住居専用地域	－	58	59	55	－	47	46	47	
		2	前畑児童公園前	中郷一丁目	第二種中高層住居専用地域	46	－	50	51	38	－	35	38	
		環境基準				55				45				
		環境基準達成率				1/1	0/1	1/2	2/2	1/1	0/1	1/2	1/2	
	B	3	九電産業寮前	宮内町	第一種住居地域	－	52	54	55	－	46	49	50	
		4	前水流公園前	天辰町	第二種住居地域	49	－	－	－	44	－	－	－	
		5	おおとり荘第3駐車場	白和町	第二種住居地域	－	50	50	46	－	42	45	42	
		6	歴史資料館裏	中郷二丁目	準住居地域	51	－	54	50	43	－	43	42	
		10	京セラ北側民有地	高城町	第一種住居地域	－	58	58	53	－	51	50	48	
		25	あぜろ集会所前	入来町副田	第一種住居地域	－	53	53	50	－	44	45	44	
		環境基準				55				45				
		環境基準達成率				2/2	3/4	4/5	5/5	2/2	2/4	3/5	3/5	
	C	7	向田神社前	西開聞町	近隣商業地域	－	59	59	57	－	44	41	42	
		9	山元製材所前	上川内町	準工業地域	55	－	58	56	46	－	42	41	
		環境基準				60				50				
		環境基準達成率				1/1	1/1	2/2	2/2	1/1	1/1	2/2	2/2	
	環境基準達成率（一般地域）					4/4	4/6	7/9	9/9	4/4	3/6	6/9	6/9	
道路に面する地域(道路端)	B	11	御陵下運動公園野球場前	御陵下町	第一種住居地域	56	－	57	58	50	－	50	49	
		12	泰平寺公園前	大小路町	第一種住居地域	－	65	64	65	－	57	57	55	
		13	ふく福川内店前	東大小路町	第二種住居地域	－	66	65	66	－	60	59	60	
		環境基準				65				60				
		環境基準達成率				1/1	1/2	3/3	2/3	1/1	2/2	3/3	3/3	
	C	14	建設業協会駐車場前	神田町	近隣商業地域	－	68	67	64	－	62	61	57	
		環境基準				65				60				
		環境基準達成率				0/0	0/1	0/1	1/1	0/0	0/1	0/1	1/1	
	幹線道路を担う空間	15	植村組寮前	五代町	第一種低層住居専用地域	65	－	63	65	56	－	55	51	
		16	平佐変電所前	平佐町	第一種中高層住居専用地域	－	63	63	65	－	56	57	58	
		17	大明神自治公民館前	平佐町	第二種中高層住居専用地域	65	－	66	65	58	－	60	57	
		18	歴史資料館前	中郷二丁目	準住居地域	68	－	68	67	60	－	60	61	
		19	御陵下運動公園野球場前	御陵下町	近隣商業地域	－	73	72	71	－	66	66	64	
		20	九州電力川内営業所前	西向田町	商業地域	71	－	69	65	64	－	62	62	
		21	大和本部前	神田町	商業地域	63	－	63	63	56	－	56	55	
		22	翔薬川内営業所前	国分寺町	準工業地域	－	67	66	67	－	60	58	61	
		23	ﾄｰｺﾞｰｽｰﾊﾟｰ前	高城町	工業地域	65	－	66	65	57	－	61	58	
		24	ﾊﾟｰﾗｰﾆｭｰﾖｰｸ第一駐車場	上川内町	準工業地域	71	72	71	73	66	66	66	69	
		26	鉄道記念館前	入来町副田	第一種住居地域	67	－	65	68	60	－	59	63	
		環境基準				70				65				
		環境基準達成率				6/8	2/4	9/11	9/11	7/8	2/4	9/11	10/11	
	環境基準達成率（道路に面する地域（道路端））					7/9	3/7	12/15	12/15	8/9	4/7	12/15	14/15	
環境基準達成率（全体）						11/13	7/13	19/24	21/24	12/13	7/13	18/24	20/24	

注）1 ■は環境基準を超過しているもの。 2 測定値は、等価騒音レベル（LAeq）

資料 3−14　自動車騒音常時監視結果（鹿児島県環境保全課・薩摩川内市調査分）

測定地点（路線名）	年度	上下の別	環境基準類型	車線数	騒音測定結果 等価騒音レベル（デシベル(A)） 昼間	騒音測定結果 等価騒音レベル（デシベル(A)） 夜間	環境基準達成状況 住居等戸数	達成戸数 昼・夜	達成戸数 昼間	達成戸数 夜間	達成率（%） 昼・夜	達成率（%） 昼間	達成率（%） 夜間
西向田町（国道３号）	H25	上り	C	2	71	64	245	186	186	245	75.9	75.9	100
		下り	C	2	−	−							
	H24	上り	C	2	70	63	245	245	245	245	100	100	100
		下り	C	2	−	−							
	H21	上り	C	2	−	−	447	447	447	447	100	100	100
		下り	C	2	67	61							
	H20	上り	C	2	−	−	360	360	360	360	100	100	100
		下り	C	2	68	63							
	H18	上り	C	2	−	−	360	360	360	360	100	100	100
		下り	C	2	68	63							
	H17	上り	C	2	−	−	360	360	360	360	100	100	100
		下り	C	2	68	63							
平佐町（川内加治木線）	H16	上り	B	1	70	65	65	65	65	65	100	100	100
		下り	B	1	−	−							
東開聞町（川内串木野線）	H14	上り	C	1	64	58	147	147	147	147	100	100	100
		下り	C	1	63	57							
五代町（京泊大小路線）	H15	上り	A	1	68	60	250	250	250	250	100	100	100
		下り	A	1	67	58							
（参考）自動車騒音の要請限度					75	70							

※１　自動車騒音の要請限度は達成　　（資料：鹿児島県環境保全課（H15～H21））
　２　住居等戸数は、道路端から60m以内の戸数

資料 3−15　新幹線鉄道騒音・振動測定結果

■ 県測定分

番号	調査地点	地域類型	騒音測定結果 ピークレベル（デシベル（A）） H25	H24	H23	H22	H21	環境基準（騒音）	振動測定結果 ピークレベル（デシベル） H25	H24	H23	H22	H21	指針値（振動）	備考
1	城上町	Ⅰ類型	69	68	69	69	70	70	−	−	−	−	−	−	
2	高城町	Ⅰ類型	69	69	70	71	73	70	−	−	−	−	−	−	
3	中郷町	Ⅱ類型	72	72	70	70	72	75	−	−	−	−	−	−	
4	平佐町	Ⅰ類型	64	64	63	61	62	70	−	−	−	−	−	−	
5	宮崎町	Ⅰ類型	69	70	70	70	69	70	58	55	57	56	56	70	

（資料：鹿児島県環境保全課）

■ 市測定分

番号	調査地点	地域類型	騒音測定結果 ピークレベル（デシベル（A）） H25	H24	H23	環境基準（騒音）	振動測定結果 ピークレベル（デシベル） H25	H24	H23	指針値（振動）	備考
1	城上町	Ⅰ類型	70	70	70	70			−	−	
2	高城町	Ⅰ類型	73	72	73	70			−	−	
3	中郷町	Ⅰ類型	74	72	71	70	48	49	51	70	
4	東大小路町	Ⅰ類型	68	69	66	70			−	−	
5	平佐町	Ⅱ類型	62	63	62	75			−	−	
6	宮崎町	Ⅰ類型	73	72	70	70			−	−	
7	百次町	Ⅰ類型	73	70	72	70			−	−	

注）　は環境基準を超過しているもの。

資料 3-16　道路交通振動測定結果（薩摩川内市調査分）

道路名	測定地点		町名	区域区分	車線数	時間区分	要請限度	振動測定結果（デシベル／上端値）					上段：自動車台数（台/10分） 下段：大型車混入率（%）				
								H25	H24	H23	H22	H21	H25	H24	H23	H22	H21
国道３号	1	ﾊﾟｰﾗｰﾆｭｰﾖｰｸ第一駐車場	上川内	２種	2	昼間	70	51	52	50	50	48	201 16.8	237 17.1	214 14.1	219 16.0	209 15.3
						夜間	65	39	41	41	40	42	91 8.1	148 4.7	91 14.0	138 6.5	121 12.4
	2	ジェームス鹿児島川内店前	矢倉	２種	2	昼間	70	34	－	34	－	35	115 8.8	－	121 6.6	－	122 9.1
	3	隈之城バス停前	隈之城	１種	2	昼間	65	－	48	－	46	－	－	172 5.0	－	146 7.5	－
	4	九州電力川内営業所前	西向田	２種	4	昼間	70	52	－	54	－	49	328 13.7	－	299 13.1	－	308 12.0
	5	御陵下運動公園野球場前	御陵下	２種	4	昼間	70	－	56	54	52	－	－	319 11.9	306 12.1	315 11.7	－
	6	西部消防署前	水引	１種	2	昼間	65	－	31	－	34	－	－	155 17.1	－	119 19.3	－
バイパス	7	八幡神社前	隈之城	１種	4	昼間	65	40	－	39	－	41	227 9.6	－	306 10.3	－	211 10.4
国道267号	8	川内歴史資料館前	中郷２丁目	１種	2	昼間	65	47	－	50	－	49	179 8.2	－	175 8.9	－	174 9.8
県道川内串木野線	9	旧農協宮里支所前	宮里	１種	2	昼間	65	－	45	－	43	－	－	107 6.7	－	80 7.5	－
県道京泊大小路線	10	別府自治公民館前	宮内	１種	2	昼間	65	－	40	－	42	－	－	74 8.5	－	78 7.7	－
県道川内加治木線	11	羅山前	永利	１種	2	昼間	65	42	－	46	－	42	204 5.2	－	299 13.1	－	210 6.7
市道隈之城高城線	12	ふく福川内店前	東大小路	１種	2	昼間	65	－	45	45	－	53	－	122 9.2	196 2.2	－	205 5.9

(4) 届出状況

資料 3−１７　騒音規制に係る届出状況

①騒音規制法に基づく特定施設

特定施設名		平成25年度末現在		備考
		事業場数	施設数	
1	金属加工機械	28	301	
2	空気圧縮機等	77	609	
3	土石用破砕機等	14	163	
4	織機	0	0	
5	建設用資材製造機械	14	21	
6	穀物用製粉機	0	0	
7	木材加工機械	27	79	
8	抄紙機	2	9	
9	印刷機械	9	39	
10	合成樹脂用射出成型機	0	1	事業場数は「2 空気圧縮機等」でカウント
11	鋳型造成機	2	18	

② 薩摩川内市環境保全条例に基づく要保全施設

施設名		平成25年度末現在		備考
		事業場数	施設数	
1	金属加工機械	7	27	
2	空気圧縮機等	13	30	
3	冷凍機	34	188	
4	走行クレーン	1	1	
5	クーリングタワー	8	33	
6	自動式車両洗浄施設	13	16	
7	土石用破砕機等	1	1	
8	動力打綿機等	3	3	
9	建設用資材製造機械	0	0	
10	木材・竹材加工機械	3	8	
11	紙工機械	1	2	
12	製造・選別機械	0	0	
13	石材引割機	5	14	

資料 3−１８　振動規制に係る届出状況

○ 振動規制法に基づく特定施設

施設名		平成25年度末現在		備考
		事業場数	施設数	
1	金属加工機械	13	19	
2	圧縮機	44	248	
3	破砕機等	5	135	
4	織機	0	0	
5	コンクリートブロックマシン等	2	2	
6	木材加工用	3	4	
7	印刷機械	4	11	
8	ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機	0	0	
9	合成樹脂射出用成型機	0	1	事業場数は「2 圧縮機」でカウント
10	鋳型造成機	0	0	

資料 3−１９　建設作業に係る届出状況

① 騒音規制法に基づく特定建設作業

特定建設作業の種類		H25	H24	H23	H22	H21
1	くい打機等を使用する作業	5	2	7	6	15
2	びょう打機等を使用する作業	0	0	0	0	0
3	さく岩機を使用する作業	35	21	17	21	16
4	空気圧縮機(原動機の出力が15kw以上のもの)を使用する作業	2	1	0	4	2
5	コンクリートプラント等を設けて行う作業	0	1	0	1	1
6	バックホウ(原動機の出力が80kw以上のもの)を使用する作業※	4	13	3	7	5
7	トラクターショベル(原動機の出力が70kw以上のもの)を使用する作業※	0	0	0	2	2
8	ブルドーザー(原動機の出力が40kw以上のもの)を使用する作業※	1	4	3	5	3

※ 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除いたもの。

② 振動規制法に基づく特定建設作業

特定建設作業の種類		H25	H24	H23	H22	H20
1	くい打機を使用する作業	5	3	4	6	14
2	鋼球を使用して破壊する作業	0	0	0	0	0
3	舗装版破砕機を使用する作業	3	0	0	0	0
4	ブレーカーを使用する作業	29	16	13	13	11

(5) 参考

資料 3−20　騒音・振動規制の対象施設

用途区分	施設名		規模≪（　）は規定する条項≫		
			特定施設（騒音規制法）	特定施設（振動規制法）	要保全施設（市条例）
金属製品の製造又は加工	圧延機械	【原動機定格出力の合計】	(1−イ) 22.5kw 以上	—	—
	製管機械		(1−ロ)　全部	—	—
	ベンディングマシン（ロール式のもの）	【原動機定格出力】	(1−ハ) 3.75kw 以上	—	—
	液圧プレス（矯正プレスを除く）		(1−ニ)　全部	(1−イ)　全部	—
	機械プレス	【呼び加圧能力】	(1−ホ) 294kN 以上	(1−ロ)　全部	(1−1) 147kN 以上294kN 未満
	せん断機	【原動機定格出力】	(1−ヘ) 3.75kw 以上	(1−ハ) 1kw 以上	—
	鍛造機		(1−ト)　全部	(1−ニ)　全部	—
	ワイヤーフォーミングマシン	【原動機定格出力】	(1−チ)　全部	(1−ホ) 37.5kw 以上	—
	ブラスト（タンブラスト以外のもので密閉式を除く）		(1−リ)　全部	—	—
	タンブラー		(1−ヌ)　全部	—	—
	切断機		(1−ル) 砥石を用いるもの		(1−2) 砥石を用いるもの及び移動式を除く
	やすり目立機（動力を用いるもの）		—	—	(1−3)　全部
	のこ目立機（動力を用いるもの）		—	—	(1−4)　全部
	旋盤		—	—	(1−5)　全部
	フライス盤		—	—	(1−6)　全部
	平削盤		—	—	(1−7)　全部
	形削盤				(1−8)　全部
	乾式研摩機		—	—	(1−9) 移動式を除く
工場又は事業場に設置	空気圧縮機	【原動機定格出力】	(2)　7.5kw 以上	—	—
		【原動機定格出力】	—	—	(2−1) 3.75k 以上 7.5kw 未満
	圧縮機	【原動機定格出力】	—	—	—
		（冷凍機に付随しているものを除く）【原動機定格出力】	—	(2)　7.5kw 以上	—
	送風機	【原動機定格出力】	(2)　7.5kw 以上	—	—
		（クーリングタワーに付随しているものを除く）【原動機定格出力】	—	—	(2−2) 3.75k 以上 7.5kw 未満
	冷凍機※	【原動機定格出力】	—	—	(2−3) 3.75kw 以上
	走行クレーン	【原動機定格出力】	—	—	(2−4) 7.5kw 以上
	クーリングタワー（7.5KW 以上の送風機を有するものを除く）	【冷却水の冷却能力】	—	—	(2−5) 10m³/h 以上
	自動式車両洗浄施設		—	—	(2−6)　全部
土石又は鉱物の粉砕及びふるい分	破砕機	【原動機定格出力】	(3)　7.5kw 以上	(3)　7.5kw 以上	(3−1) 7.5kw 未満
		【個々の原動機定格出力の合計】	—	—	7.5kw 以上
	摩砕機	【原動機定格出力】	(3)　7.5kw 以上	(3)　7.5kw 以上	(3−2) 7.5kw 未満
		【個々の原動機定格出力の合計】	—	—	7.5kw 以上
	ふるい（ふるい分機）	【原動機定格出力】	(3)　7.5kw 以上	(3)　7.5kw 以上	(3−3) 7.5kw 未満
		【個々の原動機定格出力の合計】	—	—	7.5kw 以上
	分級機	【原動機定格出力】	(3)　7.5kw 以上	(3)　7.5kw 以上	(3−4) 7.5kw 未満
		【個々の原動機定格出力の合計】	—	—	7.5kw 以上

用途区分	施設名		規模≪（　）は規定する条項≫		
			特定施設（騒音規制法）	特定施設（振動規制法）	要保全施設（市条例）
繊維製品の製造	織機（原動機を使用するもの）		(4)　全部	(4)　全部	—
	動力打綿機（混打綿機を含む）		—	—	(4-1)　全部
	製綿施設		—	—	(4-2)　全部
建設用資材の製造	コンクリートプラント【混練機混練容量】（気泡コンクリートプラントを除く）		(5-イ) 0.45m³以上	—	—
	アスファルトプラント【混練機混練重量】		(5-ロ) 200kg 以上	—	—
	コンクリートブロックマシン	【原動機定格出力の合計】	—	(5) 2.95kw 以上	—
		（動力を用いるもの）	—	—	(5-1)　全部
	コンクリート管	製造機械【原動機定格出力の合計】	—	(5) 10kw 以上	—
		製造施設（動力を用いるもの）	—	—	(5-2)　全部
	コンクリート柱	製造機械【原動機定格出力の合計】	—	(5) 10kw 以上	—
		製造施設（動力を用いるもの）	—	—	(5-2)　全部
穀物の製粉	穀物用製粉機（ロール式のもの）【原動機定格出力】		(6) 7.5kw 以上	—	—
木材又は竹材の加工	ドラムバーカー		(7-イ)　全部	(6-イ)　全部	—
	チッパー【原動機定格出力】		(7-ロ) 2.25kw 以上	(6-ロ) 2.2kw 以上	—
	砕木機		(7-ハ)　全部	—	—
	帯のこ盤	製材用【原動機定格出力】	(7-ニ) 15kw 以上	—	(6-1) 7.5kw 以上 15kw 未満
		木工用【原動機定格出力】	(7-ニ) 2.25kw 以上	—	(6-1) 1.5 kw 以上 2.25kw 未満
		竹材加工用【原動機定格出力】	—	—	(6-1) 1.5 kw 以上 2.25kw 未満
	丸のこ盤	製材用【原動機定格出力】	(7-ニ) 15kw 以上	—	(6-2) 7.5kw 以上 15kw 未満
		木工用【原動機定格出力】	(7-ニ) 2.25kw 以上	—	(6-2) 1.5kw 以上 2.25kw 未満
		竹材加工用【原動機定格出力】	—	—	(6-2) 1.5kw 以上 2.25kw 未満
	かんな盤【原動機定格出力】		(7-ヘ) 2.25kw 以上	—	(6-3) 1.5kw 以上 2.25kw 未満
紙の加工	抄紙機		(8)　全部	—	—
	コルゲートマシン		—	—	(7-1)　全部
	紙工機械		—	—	(7-2)　全部
印刷	印刷機	（原動機を用いるもの）	(9)　全部	—	—
		【原動機定格出力】	—	(7) 2.2kw 以上	—
合成樹脂製品の製造	ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機（カレンダーロール機を除く）【原動機定格出力】		—	(8) 30kw 以上	—
	合成樹脂用射出成型機		(10)　全部	(9)　全部	—
鋳造用砂型の製造	鋳型造型機（ジョルト式のもの）		(11)　全部	(10)　全部	—
物の製造・加工又は選別	ダイカストマシン		—	—	(8-1)　全部
	オシレートコンベア		—	—	(8-2)　全部
石材加工	石材引割機		—	—	(9)　全部

※　1　圧縮機は冷凍機に付随するものを除く。冷凍機は、冷蔵機、空気調和機を含む。
　　2　騒音規制法の特定施設のある事業所は、薩摩川内市環境保全条例の要保全施設の届出は要しない。

資料 3−２１　騒音及び振動の大きさ

騒音の大きさの例	大きさ（デシベル）	振動の大きさの例（「気象庁震度階級」による地震の程度との比較）	
飛行機のエンジンの近く	120	7	家屋の倒壊が30%以上におよび、山崩れ、地割れ、断層などを生じるような地震
自動車の警笛（前方２m） リベット打ち	110	6強〜6弱	家屋の倒壊が 30%以下で、山崩れが起き、地割れを生じ、多くの人が立っていることができない程度の地震
電車が通るときのガード下	100	5強〜5弱	壁に割れ目が入り、墓石・石灯篭が倒れたり、煙突・石垣などが破損する程度の地震
大声による独唱 騒々しい工場の中 《騒音性難聴》	90	4	家屋の動揺が激しく、座りの悪い花瓶などは倒れ、器内の水はあふれ出る。また、歩いている人にも感じられ、多くの人々は外に飛び出す程度の地震 《人体に生理的影響が生じ始める》
地下鉄の車内 通勤電車の車内	80	3	家屋が揺れ、戸障子がガタガタと鳴動し、電灯のような吊り下げ物は相当揺れ、器内の水面の動きがわかる程度の地震 《深い睡眠に影響がある》
電話のベル 騒々しい事務所内 騒々しい街頭	70	2	大勢の人に感じる程度のもので、戸障子がわずかに動くのがわかる程度の地震 《浅い睡眠に影響が出始める》
静かな乗用車 普通の会話 《会話妨害》	60	1	静止している人や、特に地震に注意深い人だけ感じる程度の地震 《振動を感じ始める》
静かな事務所 《読書、思考妨害の訴え》	50	0	人体に感じないで地震計に記録される程度の地震
市内の深夜 図書館 静かな住宅の昼 《睡眠妨害》	40		
郊外の深夜 ささやき声	30		
置時計の秒針の音（前方１m） 木の葉のふれあう音	20		

※1　騒音は「デシベル（A）」で表す。
　2　《　》書きは人体への影響

４　悪臭

(1) 規制基準

資料 ４−１　悪臭防止法に基づく規制

（別添図面６参照）

H 8. 4. 1 規制物質追加(10 物質)(H 8. 3.29 鹿児島県告示 591)
H18. 4. 1 地域指定 (H18. 4. 1 薩摩川内市告示 153)
H25. 4. 1 区域変更 (H25. 3.25 薩摩川内市告示 125)

■悪臭防止法に基づく敷地境界における規制

単位：ppm

特定悪臭物質	川内地域		その他の地域
	Ａ地域 川内都市計画用途地域 但し、港町及び湯島町の川内都市計画用途地域は除く。	Ｂ１地域 （左記以外の川内地域）	Ｂ２地域 （全域）
アンモニア	1	2	
メチルメルカプタン	0.002		0.004
硫化水素	0.02		0.06
硫化メチル	0.01		0.05
二硫化メチル	0.009		0.03
トリメチルアミン	0.005	0.02	
アセトアルデヒド	0.05	0.1	
プロピオンアルデヒド	0.05	0.1	
ノルマルブチルアルデヒド	0.009	0.03	
イソブチルアルデヒド	0.02	0.07	
ノルマルバレルアルデヒド	0.009	0.02	
イソバレルアルデヒド	0.003	0.006	
イソブタノール	0.9	4	
酢酸エチル	3	7	
メチルイソブチルケトン	1	3	
トルエン	10	30	
スチレン	0.4	0.8	
キシレン	1	2	
プロピオン酸	0.03	0.07	
ノルマル酪酸	0.001	0.002	
ノルマル吉草酸	0.0009	0.002	
イソ吉草酸	0.001	0.004	

■悪臭防止法に基づく排出口における規制

対象悪臭物質	規制基準
アンモニア 硫化水素 トリメチルアミン プロピオンアルデヒド ノルマルブチルアルデヒド イソブチルアルデヒド ノルマルバレルアルデヒド イソバレルアルデヒド イソブタノール 酢酸エチル メチルイソブチルケトン トルエン キシレン	（悪臭防止法施行規則第３条に定める方法） $q = 0.108 \times He^2 \cdot C_m$ q　：流量（Nm^3/h） He：補正された排出口の高さ（m） C_m：各物質の敷地境界における基準（ppm）

※　補正された排出口の高さが５m未満のものについては、この式は適用しない。

■悪臭防止法に基づく排出水中における規制

特定悪臭物質		事業場から敷地外に排出される排出水の流量（Q：m3/s）ごとに定められた値(K)に基づく基準値					
		$Q \leqq 10^{-3}$		$10^{-3} < Q \leqq 10^{-1}$		$10^{-1} < Q$	
		川内地域	その他の地域	川内地域	その他の地域	川内地域	その他の地域
ﾒﾁﾙﾒﾙ	K値	16		3.4		0.71	
ｶﾌﾟﾀﾝ	C_{Lm}(基準値)	0.03	0.06	0.007	0.01	0.002	0.003
硫化	K値	5.6		1.2		0.26	
水素	C_{Lm}(基準値)	0.1	0.3	0.02	0.07	0.005	0.02
硫化	K値	32		6.9		1.4	
ﾒﾁﾙ	C_{Lm}(基準値)	0.3	2	0.07	0.3	0.01	0.07
二硫化	K値	63		14		2.9	
ﾒﾁﾙ	C_{Lm}(基準値)	0.6	2	0.1	0.4	0.03	0.09

規　制　基　準

(悪臭防止法施行規則第４条に定める算出方法)

$$C_{Lm} = k \times C_m$$

C_{Lm}：排出水中の濃度（mg／ℓ）（基準値）

k：各物質の種類及び排出水の流量(m^3／s)ごとに定められた値（mg／ℓ）

C_m：各物質の敷地境界における基準（ppm）…前ページを参照

(2) 測定結果

資料 4-2　悪臭物質測定結果（薩摩川内市調査分）

(分析機関：㈱静環検査センター)

■中越パルプ工業（株）川内工場

採取年月日	採取時刻	悪臭物質名（ppm）				天候	気温	風向	風速	備考
		硫化水素	メチルメルカプタン	硫化メチル	二硫化メチル					
H25. 7. 5	11:31	0.005	<0.0002	<0.001	<0.0009	曇	31.7	静穏	―	
H25.11.22	15:02	<0.002	<0.0002	0.001	<0.0009	晴	16.7	北西	2.6	
規制基準		0.02	0.002	0.01	0.009					

■川内酒造協同組合焼酎粕飼料化工場

採取年月日	採取時刻	悪臭物質名（ppm）	天候	気温	風向	風速	備考
		アセトアルデヒド					
H25.11.22	14:01	<0.005	晴	17.6	北	1.6	
協定値		0.05					

■有限会社縄文

採取年月日	採取時刻	悪臭物質名（ppm）						天候	気温	風向	風速	備考
		ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸	ﾉﾙﾏﾙ酪酸	ﾉﾙﾏﾙ吉草酸	ｲｿ吉草酸	ｱﾝﾓﾆｱ	硫化水素					
H25. 7. 5	10:09	<0.003	0.0008	0.00019	0.0014	0.8	0.014	曇	32.0	北東	0.7	
規制基準		0.07	0.002	0.002	0.004	2	0.06					

資料 4-3　中越パルプ工業の悪臭物質自主測定結果

採　取		悪臭物質濃度　(ppm)				測定地点	気象条件		
年月日	時刻	硫化水素	ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ	硫化メチル	二硫化ﾒﾁﾙ		風向	風速 (m/s)	天候
H25. 5.13	15:40	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	北西	3.0	晴
	15:50	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	北西	3.0	晴
	16:00	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	7	北西	3.0	晴
H24. 7.18	11:20	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	7	北西	3.0	晴
	11:30	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	北西	3.0	晴
	11:35	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	北西	3.0	晴
H24.11. 1	11:33	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10	東	1.0	晴
	11:39	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	11	東	1.0	晴
	11:44	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	東	1.0	晴
H26. 1.23	14:00	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	北西	3.0	晴
	14:07	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	北西	3.0	晴
	14:15	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	北西	3.0	晴
敷地境界線における規制基準		0.02	0.002	0.01	0.009				

※　Tr：検出限界未満 ND：不検出　　(資料：中越パルプ工業㈱川内工場)

資料 4-4　中越パルプ工業の悪臭物質自主測定結果の経年変化

悪臭物質	年　度	25	24	23	22	21	計	
硫化水素	最高値	0.001	<0.001	0.004	0.004	0.011	M/N	超過率 (%)
	m/n	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/60	0
	超過率 (%)	0	0	0	0	0		
メチルメルカプタン	最高値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	M/N	超過率 (%)
	m/n	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/60	0
	超過率 (%)	0	0	0	0	0		
硫化メチル	最高値	0.003	0.002	<0.001	0.002	0.004	M/N	超過率 (%)
	m/n	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/60	0
	超過率 (%)	0	0	0	0	0		
二硫化メチル	最高値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	M/N	超過率 (%)
	m/n	0/12	0/12	0/12	0/12	0/12	0/60	0
	超過率 (%)	0	0	0	0	0		
計	m/n	0/48	0/48	0/48	0/48	0/48	0/240	0
	超過率 (%)	0	0	0	0	0		

※　1　最高値の単位 (ppm)　　(資料：中越パルプ工業㈱川内工場)
　　2　m/n、M/N (規制基準超過検体数/検体数)



(3) 届出状況

［平成26年4月1日現在］

資料 4-5　薩摩川内市環境保全条例に基づく要保全施設設置状況

番号	用　途　区　分	施　設　名	事業場数	届 出 数
1	獣畜・魚介類又は鳥類の臓器、骨皮、羽毛等を原料とする飼料又は肥料の製造の用に供するもの	(1) 原料置場	0	0
		(2) 蒸解施設		0
		(3) 乾燥施設		0
2	菌体かす又はでん粉かすを原料として飼料または肥料等の製造の用に供するもの	(1) 原料置場	1	1
		(2) 乾燥施設		0
3	パルプ又は紙製造の用に供するもの	(1) 蒸解施設	1	6
		(2) 薬液回収施設		3
4	鶏ふん乾燥を業とするものが用いるもの	鶏ふん乾燥施設	0	0

(4) 参考

資料 4-6　悪臭物質及びその主要発生源事業場

悪 臭 物 質	主要発生源事業場	においの性質
アンモニア NH_3	畜産農業、鶏ふん乾燥場、複合肥料製造業、澱粉製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等	し尿のような臭い
メチルメルカプタン CH_3SH	クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、下水処理場等	腐ったたまねぎ臭
硫化水素 H_2S	畜産農業、クラフトパルプ製造業、澱粉製造業、セロファン製造業、ビスコースレーヨン製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等	腐った卵臭
硫化メチル $(CH_3)_2S$	クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、下水処理場等	腐ったキャベツ臭
トリメチルアミン $(CH_3)_3N$	畜産農業、複合肥料製造業、化製場、魚腸骨処理場、水産缶詰製造業等	腐った魚臭
二硫化メチル $(CH_3)_2S_2$	クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、下水処理場等	腐ったキャベツ臭
アセトアルデヒド CH_3CHO	アセトアルデヒド製造工場、酢酸製造工場、酢酸ビニール製造工場、クロロプレン製造工場、たばこ製造工場、複合肥料製造工場、魚腸骨処理場等	刺激的な青ぐさい臭い
スチレン $C_6H_5CH・CH_2$	スチレン製造工場、ポリスチレン製造工場、ポリスチレン加工工場、SBR 製造工場、FRP 製品製造工場、化粧合板製造工場等	都市ガスのような臭い
プロピオン酸 CH_3CH_2COOH	脂肪酸製造工場、染色工場等	刺激的な酸っぱい臭い
ノルマル酪酸 $CH_3(CH_2)_2COOH$	畜産事業場、化製場、澱粉工場等	汗臭い臭い
ノルマル吉草酸 $CH_3(CH_2)_3COOH$	畜産事業場、化製場、澱粉工場等	むれた靴下の臭い
イソ吉草酸 $(CH_3)_2CHCH_2COOH$	畜産事業場、化製場、澱粉工場等	むれた靴下の臭い
プロピオンアルデヒド CH_3CH_2CHO	焼き付け塗装工程を有する事業場等	刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い
ノルマルブチルアルデヒド $CH_3(CH_2)_2CHO$	焼き付け塗装工程を有する事業場等	刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い
イソブチルアルデヒド $(CH_3)_2CHCHO$	焼き付け塗装工程を有する事業場等	刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い
ノルマルバレルアルデヒド $CH_3(CH_2)_3CHO$	焼き付け塗装工程を有する事業場等	むせるような甘酸っぱい焦げた臭い
イソバレルアルデヒド $(CH_3)_2CHCH_2CHO$	焼き付け塗装工程を有する事業場等	むせるような甘酸っぱい焦げた臭い
イソブタノール $(CH_3)_2CHCH_2OH$	塗装工程を有する事業場等	刺激的な発酵した臭い
酢酸エチル $CH_3CO_2C_2H_5$	塗装工程又は印刷工程を有する事業場等	刺激的なシンナーのような臭い
メチルイソブチルケトン $CH_3CO\ CH_2CH\ (CH_3)_2$	塗装工程又は印刷工程を有する事業場等	刺激的なシンナーのような臭い
トルエン $C_6H_5CH_3$	塗装工程又は印刷工程を有する事業場等	ガソリンのような臭い
キシレン $C_6H_4(CH_3)_2$	塗装工程又は印刷工程を有する事業場等	ガソリンのような臭い

資料 4-7　悪臭物質濃度と臭気強度の関係

(ppm)

悪臭物質＼臭気強度	1	2	2.5	3	3.5	4	5
アンモニア	0.1	0.6	1	2	5	10	40
メチルメルカプタン	0.0001	0.0007	0.002	0.004	0.01	0.03	0.2
硫化水素	0.0005	0.006	0.02	0.06	0.2	0.7	8
硫化メチル	0.0001	0.002	0.01	0.05	0.2	0.8	20
トリメチルアミン	0.0001	0.001	0.005	0.02	0.07	0.2	3
二硫化メチル	0.0003	0.003	0.009	0.03	0.1	0.3	3
アセトアルデヒド	0.002	0.01	0.05	0.1	0.5	1	10
スチレン	0.03	0.2	0.4	0.8	2	4	20
プロピオン酸	0.002	0.01	0.03	0.07	0.2	0.4	2
ノルマル酪酸	0.00007	0.0004	0.001	0.002	0.006	0.02	0.09
ノルマル吉草酸	0.0001	0.0005	0.0009	0.002	0.004	0.008	0.04
イソ吉草酸	0.00005	0.0004	0.001	0.004	0.01	0.03	0.3
プロピオンアルデヒド	0.002	0.02	0.05	0.1	0.5	1	10
ノルマルブチルアルデヒド	0.0003	0.003	0.009	0.03	0.08	0.3	2
イソブチルアルデヒド	0.0009	0.008	0.02	0.07	0.2	0.6	5
ノルマルバレルアルデヒド	0.0007	0.004	0.009	0.02	0.05	0.1	0.6
イソバレルアルデヒド	0.0002	0.001	0.003	0.006	0.01	0.03	0.2
イソブタノール	0.01	0.2	0.9	4	20	70	1000
酢酸エチル	0.3	1	3	7	20	40	200
メチルイソブチルケトン	0.2	0.7	1	3	6	10	50
トルエン	0.9	5	10	30	60	100	700
キシレン	0.1	0.5	1	2	5	10	50

（参考）　６段階臭気強度表示

臭気強度	感知する程度
0	無臭
1	やっと感知できる臭い（検知いき値濃度）
2	何の臭いであるかがわかる弱い臭い（認知いき値濃度）
3	らくに感知できる臭い
4	強い臭い
5	強烈な臭い

５　水環境

⑴ 環境基準

資料 ５−１　水質汚濁に係る環境基準

■生活環境に係る河川の環境基準

項目類型	利用目的の適応性	基準値					該当河川
		ｐＨ	ＢＯＤ (mg/ℓ)	ＳＳ (mg/ℓ)	ＤＯ (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	
ＡＡ	水道１級、自然環境保全及びＡ以下の欄に掲げるもの	6.5〜8.5	1 以下	25 以下	7.5 以上	50 以下	該当なし
Ａ	水道２級、水産１級、水浴及びＢ以下の欄に掲げるもの	6.5〜8.5	2 以下	25 以下	7.5 以上	1,000 以下	鶴田ダムから河口まで
Ｂ	水道３級、水産２級及びＣ以下の欄に掲げるもの	6.5〜8.5	3 以下	25 以下	5 以上	5,000 以下	該当なし
Ｃ	水産３級、工業用水１級及びＤ以下の欄に掲げるもの	6.5〜8.5	5 以下	50 以下	5 以上	—	該当なし
Ｄ	工業用水２級、農業用水及びＥの欄に掲げるもの	6.0〜8.5	8 以下	100 以下	2 以上	—	該当なし
Ｅ	工業用水３級、環境保全	6.0〜8.5	10 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2 以上	—	該当なし

(注)　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
水　道　１　級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水　道　２　級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水　道　３　級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
水　産　１　級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
水　産　２　級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
水　産　３　級：コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用
工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水３級：特殊な浄水操作を行うもの
環　境　保　全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度

■生活環境に係る河川の環境基準（水生生物の生息状況の適応性）

項目類型	利用目的の適応性	基準値			該当水域
		全亜鉛 (mg/L)	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	ＬＡＳ（※1） (mg/L)	
生物Ａ	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 以下	0.001 以下	0.03 以下	該当なし
生物特Ａ	生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 以下	0.0006 以下	0.02 以下	該当なし
生物Ｂ	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 以下	0.002 以下	0.05 以下	川内川 五反田川
生物特Ｂ	生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 以下	0.002 以下	0.04 以下	該当なし

※１：ＬＡＳ＝直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

■生活環境に係る海域の環境基準

項目類型	利用目的の適応性	基準値					該当海域
		ｐＨ	ＣＯＤ (mg/ℓ)	ＤＯ (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	ｎ-ヘキサン抽出物質	
Ａ	水産１級、水浴、自然環境保全及びＢ以下の欄に掲げるもの	7.8～8.3	2以下	7.5以上	1,000以下	検出されないこと	薩摩半島西部海域（３）（川内港海域を除く）
Ｂ	水産２級、工業用水及びＣの欄に掲げるもの	7.8～8.3	3以下	5以上	―	検出されないこと	川内港海域
Ｃ	環境保全	7.0～8.3	8以下	2以上	―	―	該当なし

（注）　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
水　産　１　級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用
水　産　２　級：ボラ、ノリ等の水産生物用
環　境　保　全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない程度

■人の健康の保護に関する環境基準

（単位：mg/ℓ）

項　　目	基準値
カドミウム　※１	0.003以下 (0.01)
全シアン	検出されないこと
鉛	0.01以下
六価クロム	0.05以下
ヒ素	0.01以下
総水銀	0.0005以下
アルキル水銀	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	検出されないこと
ジクロロメタン	0.02以下
四塩化炭素	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	1以下

項　　目	基準値
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下
トリクロロエチレン　※２	0.01以下 (0.02)
テトラクロロエチレン	0.01以下
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下
チウラム	0.006以下
シマジン	0.003以下
チオベンカルブ	0.02以下
ベンゼン	0.01以下
セレン	0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下
フッ素	0.8以下
ホウ素	1.0以下
1,4-ジオキサン	0.05以下

※１　平成23年10月27日付けで0.01 mg/ℓから0.003 mg/ℓに変更
※２　平成26年11月17日付けで0.03 mg/ℓから0.01 mg/ℓに変更

資料 5-2　地下水の水質汚濁に係る環境基準

（単位：mg/ℓ）

項　　目	基準値
カドミウム　※4	0.003以下 (0.01)
全シアン	検出されないこと
鉛	0.01以下
六価クロム	0.05以下
ヒ素	0.01以下
総水銀	0.0005以下
アルキル水銀	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）	検出されないこと
ジクロロメタン	0.02以下
四塩化炭素	0.002以下
塩化ビニルモノマー	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	0.04以下

項　　目	基準値
1,1,1-トリクロロエタン	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下
トリクロロエチレン　※5	0.01以下
テトラクロロエチレン	0.01以下
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下
チウラム	0.006以下
シマジン	0.003以下
チオベンカルブ	0.02以下
ベンゼン	0.01以下
セレン	0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下
フッ素	0.8以下
ホウ素	1.0以下
1,4-ジオキサン	0.05以下

資料 5-3　水道水質基準

項　　目	基準値
一般細菌	100 個/mℓ 以下
大腸菌	検出されないこと
カドミウム　※2	0.003 mg/ℓ 以下 (0.01)
水銀	0.0005 mg/ℓ 以下
セレン	0.01 mg/ℓ 以下
鉛	0.01 mg/ℓ 以下
ヒ素	0.01 mg/ℓ 以下
六価クロム	0.05 mg/ℓ 以下
シアン	0.01 mg/ℓ 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下
フッ素	0.8 mg/ℓ 以下
ホウ素	1.0 mg/ℓ 以下
四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下
1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下
シス - 1,2-ジクロロエチレン及び トランス 1,2 - ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下
ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下
テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下
トリクロロエチレン　※3	0.01mg/ℓ 以下 (0.03)
ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下
塩素酸	0.6mg/ℓ以下
クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ 以下
クロロホルム	0.06 mg/ℓ 以下
ジクロロ酢酸	0.04 mg/ℓ 以下
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ 以下

項　　目	基準値
臭素酸	0.01 mg/ℓ 以下
総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ 以下
トリクロロ酢酸	0.2 mg/ℓ 以下
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ 以下
ブロモホルム	0.09 mg/ℓ 以下
ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ 以下
亜鉛	1.0 mg/ℓ 以下
アルミニウム	0.2 mg/ℓ 以下
鉄	0.3 mg/ℓ 以下
銅	1.0 mg/ℓ 以下
ナトリウム	200 mg/ℓ 以下
マンガン	0.05 mg/ℓ 以下
塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下
カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300 mg/ℓ 以下
蒸発残留物	500mg/ℓ 以下
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下
ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下
非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下
フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下
有機物（TOC）　※1	3(5) mg/ℓ 以下
pH 値	5.8～8.6
味	異常でないこと
臭気	異常でないこと
色度	５度以下
濁度	２度以下

※1　平成 21 年 4 月 1 日付けで 5mg/ℓから 3mg/ℓに変更
※2　平成 22 年 4 月 1 日付けで 0.01mg/ℓから 0.003mg/ℓに変更
※3　平成 23 年 4 月 1 日付けで 0.03mg/ℓから 0.01mg/ℓに変更
※4　平成 23 年 10 月 27 日付けで 0.01mg/ℓから 0.003mg/ℓに変更
※5　平成 26 年 11 月 17 日付けで 0.03mg/ℓから 0.01mg/ℓ に変更

(2) 規制基準

資料 5-4　水質汚濁防止法に基づく排水基準

■人の健康の保護に関する項目

（単位：mg/ℓ）

項　　目	許容限度
カドミウム　※5	0.03 以下
シアン	1 以下
有機リン	1 以下
鉛	0.1 以下
六価クロム	0.5 以下
ヒ素	0.1 以下
総水銀	0.005 以下
アルキル水銀	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）	0.003 以下
トリクロロエチレン	0.3 以下
テトラクロロエチレン	0.1 以下
ジクロロメタン	0.2 以下
四塩化炭素	0.02 以下
１，２－ジクロロエタン	0.04 以下
１，１－ジクロロエチレン　※4	1(0.2)以下

項　　目	許容限度
シス－１，２－ジクロロエチレン	0.4 以下
１，１，１－トリクロロエタン	3 以下
１，１，２－トリクロロエタン	0.06 以下
１，３－ジクロロプロペン	0.02 以下
チウラム	0.06 以下
シマジン	0.03 以下
チオベンカルブ	0.2 以下
ベンゼン	0.1 以下
セレン	0.1 以下
ほう素　※3	10(230)以下
ふっ素　※3	8(15)以下
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素（アンモニア性窒素は 0.4 を乗じる）	合計 100 以下
１，４－ジオキサン	0.5 以下

■生活環境の保全に関する項目　※1

（ア）一般項目

項　　目		許容限度
水素イオン濃度（ｐＨ）	河川・湖沼	5.8～8.6
	海域	5.0～9.0
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）〔河川〕	日間平均	120 mg/ℓ
	最大	160 mg/ℓ
化学的酸素要求量（ＣＯＤ）〔海域・湖沼〕	日間平均	120 mg/ℓ
	最大	160 mg/ℓ
浮遊物質量（ＳＳ）	日間平均	150 mg/ℓ
	最大	200 mg/ℓ
大腸菌群数	日間平均	3,000 個/cm^3
窒素含有量	日間平均	60 mg/ℓ
	最大	120 mg/ℓ
リン含有量	日間平均	8 mg/ℓ
	最大	16 mg/ℓ

（イ）特殊項目

項　　目		許容限度
ノルマルヘキサン抽出物質	鉱油類	5 mg/ℓ
	動植物油脂類	30 mg/ℓ
フェノール類		5 mg/ℓ
銅		3 mg/ℓ
亜鉛　※2		2(5) mg/ℓ
溶解性鉄		10 mg/ℓ
溶解性マンガン		10 mg/ℓ
クロム		2 mg/ℓ

※1　生活環境の保全に関する項目については、一日当たりの平均的な排水量が 50m^3以上である工場又は事業場の排水について適用

※2　平成 18 年 12 月 11 日付けで 5mg/ℓから 2mg/ℓに排水基準が改正されている。

なお、金属鉱業等、10 業種については施行日（平成 18 年 12 月 11 日）から 10 年間、暫定排水基準（5mg/ℓ）が適用され、改正後の排水基準（2mg/ℓ）が施行される際、現に特定施設を設置している特定事業場については、施行日から６カ月間は、暫定排水基準（5mg/ℓ）が適用される。

※3　基準値の（　）内は海域の基準

※4　平成 23 年 11 月１日付けで 0.2 mg/ℓから　1 mg/ℓに変更

※5　平成 26 年 12 月１日付けで 0.01mg/ℓから 0.003mg/ℓに変更

資料 5-5　鹿児島県条例に基づく上乗せ排水基準

〔鶴田ダムから下流の川内川流域〕　　（昭和48年4月1日施行）

区分	業種		項目及び許容限度					適用の日又は適用期間
			生物化学的酸素要求量（mg/ℓ）		浮遊物質量（mg/ℓ）		大腸菌群数（個/cm³）	
			日間平均	最大	日間平均	最大		
この条例の施行の日前に設置されている特定事業場（特定施設の設置の工事をしているものを含む。）	パルプ、紙又は紙加工品製造業	排出水量130,000m³以上	50	65	60	80		昭和48年6月24日
		排出水量130,000m³未満	70	90	80	100		昭和48年 6月24日～昭和49年12月31日
			60	80	70	90		昭和50年1月 1日
	食料品製造業	でん粉又は化工でん粉製造業※						昭和48年6月24日
		蒸留酒又は混成酒製造業※						昭和48年6月24日
		その他のもの	90	120	80	100		昭和48年6月24日
	製糸業		90	120	70	90		昭和48年6月24日
	採石業又は砂利採取業※							昭和48年6月24日
	と畜業		60	80	80	100	3,000	昭和48年6月24日
	し尿処理施設のみを有するもの		30		50	70		昭和48年6月24日
	陶磁器又は陶磁器関連製品製造業		30	40	40	60		昭和48年6月24日
	その他のもの（豚房施設・牛房施設又は馬房施設を有するものを除く）		30	40	70	90		昭和48年6月24日
この条例の施行の日以後の設置に係る特定事業場	採石業又は砂利採取業※							
	し尿処理施設のみを有するもの		30	40	50	70		
	下水道終末処理場		15	20	40	60		
	豚房施設、牛房施設又は馬房施設を有するもの	排出水量1,000m³以上	20	25	30	40		
		排出水量1,000m³未満200m³以上	30	40	40	60		
		排出水量200m³未満	60	80	70	90		
	その他のもの	排出水量1,000m³以上	20	25	30	40	3,000	
		排出水量1,000m³未満	30	40	40	60	3,000	

（注）1　※については、水質汚濁防止法による排水基準の適用となる。
　　2　一日当たりの平均的な排水量が50m³以上である工場又は事業場の排水について適用

資料 5-6　鹿児島県公害防止条例に基づく排水基準

■人の健康の保護に関する項目

項　　目	許容限度
カドミウム	0.1mg/ℓ
シアン	1mg/ℓ
有機リン	1mg/ℓ
鉛	1mg/ℓ
六価クロム	0.5mg/ℓ
ひ素	0.5mg/ℓ
総水銀	水銀につき検出されないこと
アルキル水銀	検出されないこと

■生活環境の保全に関する項目

項　　目		許容限度
水素イオン濃度（ｐＨ）	河川・湖沼	5.8～8.6
	海域	5.0～9.0
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）〔河川〕	日間平均	120 mg/ℓ
	最大	160 mg/ℓ
化学的酸素要求量（ＣＯＤ）〔海域・湖沼〕	日間平均	120 mg/ℓ
	最大	160 mg/ℓ
浮遊物質量（ＳＳ）	日間平均	150 mg/ℓ
	最大	200 mg/ℓ
大腸菌群数	日間平均	3,000 個/cm³
ノルマルヘキサン抽出物質	鉱油類	5 mg/ℓ
	動植物油脂類	30 mg/ℓ
フェノール類		5 mg/ℓ
銅		3 mg/ℓ
亜鉛		5 mg/ℓ
溶解性鉄		10 mg/ℓ
溶解性マンガン		10 mg/ℓ
クロム		2 mg/ℓ
フッ素		15 mg/ℓ

資料 5-7　薩摩川内市環境保全条例に基づく排水基準

■生活環境の保全に関する項目

項　　目		許容限度
水素イオン濃度（ｐＨ）	河川・湖沼	5.8～8.6
	海域	5.0～9.0
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）〔河川〕	日間平均	120 mg/ℓ
	最大	160 mg/ℓ
化学的酸素要求量（ＣＯＤ）〔海域・湖沼〕	日間平均	120 mg/ℓ
	最大	160 mg/ℓ
浮遊物質量（ＳＳ）	日間平均	150 mg/ℓ
	最大	200 mg/ℓ
大腸菌群数	日間平均	3,000 個/cm³
ノルマルヘキサン抽出物質	鉱油類	5 mg/ℓ
	動植物油脂類	30 mg/ℓ

(3) 測定結果

資料 5-8　河川の生活環境項目に係る水質測定結果（薩摩川内市調査分）

（平成25年度）

河　川		川内川		隈之城川	
地　点		開戸橋〔A類型〕	河口大橋〔A類型〕	仏生橋	母合橋
pH	最小～最大	7.4 ～ 8.2	7.5 ～ 8.2	7.4 ～ 7.6	7.2 ～ 7.3
〔6.5～8.5〕	m／n	0/4	0/4	-/2	-/2
DO	最小～最大	9.2 ～ 11.0	8.6 ～ 9.6	8.6 ～ 10.5	6.7 ～ 6.8
(mg/ℓ)	平 均 値	10.1	9.1	9.6	6.8
〔7.5以上〕	m／n	0/4	0/4	-/2	-/2
BOD	最小～最大	<0.5 ～ 0.9	0.6 ～ 2.4	1.1 ～ 1.2	1.4 ～ 2.0
(mg/ℓ)	平 均 値	0.7	1.5	1.2	1.7
	７５%値	0.8	2.2	1.2	2.0
〔2以下〕	m／n	0/4	2/4	-/2	-/2
SS	最小～最大	3.2 ～ 11	3.9 ～ 8.9	6.3 ～ 9.2	11 ～ 14
(mg/ℓ)	平 均 値	6.0	6.2	7.8	13
〔25以下〕	m／n	0/4	0/4	-/2	-/2
大腸菌群数	最小～最大	2,300 ～ 24,000	1,300 ～ 2,300	24,000 ～ 35,000	11,000 ～ 13,000
(MPN/100mℓ)	平 均 値	9,800	2,000	30,000	12,000
〔1,000以下〕	m／n	4/4	4/4	-/2	-/2

河　川		平佐川	高城川		春田川
地　点		日暮橋	高槻橋	須崎橋	永安橋
pH	最小～最大	7.2 ～ 7.4	7.6 ～ 7.8	7.4 ～ 7.9	7.3 ～ 7.4
	m／n	-/2	-/2	-/2	-/4
DO	最小～最大	6.0 ～ 9.6	11.0 ～ 11.4	8.4 ～ 9.3	7.1 ～ 9.6
(mg/ℓ)	平 均 値	7.8	11.2	8.9	8.5
	m／n	-/2	-/2	-/2	-/4
BOD	最小～最大	1.3 ～ 1.5	<0.5 ～ 0.8	0.7 ～ 2.7	0.9 ～ 2.1
(mg/ℓ)	平 均 値	1.4	0.7	1.7	1.6
	７５%値	1.5	0.8	2.7	2.0
	m／n	-/2	-/2	-/2	-/4
SS	最小～最大	2.8 ～ 6.3	3.2 ～ 4.0	11 ～ 11	<1.0 ～ 12
(mg/ℓ)	平 均 値	4.6	3.6	11	6.4
	m／n	-/2	-/2	-/2	-/4
大腸菌群数	最小～最大	24,000 ～ 54,000	13,000 ～ 13,000	2,700 ～ 7,000	13,000 ～ 160,000
(MPN/100mℓ)	平 均 値	39,000	13,000	4,900	66,000
	m／n	-/2	-/2	-/2	-/4

河　川		銀杏木川	麦之浦川	草道川	湯田川
地　点		池田橋	岩元橋（県道）	上月屋橋	塩浜橋
pH	最小～最大	7.4 ～ 8.1	7.6 ～ 7.7	8.0	8.0
	m／n	-/4	-/2	-/1	-/1
DO	最小～最大	7.3 ～ 11.2	8.2 ～ 10.9	6.6	5.9
(mg/ℓ)	平 均 値	9.4	9.6	6.6	5.9
	m／n	-/4	-/2	-/1	-/1
BOD	最小～最大	2.3 ～ 5.0	<0.5 ～ 0.7	2.6	0.9
(mg/ℓ)	平 均 値	3.2	0.6	2.6	0.9
	７５%値	2.8	0.7	2.6	0.9
	m／n	-/4	-/2	-/1	-/1
SS	最小～最大	3.4 ～ 13	2.1 ～ 2.2	14	2.2
(mg/ℓ)	平 均 値	8.0	2.2	14	2.2
	m／n	-/4	-/2	-/1	-/1
大腸菌群数	最小～最大	24,000 ～160,000	7,900 ～ 24,000	2,100	1,300
(MPN/100mℓ)	平 均 値	110,000	16,000	2,100	1,300
	m／n	-/4	-/2	-/1	-/1

※1　m／n　：　環境基準に適合しない検体数／調査実施検体数
　2　〔 〕内は、環境基準（A類型）

河　　川		市比野川	五反田川	樋脇川	田海川
地　　点		小野橋	新中須橋	元村橋	五色親水公園
ｐＨ	最小～最大	7.9	7.2	7.8	8.3
	ｍ／ｎ	−/1	−/1	−/1	−/1
ＤＯ (mg/ℓ)	最小～最大	9.2	7.4	9.6	9.1
	平 均 値	9.2	7.4	9.6	9.1
	ｍ／ｎ	−/1	−/1	−/1	−/1
ＢＯＤ (mg/ℓ)	最小～最大	0.8	1.6	0.8	<0.5
	平 均 値	0.8	1.6	0.8	<0.5
	７５%値	0.8	1.6	0.8	<0.5
	ｍ／ｎ	−/1	−/1	−/1	−/1
ＳＳ (mg/ℓ)	最小～最大	3.0	2.7	6.7	<1.0
	平 均 値	3.0	2.7	6.7	<1.0
	ｍ／ｎ	−/1	−/1	−/1	−/1
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	最小～最大	17,000	92,000	13,000	7,000
	平 均 値	17,000	92,000	13,000	7,000
	ｍ／ｎ	−/1	−/1	−/1	−/1

河　　川		岩切川	久富木川	江石川	浜田川
地　　点		家深橋	鏡石橋	江石橋	前之田橋
ｐＨ	最小～最大	7.9	7.6	7.3	7.4
	ｍ／ｎ	−/1	−/1	−/1	−/1
ＤＯ (mg/ℓ)	最小～最大	8.6	9.1	8.4	9.5
	平 均 値	8.6	9.1	8.4	9.5
	ｍ／ｎ	−/1	−/1	−/1	−/1
ＢＯＤ (mg/ℓ)	最小～最大	6.1	<0.5	0.7	<0.5
	平 均 値	6.1	<0.5	0.7	<0.5
	７５%値	6.1	<0.5	0.7	<0.5
	ｍ／ｎ	−/1	−/1	−/1	−/1
ＳＳ (mg/ℓ)	最小～最大	11	1.6	4.9	8.3
	平 均 値	11	1.6	4.9	8.3
	ｍ／ｎ	−/1	−/1	−/1	−/1
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	最小～最大	92,000	24,000	3,300	2,300
	平 均 値	92,000	24,000	3,300	2,300
	ｍ／ｎ	−/1	−/1	−/1	−/1

※1　ｍ／ｎ　：　環境基準に適合しない検体数／調査実施検体数
　2　〔 〕内は、環境基準（A類型）

資料 5-9　河川の生活環境項目に係る水質測定結果（川内川河川事務所調査分）

（平成25年度）

河　川		川内川			環境基準
地　点		斧淵〔A類型〕	中郷〔A類型〕	小倉〔A類型〕	
pH	最小～最大	7.6 ～ 8.8	7.5 ～ 8.6	7.3 ～ 8.7	（A類型）6.5～8.5
	m／n	1/4	1/12	1/12	
DO (mg/ℓ)	最小～最大	9.8 ～ 10.7	7.3 ～ 10.6	7.1 ～ 11.7	（A類型）7.5以上
	平 均 値	10.1	9.5	9.2	
	m／n	0/4	1/12	1/12	
BOD (mg/ℓ)	最小～最大	<0.5 ～ 0.9	<0.5 ～ 1	0.6 ～ 2.4	（A類型）2以下
	平 均 値	0.7	0.6	1.1	
	７５%値	0.9	0.7	0.9	
※日間平均値	x／y	0/4	0/12	1/12	
SS (mg/ℓ)	最小～最大	5 ～ 19	2 ～ 11	2 ～ 7	（A類型）25以下
	平 均 値	10	5	4	
	m／n	0/4	0/12	0/12	
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	最小～最大	－	1,100 ～ 13,000	3,100 ～ 22,000	（A類型）1,000以下
	平 均 値	－	7,100	8,900	
	m／n	－	4/4	3/3	

（資料：国土交通省九州地方整備局川内川河川事務所）

※　m／n　：　環境基準に適合しない検体数／調査実施検体数　　x／y　：　環境基準に適合しない日数／総測定日数

資料 5-10　海域の生活環境項目に係る水質測定結果（鹿児島県環境保全課調査分）

（平成25年度）

海　域		薩摩半島西部海域		環境基準
地　点		基準点２〔A類型〕	基準点１〔B類型〕	
pH	最小～最大	8.0 ～ 8.1	8.1 ～ 8.2	（A類型）7.8～8.3
	m／n	0/6	0/6	（B類型）7.8～8.3
DO (mg/ℓ)	最小～最大	6.5 ～ 8.0	6.5 ～ 8.2	（A類型）7.5以上
	平 均 値	7.1	7.2	（B類型）5以上
	m／n	5/6	0/6	
COD (mg/ℓ)	最小～最大	1.1 ～ 1.7	0.8 ～ 2.8	（A類型）2以下
	平 均 値	1.3	1.4	（B類型）3以下
	７５%値	1.3	1.2	
※日間平均値	x／y	0/6	0/6	
n－ヘキサン (mg/ℓ)	最小～最大	－	－	（A類型）検出されないこと
	平 均 値	－	－	（B類型）検出されないこと
	m／n	－	－	
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	最小～最大	－	－	（A類型）1,000以下
	平 均 値	－	－	
	m／n	－	－	

（資料：鹿児島県環境保全課）

※　m／n　：　環境基準に適合しない検体数／調査実施検体数　　x／y　：　環境基準に適合しない日数／総測定日数

資料 5-１１　湖沼の生活環境項目に係る水質・底質測定結果（薩摩川内市調査分）

【祁答院地域】　（分析機関：(財) 鹿児島県環境技術協会）

湖沼名：藺牟田池		水質 平成25年度	水質 平成24年度	底質 平成25年度	底質 平成24年度
ｐＨ	最小～最大	6.7～7.7	6.5～8.0		
	検体	20	20		
ＤＯ (mg/ℓ)	最小～最大	6.8～11.3	6.9～12.0		
	検体	20	20		
ＢＯＤ (mg/ℓ)	最小～最大	0.8～2.9	0.6～2.6		
	検体	20	20		
ＣＯＤ (mg/ℓ)	最小～最大	7.7～17	6.6～14		
	検体	20	20		
ＳＳ (mg/ℓ)	最小～最大	2～44	2～9		
	検体	20	20		
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	最小～最大	6.8～14,000	17～54,000		
	検体	20	20		
全窒素 (mg/ℓ)	最小～最大	0.36～0.55	0.27～0.45	11,000～15,000	10,000～22,000
	検体	20	20	5	5
全リン (mg/ℓ)	最小～最大	0.010～0.025	0.011～0.019	220～1,200	280～1,110
	検体	20	20	5	5
亜鉛 (mg/ℓ)	最小～最大	<0.005～0.008	<0.005		
	検体	20	20		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/m3)	最小～最大	2.5～19	3.2～21		
	検体	20	20		
ｸﾛﾛﾌｨﾙb (mg/m3)	最小～最大	<0.1～3.8	0.1～5.6		
	検体	20	20		
ｸﾛﾛﾌｨﾙc (mg/m3)	最小～最大	<0.1～4.6	0.3～2.8		
	検体	20	20		
電気伝導率 (ms/m)	最小～最大	2.4～3.3	2.4～2.8		
	検体	16	16		
ヒ素 (mg/ℓ)	最小～最大	<0.001	<0.001		
	検体	16	16		
銅 (mg/ℓ)	最小～最大	<0.01	<0.01		
	検体	16	16		
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑによる酸素消費量(mgo/g)	最小～最大			210～440	240～560
	検体			5	5
硫化物 (mgs/g)	最小～最大			<0.01～0.02	0.02～0.08
	検体			5	5
強熱減量 (%)	最小～最大			32～64	32～84
	検体			5	5
含水率 (%)	最小～最大			76.8～82.4	69.1～86.5
	検体			5	5

【甑島地域】　（分析機関：㈱静環検査センター九州支店（平成25年度））

上甑地域：貝池，海鼠池 里 地 域：須口池，鍬崎池		水質 須口池 ＜平成25年度＞	水質 鍬崎池 ＜平成24年度＞	水質 貝池 ＜平成25年度＞	水質 海鼠池 ＜平成24年度＞
ｐＨ		7.4	7.8	7.6	8.0
ＤＯ	(mg/ℓ)	6.5	9.7	7.7	8.6
ＢＯＤ	(mg/ℓ)	1.2	1.1	0.7	1.0
ＣＯＤ	(mg/ℓ)	4.0	4.0	2.3	1.0
ＳＳ	(mg/ℓ)	30	1.2	1.2	1.1
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	540	33	23	13
全窒素	(mg/ℓ)	0.43	0.40	0.33	0.23
全リン	(mg/ℓ)	0.057	0.011	0.015	0.007
亜鉛	(mg/ℓ)	0.004	0.006	0.005	0.009
塩化物イオン	(mg/ℓ)	12,000	900	15,000	14,000

※測定回数は、１回のみ

資料 5-12　河川の健康項目に係る水質測定結果（川内川河川事務所調査分）

（平成25年度）　　単位：mg/ℓ

河川		川内川			環境基準
地点		斧渕	中郷	小倉	
カドミウム	最大値	－	－	<0.0003	0.01以下
	m／n	－	－	0/1	
全シアン	最大値	－	－	検出されず	検出されないこと
	m／n	－	－	0/1	
鉛	最大値	－	－	<0.001 ～ <0.005	0.01以下
	m／n	－	－	0/2	
六価クロム	最大値	－	－	<0.005	0.05以下
	m／n	－	－	0/1	
ヒ素	最大値	－	－	<0.005 ～ 0.002	0.01以下
	m／n	－	－	0/2	
総水銀	最大値	－	－	－	0.0005以下
	m／n	－	－	－	
ＰＣＢ	最大値	－	－	－	検出されないこと
	m／n	－	－	－	
ジクロロメタン	最大値	－	－	－	0.02以下
	m／n	－	－	－	
四塩化炭素	最大値	－	－	－	0.002以下
	m／n	－	－	－	
1,2-ジクロロメタン	最大値	－	－	－	0.004以下
	m／n	－	－	－	
1,1-ジクロロエチレン	最大値	－	－	－	0.1以下
	m／n	－	－	－	
シス-1,2-ジクロロエチレン	最大値	－	－	－	0.04以下
	m／n	－	－	－	
1,1,1-トリクロロエタン	最大値	－	－	－	1.0以下
	m／n	－	－	－	
1,1,2-トリクロロエタン	最大値	－	－	－	0.006以下
	m／n	－	－	－	
トリクロロエチレン	最大値	－	－	－	0.03以下
	m／n	－	－	－	
テトラクロロエチレン	最大値	－	－	－	0.01以下
	m／n	－	－	－	
1,3-ジクロロプロペン	最大値	－	－	－	0.002以下
	m／n	－	－	－	
チウラム	最大値	－	－	－	0.006以下
	m／n	－	－	－	
シマジン	最大値	－	－	－	0.003以下
	m／n	－	－	－	
チオベンカルブ	最大値	－	－	－	0.02以下
	m／n	－	－	－	
ベンゼン	最大値	－	－	－	0.01以下
	m／n	－	－	－	
セレン	最大値	－	－	－	0.01以下
	m／n	－	－	－	
アンモニウム態窒素	最大値	<0.10 ～ 0.10	－	－	
	m／n	－	－	－	
亜硝酸態窒素	最大値	0.007 ～ 0.031	－	－	注1 10以下
	m／n	0/4	－	－	
硝酸態窒素	最大値	0.38 ～ 0.85	－	－	
	m／n	0/4	－	－	
フッ素	最大値	－	－	－	0.8以下
	m／n	－	－	－	
ほう素	最大値	－	－	－	1.0以下
	m／n	－	－	－	

（資料：国土交通省九州地方整備局川内川河川事所）

※　m／n　：　環境基準に適合しない検体数／調査実施検体数

注1：硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

資料 5-13　河川の要監視項目に係る水質測定結果（川内川河川事務所調査分）

（平成25年度）

単位：mg/ℓ

河川 地点		川内川 斧渕	指針値
クロロホルム	最大値	<0.001	0.06以下
	m／n	0/1	
トランス-1,2-ジクロロエチレン	最大値	<0.001	0.04以下
	m／n	0/1	
1,2-ジクロロプロパン	最大値	<0.001	0.06以下
	m／n	0/1	
p-ジクロロベンゼン	最大値	<0.001	0.3以下
	m／n	0/1	
イソキサチオン	最大値	<0.0008	0.008以下
	m／n	0/1	
ダイアジノン	最大値	<0.0005	0.005以下
	m／n	0/1	
フェニトロチオン	最大値	<0.0003	0.003以下
	m／n	0/1	
イソプロチオラン	最大値	<0.001	0.04以下
	m／n	0/1	
オキシン銅	最大値	<0.001	0.04以下
	m／n	0/1	
クロロタロニル	最大値	<0.001	0.04以下
	m／n	0/1	
プロピザミド	最大値	<0.0008	0.008以下
	m／n	0/1	

河川 地点		川内川 斧淵	指針値
ＥＰＮ	最大値	<0.0006	0.006以下
	m／n	0/1	
ジクロルボス	最大値	<0.001	0.01以下
	m／n	0/1	
フェノブカルプ	最大値	<0.001	0.02以下
	m／n	0/1	
イプロベンホス	最大値	<0.0008	0.008以下
	m／n	0/1	
クロルニトロフェン	最大値	<0.0001	－
	m／n	0/1	
トルエン	最大値	<0.001	0.6以下
	m／n	0/1	
キシレン	最大値	<0.001	0.4以下
	m／n	0/1	
フタル酸ジエチルヘキシル	最大値	<0.006	0.06以下
	m／n	0/1	
ニッケル	最大値	<0.001	－
	m／n	0/1	
モリブデン	最大値	<0.005	0.07以下
	m／n	0/1	
アンチモン	最大値	0.0006	－
	m／n	0/2	

（資料：国土交通省九州地方整備局川内川河川事務所）

※　m／n　：　環境基準に適合しない検体数／調査実施検体数

資料 5−１４　河川のその他項目に係る水質測定結果（川内川河川事務所調査分）

（平成25年度）　　単位：mg/ℓ

河　川		川　内　川		
地　点		斧　渕	中　郷	小　倉
全窒素	最小～最大	−	0.77 ～ 1.30	0.79 ～ 1.30
	平均値	−	1.07	1.07
	検体	−	4	4
全リン	最小～最大	−	0.053 ～ 0.091	0.058 ～ 0.089
	平均値	−	0.066	0.069
	検体	−	4	4
塩化物イオン	最小～最大	−	−	−
	平均値	−	−	−
	検体	−	−	−
総トリハロメタン生成能	最大	0.036 ～ 0.075	−	−
	平均値	0.056	−	−
	検体	4	−	−
銅	最小～最大	−	−	−
	平均値	−	−	−
	検体	−	−	−
亜鉛	最小～最大	−	0.002 ～ 0.004	<0.001 ～ <0.006
	平均値	−	0.003	<0.003
	検体	−	2	2
全有機炭素量	最小～最大	<1.0	−	−
	平均値	0.1	−	−
	検体	4	−	−
電気伝導度（単位：μs/cm）	最小～最大	10.0 ～ 16.0	9.3 ～ 610	230 ～ 1,500
	平均値	13	240	826
	検体	4	12	12
陰イオン界面活性剤（MBAS）	最小～最大	−	−	<0.02
	平均値	−	−	<0.02
	検体	−	−	2
２−ＭＩＢ（単位：μg/ℓ）	最小～最大	<0.005	−	−
	平均値	<0.005	−	−
	検体	4	−	−
ジオスミン（単位：μg/ℓ）	最小～最大	<0.005	−	−
	平均値	<0.005	−	−
	検体	4	−	−
濁度	最小～最大	5.2 ～13.0	−	2.2 ～ 13.3
	平均値	7.7	−	5.3
	検体	4	−	12
1,4-ジオキサン	最小～最大		<0.005	<0.005
	平均値		<0.005	<0.005
	検体		1	1
ノニルフェノール（単位：μg/ℓ）	最小～最大		<0.06～0.12	<0.06～1.5
	平均値		0.09	0.78
	検体		2	2

（資料：国土交通省九州地方整備局川内川河川事務所）

資料 5-１５　河川の窒素・リンに係る水質測定結果（薩摩川内市調査分）

（平成 25 年度）　　単位：mg/ℓ

河　川		川内川		隈之城川	
地　点		開戸橋	河口大橋	仏生橋	母合橋
全窒素	最小～最大	0.83 ～ 1.2	0.91 ～ 1.1	1.8	2.0
	平均値	1.0	1.0	1.8	2.0
	検体	2	2	1	1
全リン	最小～最大	0.052 ～ 0.068	0.048 ～ 0.061	0.18	0.19
	平均値	0.060	0.055	0.18	0.19
	検体	2	2	1	1

河　川		平佐川	高城川		春田川
地　点		日暮橋	高槻橋	須崎橋	永安橋
全窒素	最小～最大	3.8	1.1	0.85	1.3 ～ 1.6
	平均値	3.8	1.1	0.85	1.5
	検体	1	1	1	2
全リン	最小～最大	0.25	0.074	0.098	0.12 ～ 0.28
	平均値	0.25	0.074	0.098	0.20
	検体	1	1	1	2

河　川		銀杏木川	麦之浦川	草道川	樋脇川
地　点		池田橋	岩元橋（県道）	上月屋橋	小野橋
全窒素	最小～最大	2.2 ～ 2.6	0.30	0.86	0.97
	平均値	2.4	0.30	0.86	0.97
	検体	2	1	1	1
全リン	最小～最大	0.10 ～ 0.25	0.041	0.029	0.088
	平均値	0.18	0.041	0.029	0.088
	検体	2	1	1	1

河　川		田海川	久富木川	江石川	浜田川
地　点		五色親水公園	鏡石橋	江石橋	前之田橋
全窒素	最小～最大	0.32	0.38	0.49	0.44
	平均値	0.32	0.38	0.49	0.44
	検体	1	1	1	1
全リン	最小～最大	0.021	0.033	0.076	0.041
	平均値	0.021	0.033	0.076	0.041
	検体	1	1	1	1

（参考）
全窒素　1.0 mg/ℓ以下･･･農業用水基準
全リン　0.1 mg/ℓ以下･･･水産用水基準

資料５－１６　川永野地区水系の水質測定結果（薩摩川内市調査分）（分析機関:㈱静環検査センター九州支店（平成 25 年度））

阿茂瀬橋（阿茂瀬川）

測定項目		平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度
ｐＨ		7.2	7.4	7.4
ＢＯＤ	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5
ＣＯＤ	(mg/ℓ)	2.0	1.4	1.9
ＳＳ	(mg/ℓ)	1.1	<1.0	<1
ＤＯ	(mg/ℓ)	7.8	9.3	9.5
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.1
銅	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.01
亜鉛	(mg/ℓ)	0.002	0.007	<0.005
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.18	0.19	0.09
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.01
クロム	(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.02
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	54,000	35,000	70,000
全窒素	(mg/ℓ)	0.47	0.45	0.44
全燐	(mg/ℓ)	0.014	0.016	0.026
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.001
シアン化合物	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず
有機燐化合物	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02
砒素及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.001
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.001
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.001
ほう素及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.02
ふっ素及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.08	<0.08	<0.08
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	0.37
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	<0.005	－	－

川永野橋（上流）　（勝目川）

測定項目		平成25年度	平成24年度	平成23年度
ｐＨ		8.1	7.4	7.3
ＢＯＤ	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5
ＣＯＤ	(mg/ℓ)	2.3	1.8	2.0
ＳＳ	(mg/ℓ)	2.7	<1.0	3
ＤＯ	(mg/ℓ)	8.2	9.6	8.7
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.1
銅	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.01
亜鉛	(mg/ℓ)	0.004	0.004	<0.005
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.14	0.17	0.06
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.01
クロム	(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.02
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	35,000	92,000	49,000
全窒素	(mg/ℓ)	0.67	0.40	0.31
全燐	(mg/ℓ)	0.069	0.18	0.027
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.001
シアン化合物	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず
有機燐化合物	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02
砒素及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.001
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.001
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.001
ほう素及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.02
ふっ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.12	0.10	<0.08
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	0.26
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	<0.005	―	―

川永野橋（下流）（勝目川）

測定項目		平成25年度	平成24年度	平成23年度
ｐＨ		7.2	8.1	7.3
ＢＯＤ	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5
ＣＯＤ	(mg/ℓ)	2.4	1.6	2.1
ＳＳ	(mg/ℓ)	4.1	1.7	<1
ＤＯ	(mg/ℓ)	9.9	9.4	9.6
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.1
銅	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.01
亜鉛	(mg/ℓ)	0.006	0.004	<0.005
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.25	0.18	0.06
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.01
クロム	(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.02
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	35,000	160,000	140,000
全窒素	(mg/ℓ)	0.55	0.38	0.33
全燐	(mg/ℓ)	0.040	0.040	0.030
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.001
シアン化合物	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず
有機燐化合物	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02
砒素及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.001
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.001
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.001
ほう素及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.02
ふっ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.11	0.09	<0.08
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	0.26
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	<0.005	－	－

岩坂橋（勝目川）

測定項目		平成25年度	平成24年度	平成23年度
ｐＨ		7.8	7.5	7.4
ＢＯＤ	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	0.5
ＣＯＤ	(mg/ℓ)	2.8	2.0	2.4
ＳＳ	(mg/ℓ)	2.9	2.3	2
ＤＯ	(mg/ℓ)	9.4	9.1	8.2
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.1
銅	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.01
亜鉛	(mg/ℓ)	0.002	0.004	<0.005
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.32	0.28	0.08
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.02	<0.02	<0.01
クロム	(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.02
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	13,000	35,000	130,000
全窒素	(mg/ℓ)	0.35	0.43	0.38
全燐	(mg/ℓ)	0.043	0.041	0.033
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.001
シアン化合物	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず
有機燐化合物	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.02
砒素及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.001
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.001
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.001
ほう素及びその化合物	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.02
ふっ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.09	<0.08	<0.08
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	0.32
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	<0.005	－	－

資料 5-17　工場・事業場排水測定結果（薩摩川内市調査分）　（分析機関：㈱静環検査センター九州支店）

（平成25年度）

事業場		中越パルプ工業（パルプ・製紙）	京セラ（特殊セラミック）	鹿児島くみあいチキンフーズ（ブロイラー）	ヤマカ（水産食料品）
pH	最小～最大	6.5 ～ 6.5	7.2 ～ 7.4	7.5 ～ 7.6	7.2 ～ 7.6
	平均値	6.5	7.3	7.6	7.4
	検体	3	2	2	2
	協定値	5.8 ～ 8.6	6.2 ～ 8.2	6.2 ～ 8.0	6.2 ～ 8.0
	排水基準	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6
BOD (mg/ℓ)	最小～最大	16 ～ 34	0.9 ～ 1.2	3.7 ～ 15	0.8 ～ 0.8
	平均値	25	1.1	9.4	0.8
	検体	3	2	2	2
	協定値	80（60）	20	20	30（20）
	排水基準	80（60）	40（30）	25（20）	40（30）
SS (mg/ℓ)	最小～最大	12 ～ 29	1.2 ～ 2.2	1.2 ～ 7.0	2.5 ～ 2.6
	平均値	21	1.7	4.1	2.6
	検体	3	2	2	2
	協定値	80（60）	20	30	40（30）
	排水基準	90（70）	60（40）	40（30）	60（40）
大腸菌群数 (個/㎤)	最小～最大	8 ～ 68	1 ～ 3	0 ～ 1	0 ～ 0
	平均値	29	2	1	0
	検体	3	2	2	2
	協定値	－	1,000	1,000	1,000
	排水基準	3,000	3,000	3,000	3,000

事業場		鹿児島県酪農乳業（乳業）	山元酒造（焼酎）	焼酎粕飼料化工場（飼料）	薩摩川内うなぎ（水産食料品）
pH	最小～最大	7.8 ～ 7.8	7.3 ～ 7.5	7.3	7.3 ～ 7.6
	平均値	7.8	7.4	7.3	7.5
	検体	2	2	1	2
	協定値			6.2 ～ 8.0	
	排水基準	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8～8.6
BOD (mg/ℓ)	最小～最大	2.1 ～ 7.5	0.5 ～ 0.8	<0.5	2.5 ～ 15
	平均値	4.8	0.7	<0.5	8.8
	検体	2	2	1	2
	協定値			20（15）	
	排水基準	40（30）	40（30）	40（30）	40（30）
SS (mg/ℓ)	最小～最大	5.5 ～ 8.7	1.0 ～ 3.1	<1.0	1.1 ～ 4.4
	平均値	7.1	2.1	<1.0	2.8
	検体	2	2	1	2
	協定値			40（30）	
	排水基準	60（40）	60（40）	60（40）	60（40）
大腸菌群数 (個/㎤)	最小～最大	0 ～ 0	0 ～ 36	0	8 ～ 141
	平均値	0	18	0	75
	検体	2	2	1	2
	協定値			1,000	
	排水基準	3,000	3,000	3,000	3,000

※　排水基準、協定値は許容限度。ただし、（　）書きのある項目については「最大（日間平均）」

資料 5-18　工場・事業場排水水質経年変化（年平均値）（薩摩川内市調査分）

事業場			中越パルプ工業	京セラ	鹿児島くみあいチキンフーズ	ヤマカ
pH	年平均値	H25	6.5	7.3	7.6	7.4
		H24	6.6	7.2	7.5	7.2
		H23	6.6	7.2	7.3	7.6
		H22	6.5	7.1	7.5	7.2
		H21	6.6	7.1	7.4	7.2
	協定値		5.8 ～ 8.6	6.2 ～ 8.2	6.2 ～ 8.0	6.2 ～ 8.0
	排水基準		5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6
BOD (mg/ℓ)	年平均値	H25	25	1.1	9.4	0.8
		H24	22	1.8	3.8	0.7
		H23	26	1.7	4.7	<0.5
		H22	23	3.6	13.5	2.8
		H21	29	2.3	9.7	5.1
	協定値		80 (60)	20	20	30 (20)
	排水基準		80 (60)	40 (30)	25 (20)	40 (30)
SS (mg/ℓ)	年平均値	H25	21	1.7	4.1	2.6
		H24	22	1.3	1.6	2.7
		H23	22	3	3	4
		H22	24	2	13	34
		H21	14	<1	4	12
	協定値		80 (60)	20	30	40 (30)
	排水基準		90 (70)	60 (40)	40 (30)	60 (40)
大腸菌群数 (個/㎤)	年平均値	H25	29	2	1	0
		H24	214	7	0	0
		H23	267	4	0	0
		H22	2	30	0	0
		H21	26	8	0	0
	協定値		－	1,000	1,000	1,000
	排水基準		3,000	3,000	3,000	3,000

事業場			鹿児島県酪農乳業	山元酒造	焼酎粕飼料化工場	薩摩川内うなぎ
pH	年平均値	H25	7.8	7.4	7.3	7.5
		H24	7.8	7.4	7.8	7.6
		H23	7.9	7.5	7.3	7.6
		H22	8.0	7.4	7.1	－
		H21	8.0	7.5	7.5	－
	協定値		－	－	6.2 ～ 8.0	
	排水基準		5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6
BOD (mg/ℓ)	年平均値	H25	4.8	0.7	<0.5	8.8
		H24	8.0	0.9	<0.5	3.1
		H23	6.5	7.1	<0.5	1.9
		H22	12.1	1.0	<0.5	－
		H21	41	2.7	1.5	－
	協定値		－	－	20 (15)	
	排水基準		40 (30)	40 (30)	40 (30)	40 (30)
SS (mg/ℓ)	年平均値	H25	7.1	2.1	<1.0	2.8
		H24	8.2	2.9	0	2
		H23	8	9	<1	<1
		H22	4	2	<1	－
		H21	10	5	<1	－
	協定値		－	－	40 (30)	
	排水基準		60 (40)	60 (40)	60 (40)	60 (40)
大腸菌群数 (個/㎤)	年平均値	H25	0	18	0	75
		H24	1	2	0	2
		H23	330	1,420	0	12
		H22	700	250	0	－
		H21	1,300	333	0	－
	協定値		－	－	1,000	
	排水基準		3,000	3,000	3,000	3,000

※　排水基準、協定値は許容限度。ただし、（　）書きのある項目については「最大（日間平均）」

資料 5-１９　工場・事業場排水の重金属等測定結果（薩摩川内市調査分）　（分析機関：㈱静環検査センター九州支店）

（単位：mg/ℓ）

事業場名	採水年月日	カドミウム	鉛	総水銀	ヒ素	銅	亜鉛	全クロム	ニッケル	シアン
中越パルプ工業川内工場	H25. 7.25	―	<0.01	<0.0005	<0.01	―	―	<0.04	―	―
	H25.10.15	―	<0.01	<0.0005	<0.01	―	―	<0.04	―	―
	H26. 2.22	―	<0.01	<0.0005	<0.01	―	―	<0.04	―	―
京セラ鹿児島川内工場	H25. 7.25	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.04	0.2	<0.1
	H26. 1.22	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.04	0.2	<0.1
排水基準		0.1	0.1	0.005	0.1	3	5	2	―	1

資料 5-２０　トリクロロエチレン等に係る地下水調査結果（薩摩川内市調査分）（分析機関：㈱静環検査センター九州支店）

＜川内地域＞　（単位：mg/ℓ）

調査年月日	井戸数	物質名	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
H25. 9.25	4	基準超過井戸	0	0	0
		基準以下検出	1	2	0
		検出限界未満	3	2	4
H26. 1.22	2	基準超過井戸	0	0	0
		基準以下検出	1	1	0
		検出限界未満	1	1	2
検出値		最大値	0.003	0.0056	<0.0005
		最小値	<0.002	<0.0005	<0.0005
地下水の水質汚濁に係る環境基準			0.03	0.01	1

＜樋脇地域＞　（単位：mg/ℓ）

調査年月日	井戸数	物質名	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
H25. 9. 9	2	基準超過井戸	0	0	0
		基準以下検出	1	0	0
		検出限界未満	1	2	2
H26. 1.22	1	基準超過井戸	0	0	0
		基準以下検出	1	0	0
		検出限界未満	0	1	1
検出値		最大値	0.005	<0.0005	<0.0005
		最小値	<0.002	<0.0005	<0.0005
地下水の水質汚濁に係る環境基準			0.03	0.01	1

資料５－２１　ゴルフ場農薬水質調査結果（薩摩川内市調査分）　（分析機関：㈱静環検査センター九州支店）

（平成 25 年度）

		農薬名	宮元川 (mg/ℓ) (樋脇地域)	矢筈野地区 (mg/ℓ) (樋脇地域)	武田地区 (mg/ℓ) (樋脇地域)	赤仁田川 (mg/ℓ) (入来地域)	内之尾川 (mg/ℓ) (入来地域)	指針値 (mg/ℓ)
殺虫剤	1	クロルピリホス	－	－	－	<0.0002	<0.0002	0.02
	2	ダイアジノン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05
	3	チオジカルブ	－	－	－	<0.008	<0.008	0.8
	4	フェニトロチオン（MEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03
殺菌剤	5	イプロジオン	<0.03	<0.03	<0.03	－	－	3
	6	イミノクタジン	－	－	－	0.0007	<0.0006	0.06
	7	オキシン銅（有機銅）	<0.004	<0.004	<0.004	－	－	0.4
	8	クロロタロニル（TPN）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.4
	9	チウラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2
	10	チフルザミド	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	0.5
	11	テブコナゾール	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	0.77
	12	トリフルミゾール	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	0.5
	13	トルクロホスメチル	<0.02	<0.02	<0.02	－	－	2
	14	プロピコナゾール	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	0.5
	15	ベノミル	－	－	－	－	－	0.2
	16	ペンシクロン	－	－	－	<0.010	<0.010	1.4
	17	ポリカーバメート	－	－	－	<0.003	<0.003	0.3
	18	メプロニル	－	－	－	<0.01	<0.01	1
除草剤	19	アシュラム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	20	シクロスルファムロン	－	－	－	－	－	0.8
	21	トリクロピル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06
	22	ピリブチカルブ	－	－	－	<0.0020	<0.0020	0.23
	23	プロピザミド	<0.005	<0.005	<0.005	－	－	0.5
	24	ペンディメタリン	－	－	－	－	－	3.1
	25	メコプロップ	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	<0.00040	0.47

（平成 25 年度）

		農薬名	岩下川 (mg/ℓ) （入来地域）	滝聞地区 (mg/ℓ) （祁答院地域）	馬頃尾地内 (mg/ℓ) （祁答院地域）	谷丸川 (mg/ℓ) （祁答院地域）	的場迫用水路 (mg/ℓ) （祁答院地域）	指針値 (mg/ℓ)
殺虫剤	1	クロルピリホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02
	2	ダイアジノン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05
	3	チオジカルブ	<0.008	－	－	－	－	0.8
	4	フェニトロチオン（MEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03
殺菌剤	5	イプロジオン	－	－	－	－	－	3
	6	イミノクタジン	<0.0006	－	－	－	－	0.06
	7	オキシン銅（有機銅）	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.4
	8	クロロタロニル（TPN）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.4
	9	チウラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2
	10	チフルザミド	－	－	－	－	－	0.5
	11	テブコナゾール	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	<0.0070	0.77
	12	トリフルミゾール	－	－	－	－	－	0.5
	13	トルクロホスメチル	－	－	－	－	－	2
	14	プロピコナゾール	－	－	－	－	－	0.5
	15	ベノミル	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2
	16	ペンシクロン	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	1.4
	17	ポリカーバメート	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3
	18	メプロニル	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1
除草剤	19	アシュラム	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	20	シクロスルファムロン	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.8
	21	トリクロピル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06
	22	ピリブチカルブ	<0.0020	－	－	－	－	0.23
	23	プロピザミド	－	－	－	－	－	0.5
	24	ペンディメタリン	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	3.1
	25	メコプロップ	<0.00040	－	－	－	－	0.47

資料５－２２　木場茶屋一般廃棄物最終処分場の処理水に係る水質測定結果（薩摩川内市調査分）

（分析機関：㈱東洋環境分析センター（(平成 25 年度)）

測　定　項　目		平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度
総水銀	最小～最大	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
(mg/ℓ)	平均値	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
※0.005	検体	1	1	1	1	1
アルキル水銀	最小～最大	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
(mg/ℓ)	平均値	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
※検出されないこと	検体	1	1	1	1	1
カドミウム	最小～最大	<0.001	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005
(mg/ℓ)	平均値	<0.001	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005
※0.1	検体	1	1	1	1	1
鉛	最小～最大	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
(mg/ℓ)	平均値	<0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
※0.1	検体	1	1	1	1	1
シアン	最小～最大	<0.1	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
(mg/ℓ)	平均値	<0.1	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
※1	検体	1	1	1	1	1
鉄	最小～最大	－	0.002	－	－	－
(mg/ℓ)	平均値	－	0.002	－	－	－
※10	検体	－	1	－	－	－
ｐＨ	最小～最大	7.5～8.1	7.3～7.7	7.5～7.8	7.3～7.8	7.4～7.7
	平均値	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
※5.8～8.6	検体	12	12	12	12	12
ＢＯＤ	最小～最大	0.8～3.3	1.9～7.9	<0.5～0.9	<0.5～1.3	<0.5～2.0
(mg/ℓ)	平均値	1.7	4.5	0.6	0.8	0.9
※120(160)	検体	12	12	12	12	12
ＣＯＤ	最小～最大	5.0～7.0	7.1～9.3	6.7～8.8	7.0～9.5	7.1～10
(mg/ℓ)	平均値	6.1	7.9	7.7	8.3	8.6
※120(160)	検体	12	12	12	12	12
ＳＳ	最小～最大	<1～3	1～6	<1～2	<1～12	<1～4
(mg/ℓ)	平均値	1	2.7	1.2	3	1.6
※150(200)	検体	12	12	12	12	12
大腸菌群数	最小～最大	0	0	0	0	0
(個/cm3)	平均値	0	0	0	0	0
※3,000	検体	12	12	12	12	12
全窒素	最小～最大	43～71	50～98	50～79	62～94	70～94
(mg/ℓ)	平均値	61	70	69.6	77.5	81.2
※120(160)	検体	12	12	12	12	12

※　測定項目欄の数字等は、排水基準であり、(　) 書きの項目については、「日間平均（最大値)」

資料５－２３　木場茶屋一般廃棄物最終処分場に係る河川（都川）の水質測定結果（薩摩川内市調査分）

（分析機関：㈱東洋環境分析センター（平成 25 年度））

【都川上流】…都川と同処分場方面からの排水合流地点から約２５０m上流地点

測　定　項　目		平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度
総水銀 (mg/ℓ)	最小～最大	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	平均値	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	検体	2	2	2	2	2
アルキル水銀 (mg/ℓ)	最小～最大	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	平均値	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	検体	2	2	2	2	2
カドミウム (mg/ℓ)	最小～最大	<0.0005	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	<0.0005	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001
	検体	2	2	2	2	2
鉛 (mg/ℓ)	最小～最大	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005
	平均値	0.005	0.001	<0.005	<0.005	<0.005
	検体	2	2	2	2	2
シアン (mg/ℓ)	最小～最大	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	平均値	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	検体	2	2	2	2	2
鉄 (mg/ℓ)	最小～最大	0.04～0.05	0.07～0.14	<0.05～0.07	<0.05～0.07	0.05～0.27
	平均値	0.04	0.11	0.06	0.06	0.16
	検体	2	2	2	2	2
ｐＨ	最小～最大	7.7～8.0	7.4～7.5	7.6	8.0～8.5	7.2～8.0
	平均値	7.8	7.5	7.6	8.3	7.6
	検体	2	2	2	2	2
ＢＯＤ (mg/ℓ)	最小～最大	<0.5～0.5	0.5～0.7	<0.5～0.6	<0.5	1.0
	平均値	<0.5	0.6	0.5	<0.5	1.0
	検体	2	2	2	2	2
ＣＯＤ (mg/ℓ)	最小～最大	0.9～1.7	1.2～1.3	1.0～1.4	1.3～1.5	1.6～2.6
	平均値	1.3	1.3	1.2	1.4	2.1
	検体	2	2	2	2	2
ＤＯ (mg/ℓ)	最小～最大	8.8～11	8.9～11.7	10.3～12.3	9.8～13.5	7.5～11.6
	平均値	9.9	10.3	11.3	11.7	9.6
	検体	2	2	2	2	2
ＳＳ (mg/ℓ)	最小～最大	<1～1	1～5	<1	<1	<1～6
	平均値	<1	3	<1	<1	4
	検体	2	2	2	2	2
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	最小～最大	700～24,000	4,900～7,900	4,900～13,000	1,400～7,000	3,300～3,400
	平均値	6,400	6,400	8,950	4,200	3,350
	検体	2	2	2	2	2

【都川合流点】…都川と同処分場方面からの排水合流地点

測　定　項　目		平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
総水銀 (mg/ℓ)	最小～最大	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	平均値	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	検体	2	2	2	2	2
アルキル水銀 (mg/ℓ)	最小～最大	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	平均値	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	検体	2	2	2	2	2
カドミウム (mg/ℓ)	最小～最大	<0.0005	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	<0.0005	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001
	検体	2	2	2	2	2
鉛 (mg/ℓ)	最小～最大	<0.005	<0.001～0.002	<0.005	<0.005	<0.005
	平均値	<0.005	0.001	<0.005	<0.005	<0.005
	検体	2	2	2	2	2
シアン (mg/ℓ)	最小～最大	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	平均値	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	検体	2	2	2	2	2
鉄 (mg/ℓ)	最小～最大	0.27～0.43	0.28～0.39	0.32～0.54	0.30～0.45	0.35～1.0
	平均値	0.35	0.34	0.43	0.38	0.68
	検体	2	2	2	2	2
ｐＨ	最小～最大	7.6	7.5	7.6	7.6～7.9	7.5～7.7
	平均値	7.6	7.5	7.6	7.8	7.6
	検体	2	2	2	2	2
ＢＯＤ (mg/ℓ)	最小～最大	3.3～14.0	1.0～10.0	1.5～11	2.9～8.0	3.8～8.5
	平均値	8.6	5.5	6.3	5.5	6.2
	検体	2	2	2	2	2
ＣＯＤ (mg/ℓ)	最小～最大	3.1	1.8～2.3	1.7～3.0	2.3～2.9	2.3～4.7
	平均値	3.1	2.1	2.4	2.6	3.5
	検体	2	2	2	2	2
ＤＯ (mg/ℓ)	最小～最大	7.1～10.0	8.2～11.3	8.2～11.6	8.4～11.7	6.6～10.6
	平均値	8.5	9.8	9.9	10.1	8.6
	検体	2	2	2	2	2
ＳＳ (mg/ℓ)	最小～最大	<1～1	1～3	<1～1	<1～1	2
	平均値	<1	2	1	1	2
	検体	2	2	2	2	2
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	最小～最大	3,300～79,000	13,000～24,000	700～13,000	7,900～11,000	3,300～33,000
	平均値	41,150	18,500	6,850	9,450	18,150
	検体	2	2	2	2	2

【都川下流】…都川合流点から約６００ｍ下流地点（講神橋付近）

測　定　項　目		平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
総水銀 (mg/ℓ)	最小～最大	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	平均値	<0.00005	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	検体	2	2	2	2	2
アルキル水銀 (mg/ℓ)	最小～最大	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	平均値	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	検体	2	2	2	2	2
カドミウム (mg/ℓ)	最小～最大	<0.0005	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	<0.0005	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001
	検体	2	2	2	2	2
鉛 (mg/ℓ)	最小～最大	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005
	平均値	<0.005	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005
	検体	2	2	2	2	2
シアン (mg/ℓ)	最小～最大	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	平均値	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	検体	2	2	2	2	2
鉄 (mg/ℓ)	最小～最大	0.37～0.44	0.29～0.51	0.35～0.52	0.36～0.70	0.40～0.72
	平均値	0.4	0.4	0.44	0.53	0.56
	検体	2	2	2	2	2
ｐＨ	最小～最大	7.4～7.6	7.4	7.4～7.5	7.6～7.6	7.1～7.7
	平均値	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4
	検体	2	2	2	2	2
ＢＯＤ (mg/ℓ)	最小～最大	2.7～3.1	0.6～4.5	1.6～6.3	2.3～7.4	1.7～2.8
	平均値	2.9	2.6	4.0	4.9	2.3
	検体	2	2	2	2	2
ＣＯＤ (mg/ℓ)	最小～最大	1.8～3.3	1.6～2.6	1.9～2.7	2.4～2.9	2.7～4.0
	平均値	2.5	2.1	2.3	2.7	3.4
	検体	2	2	2	2	2
ＤＯ (mg/ℓ)	最小～最大	7.2～10.0	8.5～10.8	8.6～11.0	7.8～10.6	6.2～10.1
	平均値	8.6	9.7	9.8	9.2	8.2
	検体	2	2	2	2	2
ＳＳ (mg/ℓ)	最小～最大	<1～1	1～2	<1～2	<1～1	1～3
	平均値	<1	2	1	1	2
	検体	2	2	2	2	2
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	最小～最大	1,300～33,000	3,300～54,000	4,900～33,000	17,000	24,000～79,000
	平均値	17,150	28,650	18,950	17,000	51,500
	検体	2	2	2	2	2

資料５－２４　川内クリーンセンター一般廃棄物最終処分場の処理水に係る水質測定結果（薩摩川内市調査分）

（分析機関：㈱静環検査センター九州支店（平成 25 年度））

測　定　項　目		平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度
カドミウム (mg/ℓ)	最小～最大	<0.01	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01
	検体	1	1	1	1	1
シアン (mg/ℓ)	最小～最大	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	平均値	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	検体	1	1	1	1	1
有機リン (mg/ℓ)	最小～最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.005
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.005
	検体	1	1	1	1	1
鉛 (mg/ℓ)	最小～最大	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.005	<0.005	<0.01
	検体	1	1	1	1	1
六価クロム (mg/ℓ)	最小～最大	<0.04	<0.04	<0.05	<0.05	<0.01
	平均値	0.04	0.04	<0.05	<0.05	<0.01
	検体	1	1	1	1	1
ヒ素 (mg/ℓ)	最小～最大	<0.01	<0.01	0.002	0.002	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	0.002	0.002	<0.01
	検体	1	1	1	1	1
総水銀 (mg/ℓ)	最小～最大	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	平均値	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	検体	1	1	1	1	1
アルキル水銀 (mg/ℓ) ※検出されないこと	最小～最大	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	平均値	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
	検体	1	1	1	1	1
ポリ塩化ビフェニル (mg/ℓ)	最小～最大	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	平均値	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	検体	1	1	1	1	1
ジクロロメタン (mg/ℓ)	最小～最大	<0.02	<0.02	<0.002	<0.002	<0.02
	平均値	<0.02	<0.02	<0.002	<0.002	<0.02
	検体	1	1	1	1	1
四塩化炭素 (mg/ℓ)	最小～最大	<0.002	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.002
	平均値	<0.002	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.002
	検体	1	1	1	1	1
1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	最小～最大	<0.004	<0.004	<0.0004	<0.0004	<0.004
	平均値	<0.004	<0.004	<0.0004	<0.0004	<0.004
	検体	1	1	1	1	1
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ	最小～最大	<0.02	<0.02	<0.002	<0.002	<0.02
	平均値	<0.02	<0.02	<0.002	<0.002	<0.02
	検体	1	1	1	1	1
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/ℓ)	最小～最大	<0.04	<0.04	<0.004	<0.004	<0.04
	平均値	<0.04	<0.04	<0.004	<0.004	<0.04
	検体	1	1	1	1	1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	最小～最大	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.0005
	平均値	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.0005
	検体	1	1	1	1	1

測　定　項　目		平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/ℓ)	最小～最大	<0.006	<0.006	<0.0006	<0.0006	<0.006
	平均値	<0.006	<0.006	<0.0006	<0.0006	<0.006
	検体	1	1	1	1	1
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	最小～最大	<0.02	<0.02	<0.001	<0.001	<0.002
	平均値	<0.02	<0.02	<0.001	<0.001	<0.002
	検体	2	2	1	1	1
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	最小～最大	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	平均値	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	検体	2	2	1	1	1
1，3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	最小～最大	<0.002	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.002
	平均値	<0.002	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.002
	検体	1	1	1	1	1
チウラム (mg/ℓ)	最小～最大	<0.006	<0.006	<0.0006	<0.0006	<0.006
	平均値	<0.006	<0.006	<0.0006	<0.0006	<0.006
	検体	1	1	1	1	1
シマジン (mg/ℓ)	最小～最大	<0.003	<0.003	<0.0003	<0.0003	<0.003
	平均値	<0.003	<0.003	<0.0003	<0.0003	<0.003
	検体	1	1	1	1	1
チオベンカルブ (mg/ℓ)	最小～最大	<0.02	<0.02	<0.002	<0.002	<0.02
	平均値	<0.02	<0.02	<0.002	<0.002	<0.02
	検体	1	1	1	1	1
ベンゼン (mg/ℓ)	最小～最大	<0.01	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01
	検体	1	1	1	1	1
セレン (mg/ℓ)	最小～最大	<0.01	<0.01	<0.002	<0.002	<0.01
	平均値	<0.01	<0.01	<0.002	<0.002	<0.01
	検体	1	1	1	1	1
ホウ素 (mg/ℓ)	最小～最大	0.1	0.2	0.29	0.66	0.19
	平均値	0.1	0.2	0.29	0.66	0.19
	検体	1	1	1	1	1
フッ素 (mg/ℓ)	最小～最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.17
	平均値	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.17
	検体	1	1	1	1	1
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸酸化合物及び硝酸化合物 (mg/ℓ)	最小～最大	8.4	3.9	12	9.5	12.8
	平均値	8.4	3.9	12	9.5	12.8
	検体	1	1	1	1	1
ｐＨ ※6.0～8.0	最小～最大	7.3～7.6	7.2～8.0	7.3～8.1	7.4～7.9	7.2～7.8
	平均値	7.4	7.7	7.8	7.7	7.5
	検体	12	12	12	12	12
ＢＯＤ (mg/ℓ) ※20	最小～最大	<0.5～4.7	<0.5～11.0	0.8～19.0	0.9～8.9	0.6～3.5
	平均値	1.1	2.2	3.6	2.7	1.7
	検体	12	12	12	12	12
ＣＯＤ (mg/ℓ)	最小～最大	4.2～9.3	7.3～14.0	7.6～32	11.0～22.0	9～19.0
	平均値	8.0	10.0	16.0	15.3	12.1
	検体	12	12	12	12	12

※測定項目欄の数字等は、公害防止協定値である。

測　定　項　目		平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
ＳＳ	最小～最大	<1～9.3	<1～6	<1～3	<1～65.0	<0.5～12.0
(mg/ℓ)	平均値	2.0	2.3	<1	9.2	3.4
※20	検体	12	12	12	12	12
大腸菌群数	最小～最大	0～20	0～18	0<26	0～33	0～18
(個/cm3)	平均値	3.8	0.3	2.2	4	2.8
※1,000	検体	12	12	12	12	12
塩素イオン	最小～最大	2,400～3,400	2,400～4,200	3,600～5,700	4,400～5,900	3,900～5,300
(mg/ℓ)	平均値	2,900	3,333	4,925	5,117	4,625
	検体	12	12	12	12	12
カルシウム	最小～最大	5.8～11.0	6.9～53.0	7.2～44	11.0～35.0	5.3～53
(mg/ℓ)	平均値	8.0	14.0	21.2	20.8	19.3
	検体	12	12	12	12	12
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	最小～最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(mg/ℓ)	平均値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	検体	1	1	1	1	1
フェノール類	最小～最大	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01
(mg/ℓ)	平均値	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01
	検体	1	1	1	1	1
銅	最小～最大	<0.1	<0.1	<0.01	0.02	0.02
(mg/ℓ)	平均値	<0.1	<0.1	<0.01	0.02	0.02
	検体	1	1	1	1	1
亜鉛	最小～最大	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01
(mg/ℓ)	平均値	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01
	検体	1	1	1	1	1
溶解性鉄	最小～最大	0.1	<0.1	0.02	0.03	0.03
(mg/ℓ)	平均値	0.1	<0.1	0.02	0.03	0.03
	検体	1	1	1	1	1
溶解性マンガン	最小～最大	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01
(mg/ℓ)	平均値	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01
	検体	1	1	1	1	1
全クロム	最小～最大	<0.04	<0.04	<0.03	<0.03	<0.01
(mg/ℓ)	平均値	<0.04	<0.04	<0.03	<0.03	<0.01
	検体	1	1	1	1	1
全窒素	最小～最大	14～20	14～20	18～30	17～32	15～29
(mg/ℓ)	平均値	17.1	17.1	23.1	23.6	18.3
	検体	12	12	12	12	12
全リン	最小～最大	<0.06	<0.06	0.034	0.029	0.03
(mg/ℓ)	平均値	<0.06	<0.06	0.034	0.029	0.03
	検体	1	1	1	1	1

※測定項目欄の数字等は，公害防止協定値である。

資料５－２５　川内クリーンセンター一般廃棄物最終処分場に係る河川（小倉川）の水質測定結果（薩摩川内市調査分）

（分析機関：㈱静環検査センター九州支店（平成 25 年度））

【川口橋下流】

測　定　項　目		平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001
シアン	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
有機リン	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.005
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.001	0.002	<0.001
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00005
アルキル水銀	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.002
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001
ホウ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.02	0.07	0.02
フッ素	(mg/ℓ)	0.08	<0.08	<0.10	<0.1	<0.10
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		8.8	7.3	7.4	7.3	7.6
ＢＯＤ	(mg/ℓ)	3.5	1.7	2.0	1.8	2.4
ＣＯＤ	(mg/ℓ)	7	5.9	5.4	6.7	5.7
ＳＳ	(mg/ℓ)	9.1	22	7	10	7.0
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	350,000	54,000	940	24,000	4,900
ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01
銅	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	(mg/ℓ)	0.006	0.004	<0.01	<0.01	<0.01
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.12	0.38	0.12	0.16	0.10
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01
全クロム	(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.03	<0.03	<0.01
全窒素	(mg/ℓ)	0.55	0.71	0.51	0.5	0.56
全リン	(mg/ℓ)	0.099	0.18	0.13	0.19	0.11
1.4-ジオキサン	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	―

【雨水調整池地下排水路】

測　定　項　目		平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
カドミウム	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001
シアン	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
有機リン	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.005
鉛	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001
六価クロム	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005
ヒ素	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.001	0.001	<0.001
総水銀	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00005
アルキル水銀	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.002
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001
ホウ素	(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.02	0.05	0.01
フッ素	(mg/ℓ)	<0.08	<0.08	<0.1	<0.1	<0.08
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	0.2	0.4	<0.1
ｐＨ		7.3	7.0	6.9	6.7	6.9
ＢＯＤ	(mg/ℓ)	1.2	0.8	2.5	6.3	1.4
ＣＯＤ	(mg/ℓ)	5.9	5.6	7.4	12	3.1
ＳＳ	(mg/ℓ)	2.7	7.7	4	10	10
大腸菌群数	(MPN/100mℓ)	28,000	92,000	17,000	49,000,000	3,300
ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類	(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01
銅	(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛	(mg/ℓ)	0.004	0.003	<0.01	<0.01	<0.01
溶解性鉄	(mg/ℓ)	0.38	0.44	0.45	0.37	0.25
溶解性マンガン	(mg/ℓ)	0.20	0.13	0.20	1.7	0.28
全クロム	(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.03	<0.03	<0.01
全窒素	(mg/ℓ)	0.82	0.87	0.65	2.6	0.48
全リン	(mg/ℓ)	0.072	0.11	0.061	0.092	0.032
1.4-ジオキサン	(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	―

【国道３号線下流】

測　定　項　目	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
カドミウム　(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001
シアン　(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
有機リン　(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.005
鉛　(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001
六価クロム　(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005
ヒ素　(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀　(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00005
アルキル水銀　(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
ポリ塩化ビフェニル　(mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
ジクロロメタン　(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素　(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン　(mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン　(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン　(mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン　(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン　(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン　(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.002
テトラクロロエチレン　(mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン　(mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム　(mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン　(mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ　(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン　(mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン　(mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001
ホウ素　(mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.02	0.03	0.01
フッ素　(mg/ℓ)	<0.08	<0.08	<0.1	<0.1	<0.08
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物　(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ	7.9	7.1	7.6	7.6	7.6
ＢＯＤ　(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	1.2	0.7	1.4
ＣＯＤ　(mg/ℓ)	2.1	3	3.4	3.2	3.4
ＳＳ　(mg/ℓ)	<1.0	2	5	1	3.8
大腸菌群数　(MPN/100mℓ)	11,000	54,000	24,000	33,000	240,000
ノルマルヘキサン抽出物質　(mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類　(mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01
銅　(mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛　(mg/ℓ)	0.004	0.002	<0.01	<0.01	<0.01
溶解性鉄　(mg/ℓ)	0.27	0.29	0.22	0.20	0.25
溶解性マンガン　(mg/ℓ)	0.03	0.03	0.01	0.02	0.03
全クロム　(mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.03	<0.03	<0.01
全窒素　(mg/ℓ)	0.33	0.67	0.37	0.28	0.35
全リン　(mg/ℓ)	0.046	0.086	0.052	0.042	0.045
1.4-ジオキサン　(mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－

【平川橋下流】

測　定　項　目	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
カドミウム (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.001
シアン (mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
有機リン (mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.005
鉛 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001
六価クロム (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.005	<0.005	<0.005
ヒ素 (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.001	0.001	<0.001
総水銀 (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
ポリ塩化ビフェニル (mg/ℓ)	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
ジクロロメタン (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素 (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.002
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/ℓ)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/ℓ)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン (mg/ℓ)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン (mg/ℓ)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001
ホウ素 (mg/ℓ)	<0.1	<0.1	<0.02	0.04	0.03
フッ素 (mg/ℓ)	<0.08	0.08	0.1	<0.1	0.10
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (mg/ℓ)	<0.5	<0.5	0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ	8.2	7.3	7.3	7.3	7.6
ＢＯＤ (mg/ℓ)	2.4	2.2	2.2	1.0	1.9
ＣＯＤ (mg/ℓ)	6	6.3	5.4	5.5	5.0
ＳＳ (mg/ℓ)	8.8	23	7	4	5.2
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	4,900	92,000	2,200	33,000	4,900
ノルマルヘキサン抽出物質 (mg/ℓ)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類 (mg/ℓ)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01
銅 (mg/ℓ)	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
亜鉛 (mg/ℓ)	0.004	0.002	<0.01	<0.01	<0.01
溶解性鉄 (mg/ℓ)	0.16	0.38	0.25	0.27	0.10
溶解性マンガン (mg/ℓ)	<0.01	0.02	<0.01	0.04	<0.01
全クロム (mg/ℓ)	<0.04	<0.04	<0.03	<0.03	<0.01
全窒素 (mg/ℓ)	0.46	0.67	0.55	0.40	0.44
全リン (mg/ℓ)	0.1	0.18	0.13	0.13	0.11
1.4-ジオキサン (mg/ℓ)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－

資料５－２６　川内汚泥再生処理センター・川内環境センターの処理水水質測定結果（薩摩川内市調査分）

（分析機関：株式会社　Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ（平成25年度））

測　定　項　目		平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度
ｐＨ	最小～最大	6.7～8.0	6.9～7.7	5.8～7.5	7.4～7.7	7.5～7.8
	平均値	7.4	7.4	7.1	7.5	7.6
※5.8～8.6	検体	12	12	12	12	12
ＢＯＤ	最小～最大	<0.5～3.2	<0.5～1.1	1.2～12.0	1.1～12.0	1.7～10.0
(mg/ℓ)	平均値	<0.6	0.5	6.6	5.9	5.8
※10	検体	12	12	12	12	12
ＣＯＤ	最小～最大	3.5～8.4	3.4～10.0	0.5～20.0	7.1～14.0	7.7～21
(mg/ℓ)	平均値	6.6	6.6	9.3	10.2	11.4
※35	検体	12	12	12	12	12
ＳＳ	最小～最大	<1～1.0	<1	<5	<5	<5
(mg/ℓ)	平均値	<1	<1	<5	<5	<5
※15	検体	12	12	12	12	12
大腸菌群数	最小～最大	0	0～123	0	0～1	0～5
(個/cm3)	平均値	0	10.3	0	0	0
※1,000	検体	12	12	12	12	12
色度	最小～最大	2～16	1～12	2～14	4～15	5～12
(度)	平均値	7.3	6.4	9.5	10	9
20	検体	12	12	12	12	12
塩化物イオン	最小～最大	453～600	403～870	3,900～5,700	4,000～4,900	2,600～4,700
(mg/ℓ)	平均値	525	611	4,700	4,400	4,200
	検体	12	12	12	12	12

※測定項目欄の数字は、環境保全協定値である。

※平成23年度までは川内環境センターの処理水水質、平成24年度以降は川内汚泥再生処理センターの処理水水質である。

(4) 届出状況

資料 5-27　水質汚濁防止法に基づく特定施設

〔平成 26 年 3 月 31 日現在〕

業　　種	特定事業場数	排水基準適用事業場数（50㎥/日以上）	備考
鉱業	1	1	
畜産農業	33	0	
畜産食料品製造業	8	2	
水産食料品製造業	23	2	
保存食料品製造業	2	0	
みそ・しょうゆ等製造業	1	0	
パン・製あん等製造業	4	0	
飲料製造業	11	3	
めん類製造業	3	0	
豆腐製造業	13	0	
冷凍調理食品製造業	2	0	
紡績業・繊維製品加工業	1	0	
一般製材業又は木材チップ製造業	1	0	
木材薬品処理業	1	0	
パルプ・紙・加工品製造業	1	1	
新聞・出版・印刷業	4	0	
セメント製品製造業	14	0	
生コンクリート製造業	22	5	
砕石業	2	0	
砂利採取業	2	1	
金属製品・機械器具製造業	0	0	
水道・工業用水道・自家用工業水道の浄水施設	1	0	
酸又はアルカリによる表面処理施設	4	0	
旅館業	42	16	
共同調理場等	1	1	
弁当仕出屋又は弁当製造業（360㎡以上）	1	1	
飲食店	1	1	
洗たく業	21	0	
写真現像業	8	0	
自動車分解整備業	1	0	
自動式車両洗浄施設	36	0	
試験研究機関	4	0	
一般廃棄物処理施設の焼却施設	3	0	
産業廃棄物処理施設	1	0	
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設	5	0	
し尿処理施設	30	27	
下水道終末処理施設	2	2	
特定事業場からの排出水の処理施設	1	1	
計	311	64	

（資料：鹿児島県環境保全課）

資料 5−２８　鹿児島県公害防止条例に基づく特定施設

〔平成 26 年 3 月 31 日現在〕

施　　設　　名	事業場数	備　考
ドラム缶再生業の噴射式洗浄施設	0	
自動車整備工場（作業場面積 300 ㎡以上）	13	
上水道浄化用の砂ろ過施設（浄水能力合計 10,000 ㎥/日未満）	0	
計	13	

（資料：鹿児島県環境保全課）

資料 5−２９　薩摩川内市環境保全条例に基づく要保全施設

〔平成 26 年 4 月 1 日現在〕

施　　設　　名	事業場数	備　考
水産食料品製造工場（鮮魚を仕入れて加工するもの。鮮魚小売店を除く。）	0	
内水面養鰻場（養殖池の総面積が 1,000 ㎡以上）	0	
砕石場（水洗式破砕施設又は水洗式分別施設がない）	0	
石材加工場（動力切断機又は動力研摩機を有するもの）	0	
ガソリンスタンド（自動式車両洗浄施設を有していない）	1	
自動車整備工場（作業場面積 100 ㎡以上 300 ㎡未満）	11	
機械修理工場（作業場面積 100 ㎡以上）	0	
計	12	

(5) 生活排水対策

資料 5-３０　生活排水処理形態別人口及び収集量

区分 ＼ 年度	単位	実績 H25	H24	H23	H22	H21
行政区域内人口	人	98,448	99,232	99,663	100,278	100,674
計画処理区域内人口	人	98,448	99,232	99,663	100,278	100,674
非水洗化人口	人	27,317	29,575	31,132	32,431	33,750
計画収集人口	人	27,248	31,043	32,332	32,332	33,643
自家処理人口	人	69	89	99	99	107
水洗化人口	人	71,131	70,088	69,146	68,243	68,243
公共下水道人口	人	4,282	3,838	3,517	3,517	3,231
コミュニティ・プラント人口	人	1,372	1,352	1,310	1,310	1,251
浄化槽人口	人	65,477	63,966	63,416	63,416	62,921
合併処理浄化槽人口	人	46,316	41,646	42,937	41,646	40,369
農業・漁業集落排水人口	人	3,377	3,299	3,243	3,299	3,311
単独処理浄化槽人口	人	15,784	18,471	17,776	18,471	19,241
生活排水処理率	%	56.2	53.8	53.3	51.2	49.4
年間収集量	Kℓ	70,998	71,748	70,323	72,730	71,456
し尿	Kℓ	23,082	24,793	25,514	25,557	26,879
し尿	%	32.5	35.3	35.1	35.8	36.3
浄化槽汚泥	Kℓ	47,916	45,530	47,216	45,899	47,224
浄化槽汚泥	%	67.5	64.7	64.9	64.2	63.7
日平均収集量	Kℓ/日	194.52	196.57	192.67	199.26	195.77
し尿	kℓ/日	63.24	67.93	69.90	70.02	73.64
浄化槽汚泥	Kℓ/日	131.28	124.74	129.36	125.75	129.38
前年比 総収集量	%	99.0	96.7	101.8	96.4	99.7
前年比 し尿	%	98.7	97.2	99.8	95.1	98.4
前年比 浄化槽汚泥	%	99.1	96.4	102.9	97.2	100.5
１人１日平均排出量 し尿	ℓ/人・日	2.32	2.30	2.25	2.17	2.19
１人１日平均排出量 浄化槽汚泥	ℓ/人・日	1.96	1.90	1.98	1.94	2.02

※　生活排水処理率：行政区域内人口に占める、し尿及び生活雑排水をあわせて処理している人口割合。

$$\text{生活排水処理率} = \frac{\text{公共下水道人口＋コミュニティ・プラント人口＋合併浄化槽人口＋農業・漁業集落排水人口}}{\text{行政区域内人口}}$$

※　１人１日平均排出量

$$\text{し尿} = \frac{\text{し尿収集量（Kℓ/年）}\times 1{,}000}{\text{計画収集人口}\times 365\text{（日）}} \qquad \text{浄化槽汚泥} = \frac{\text{浄化槽汚泥収集量（Kℓ/年）}\times 1{,}000}{\text{（浄化槽人口＋コミュニティ・プラント人口）}\times 365\text{（日）}}$$

※　浄化槽汚泥量には、コミュニティプラント及び農業・漁業集落排水施設の汚泥も含む。

資料５-３１　小型合併処理浄化槽設置整備補助金

年度	補助基数（基） 人槽 5	6～7	8～10	計	補助額（千円）	財源（千円） 国庫補助金	県補助金	一般財源	備考
平成 25 年度	385	90	11	486 (16)	172,708	58,736	37,827	76,145	

※　（　）内は、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替者に対する上乗せ補助

（参考）補助額　　単位：円

5 人槽	6～7 人槽	8～10 人槽	上乗せ補助
332,000	414,000	548,000	100,000

※　上乗せ補助は、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替者に対するもの

６　ダイオキシン類

(1) 環境基準・規制基準

資料 ６－１　ダイオキシン類に係る環境基準

種　　類	環　境　基　準
大気	0.6pg－TEQ/m³以下（年平均値）
水質（水底の底質を除く）	1　pg－TEQ/L 以下（年平均値）
水底の底質	150pg－TEQ/g 以下
土壌	1,000pg－TEQ/g 以下

※　１　大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。
　　２　水質の汚濁（水質の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。
　　３　水質の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。
　　４　土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。

資料 ６－２　ダイオキシン類に係る排出基準

① 排ガスに係る特定施設及び排出基準

（単位：ng-TEQ/m³）

種　　類	施設規模	新設施設 基準※	既設施設 基準	
			H13.1～H14.11	H14.12～
廃棄物焼却炉（焼却能力50kg/時以上又は火床面積0.5㎡以上）	４ｔ/時以上	0.1	80	1
	２ｔ/時以上４ｔ/時未満	1		5
	２ｔ/時未満	5		10
製鋼用電気炉		0.5	20	5
鉄鋼業焼結施設		0.1	2	1
亜鉛回収施設		1	40	10
アルミニウム合金製造業		1	20	5

※ 新設施設は、平成12年1月15日以降に設置したもの

② 排水に係る特定施設及び排出基準

（単位：pg-TEQ/L）

特定施設の種類	排出基準
・硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 ・カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 ・硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 ・アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 ・担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 ・塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 ・カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る。）の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設及び廃ガス洗浄施設 ・クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設及び廃ガス洗浄施設 ・4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設 ・2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設及び廃ガス洗浄施設 ・ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設 ・アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 ・亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 ・担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設 ・廃棄物焼却炉（火床面積0.5㎡以上又は焼却能力50kg/h以上）に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び汚水又は廃液を排出する灰の貯留施設 ・廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施設及びＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の洗浄施設及び分離施設 ・フロン類（ＣＦＣ及びＨＣＦＣ）の破壊（プラズマ反応法、廃棄物混焼法、液中燃焼法及び過熱蒸気反応法によるものに限る。）の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 ・水質基準対象施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設 ・水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設	10

③ 廃棄物処理に係るばいじん等の処理基準

区　　分	施　設
ばいじん、燃え殻等を埋立処分することのできる基準	3ng-TEQ／g 注1)
廃棄物最終処分場の放流水に係る水質排出基準	10pg-TEQ／L

※　注1）　セメント固化、薬剤処理、酸抽出を行っているものは基準を適用しない。

(2) 測定結果

資料６－３　ダイオキシン類濃度の環境測定結果

測定項目	区　分	調査地点	調査機関	年度	検体	濃 度 範 囲	年平均値	環境基準
環境大気 (pg-TEQ/m³)	一般環境	川内南中学校（平佐町）	薩摩川内市	25	2	0.0091～0.014	0.012	0.6
				24	2	0.0084～0.027	0.016	
				23	2	0.0064～0.027	0.017	
				22	2	0.044～0.045	0.045	
				21	2	0.0073～0.028	0.018	
	発生源付　近	水引小学校（水引町）	薩摩川内市	25	2	0.0095～0.033	0.021	
				24	2	0.0091～0.0040	0.025	
				23	2	0.0087～0.023	0.016	
				22	2	0.012～0.050	0.031	
				21	2	0.0065～0.038	0.022	
	沿　道	国道３号線（御陵下町）	鹿 児 島 県	25	2	0.011～0.018	0.015	
				24	2	0.0087～0.027	0.018	
				23	2	0.0092～0.012	0.011	
				22	2	0.0074～0.014	0.011	
				21	2	0.0084～0.015	0.012	
公共用水域 (pg-TEQ/L)	一般環境	川内川（小倉）	薩摩川内市	25	1	－	0.047	1
				24	1	－	0.088	
				23	1	－	0.076	
				22	1	－	0.077	
				21	1	－	0.20	
		隈之城川（母合橋）	薩摩川内市	25	1	－	0.14	
				24	1	－	0.28	
				23	1	－	0.18	
				22	1	－	0.20	
				21	1	－	0.18	
		勝目川（岩坂橋）	薩摩川内市	25	1	－	0.31	
				24	1	－	0.24	
				23	1	－	0.12	
				22	1		0.16	
				21	1		0.36	
地下水 (pg-TEQ/L)	一般環境	上川内町	鹿 児 島 県	19	1	－	0.028	1
		中福良町		24	1	－	0.030	
土壌 (pg-TEQ/g)	一般環境	川内南中学校（平佐町）	薩摩川内市	25	1	－	0.061	1,000
				24	1	－	0.053	
				23	1	－	0.033	
				22	1	－	0.034	
				21	1	－	0.22	
		松迫公園（中福良町）	鹿 児 島 県	24	1	－	0.17	
	発生源付　近	水引小学校（水引町）	薩摩川内市	25	1		0.095	
				24	1		0.83	
				23	1		0.23	
				22	1		0.43	
				21	1		0.052	

（鹿児島県調査分　資料：鹿児島県環境保全課）

（薩摩川内市調査分の分析機関：㈱静環検査センター九州支店）

資料 6-4　ダイオキシン類濃度の自主測定結果（薩摩川内市内の各クリーンセンター）（薩摩川内市調査分）

（分析機関：㈱静環検査センター九州支店（平成25年度））

① 排出状況

測定項目	年度	川内 クリーンセンター	上甑島 クリーンセンター	下甑 クリーンセンター	鹿島 クリーンセンター	排出基準（処理基準）
排ガス (ng-TEQ/m³)	25	0.018	0.069	0.33	－	川内：5（80） 上甑島・下甑・鹿島：10
	24	0.024	0.45	1.6	－	
	23	0.013	1.4	0.37	－	
	22	0.021	0.26	0.18	－	
	21	0.0315	0.57	1.8	－	
処理水（放流水） (pg-TEQ/L)	25	0	－	－	－	10
	24	0	－	－	－	
	23	0	－	－	－	
	22	0	－	－	－	
	21	0.00072	－	－	－	
飛灰* (ng-TEQ/g)	25	0.965	0.45	0.64	－	3
	24	1.4	0.47	1.2	－	
	23	0.555	0.58	1.5	－	
	22	0.495	0.05	1.4	－	
	21	0.4	0.17	3	－	
焼却灰* (ng-TEQ/g)	25	0.0054	0.10	0.035	－	3
	24	0.00785	0.045	0.070	－	
	23	0.0225	0.027	0.087	－	
	22	0.00285	0.027	0.024	－	
	21	0.00435	0.024	0.19	－	

※1　（　）内の排出基準は、平成１４年１１月以前の暫定排出基準

2　*印については、平成１２年1月１４日以前に設置された施設で、セメント固化、薬剤処理等を行っている施設については、飛灰、焼却灰の基準は適用されない。

② 周辺環境の状況（川内クリーンセンター）

測定項目	測定地点	年度	測定値	環境基準
環境大気 (pg-TEQ/m³)	工場棟屋上	25	0.011	0.6
		24	0.016	
		23	0.0053	
		22	0.018	
		21	0.0064	
	最終処分場調整池横	25	0.011	
		24	0.014	
		23	0.0046	
		22	0.011	
		21	0.0063	
公共用水域 (pg-TEQ/L)	平川橋・越下橋中点（小倉川）	25	0.036	1
		24	0.035	
		23	0.069	
		22	0.060	
		21	0.038	
土壌 (pg-TEQ/g)	小倉グランドゴルフ場	25	0.26	1,000
		24	0.21	
		23	0.15	
		22	0.30	
		21	0.85	
	最終処分場調整池横	25	2.9	
		24	2.8	
		23	0.22	
		22	2.7	
		21	2.5	

7　環境放射線　測定結果

（資料：鹿児島県原子力安全対策課）

資料 7-1　線量率（モニタリングステーション、モニタリングポストにおける連続測定）

【シンチレーション検出器】（県第１測定局、九電測定局）　（単位：ｎＧｙ／ｈ）

測定地点	平成25年度の線量率範囲		前年度までの線量率範囲		調査実施区分
	平均値	範囲	平均値	範囲	
境界北局（ＰＣ－１）	27～30	26～68	28～36	25～144	九電
港局（Ｋ１－１）	32～36	31～68	31～38	29～110	県
久見崎局（Ｋ１－２）	25～28	24～68	25～31	23～112	県
北門南局（Ｓ　－１）	37～40	35～75	37～45	34～120	九電
境界東局（ＰＣ－２）	29～31	27～65	29～36	27～102	九電
小平局（Ｋ１－Ｓ）	31～34	29～69	30～37	27～109	県
正門西局（Ｓ　－２）	34～37	32～70	34～40	32～131	九電
上野局（Ｋ１－３）	34～37	32～73	33～39	29～113	県
境界南局（ＰＣ－３）	27～30	26～66	27～34	24～105	九電
寄田局（Ｋ１－４）	29～31	27～70	28～35	26～124	県
高江局（Ｋ１－５）	32～35	30～70	32～41	30～114	県
監視センター局（Ｋ１－６）	43～46	40～81	41～48	37～110	県
南防波堤（ＰＲ－Ｓ）	21～24	20～47	21～25	20～62	九電
線量率範囲	21～46	20～81	21～48	20～144	

【シンチレーション検出器】（県第４測定局）　［県実施］（単位：ｎＧｙ／ｈ）

測定地点	平成25年度の線量率範囲		前年度までの線量率範囲	
	平均値	範囲	平均値	範囲
吉川小局（Ｋ４－１）	37～40	33～81	－	－
天辰局（Ｋ４－２）	23～26	21～60	－	－
永利小局（Ｋ４－３）	36～40	34～85	－	－
市比野小局（Ｋ４－４）	34～37	32～76	－	－
藤川小局（Ｋ４－５）	34～39	31～62	－	－
宍野局（Ｋ４－６）	33～37	30～76	－	－
山田局（Ｋ４－７）	37～40	34～66	－	－
薗牟田小局（Ｋ４－８）	33～37	29～72	－	－
江石局（Ｋ４－９）	43～47	36～98	－	－
鹿島局（Ｋ４－10）	43～45	40～86	－	－
長浜小局（Ｋ４－11）	41～44	38～88	－	－
手打小局（Ｋ４－12）	37～41	35～73	－	－
旭小局（Ｋ４－13）	33～37	30～66	－	－
川上小局（Ｋ４－14）	33～37	31～57	－	－
市来中局（Ｋ４－15）	36～38	33～69	－	－
西目小局（Ｋ４－16）	33～37	31～69	－	－
折多小局（Ｋ４－17）	29～34	26～75	－	－
尾崎小局（Ｋ４－18）	45～52	43～86	－	－
田代小局（Ｋ４－19）	42～46	38～98	－	－
上市来小局（Ｋ４－20）	33～35	30～69	－	－
住吉小局（Ｋ４－21）	38～43	36～75	－	－
高尾野小局（Ｋ４－22）	35～39	32～77	－	－
柊野局（Ｋ４－23）	41～50	38～81	－	－
八重山局（Ｋ４－24）	29～34	27～74	－	－
大山小局（Ｋ４－25）	42～46	38～86	－	－
線量率範囲	23～52	21～98	－	－

【電離箱検出器】（県第１、第２測定局）　　［県実施］（単位：ｎＧｙ／ｈ）

測定地点	平成25年度の線量率範囲		前年度までの線量率範囲	
	平均値	範囲	平均値	範囲
港局（Ｋ１－１）	68～71	67～100	64～71	61～125
久見崎局（Ｋ１－２）	57～60	55～93	57～62	54～129
小平局（Ｋ１－Ｓ）	64～67	62～101	61～66	59～123
上野局（Ｋ１－３）	67～69	65～103	67～71	61～139
寄田局（Ｋ１－４）	62～65	59～101	59～65	56～132
高江局（Ｋ１－５）	68～70	66～102	66～72	62～133
監視センター局（Ｋ１－６）	77～79	74～111	75～82	70～135
唐山局（Ｋ２－１）	77～79	74～114	76～80	71～132
網津局（Ｋ２－２）	87～89	85～115	87～93	83～146
水引小局（Ｋ２－３）	85～87	82～120	84～88	76～143
港体育館局（Ｋ２－４）	79～80	75～110	78～83	73～135
船間島局（Ｋ２－５）	91～93	87～124	89～94	84～157
湯島局（Ｋ２－６）	69～71	65～106	67～73	62～138
河口大橋局（Ｋ２－７）	82～83	79～118	81～85	77～157
山神田局（Ｋ２－８）	74～76	71～116	73～78	69～139
毎床局（Ｋ２－９）	80～83	78～132	80～84	74～151
山ノ口局（Ｋ２－10）	85～87	82～114	83～88	77～133
里局（Ｋ２－11）	79～81	77～115	79～82	75～119
下山局（Ｋ２－12）	74～76	72～111	74～78	69～135
土川局（Ｋ２－13）	85～87	83～113	84～90	78～131
羽島局（Ｋ２－14）	76～79	73～103	74～79	68～118
大川中局（Ｋ２－15）	89～90	87～129	88～92	83～148
線量率範囲	57～93	55～132	57～94	54～157

【電離箱検出器】（県第３測定局）　　［県実施］（単位：ｎＧｙ／ｈ）

測定地点	平成25年度の線量率範囲		前年度までの線量率範囲	
	平均値	範囲	平均値	範囲
湯田局（Ｋ３－１）	62～63	58～106	－	－
陽成局（Ｋ３－２）	61～63	59～98	－	－
高来小局（Ｋ３－３）	63～65	58～95	－	－
青山局（Ｋ３－４）	62～64	59～100	－	－
樋脇小局（Ｋ３－５）	66～68	63～101	－	－
野下局（Ｋ３－６）	70～71	67～109	－	－
南瀬局（Ｋ３－７）	69～71	66～95	－	－
祁答院中局（Ｋ３－８）	62～66	60～97	－	－
荒川小局（Ｋ３－９）	58～60	56～88	－	－
昭和通局（Ｋ３－10）	67～69	65～94	－	－
鶴見局（Ｋ３－11）	65～67	63～99	－	－
鶴川内局（Ｋ３－12）	72～74	69～122	－	－
長里局（Ｋ３－13）	64～66	62～97	－	－
郡局（Ｋ３－14）	68～70	66～98	－	－
武本局（Ｋ３－15）	70～71	66～117	－	－
定之段局（Ｋ３－16）	74～76	71～121	－	－
泊野小局（Ｋ３－17）	79～80	75～105	－	－
田原局（Ｋ３－18）	65～68	62～98	－	－
常盤局（Ｋ３－19）	74～75	72～110	－	－
山門野局（Ｋ３－20）	58～61	57～100	－	－
線量率範囲	58～80	56～122	－	－

資料 7-2　計数率（放水口ポストにおける連続測定）

［九電実施］（単位：ｃｐｍ）

測定地点	平成25年度の計数率範囲		前年度までの計数率範囲	
	平均値	範囲	平均値	範囲
放水口ポスト	470～490	440～700	450～580	400～4710

資料 7-3　線量率（サーベイポイントにおける定期測定）

【シンチレーション検出器】　　［九電実施］（単位：ｎＧｙ／ｈ）

測定地点				平成25年度の線量率範囲	前年度までの線量率範囲
地点名	地点番号	地区名			
境界北	Ｐ－１	薩摩川内市	久見崎町	28～32	27～32
北門北	Ｐ－２	〃	〃	33～35	30～35
北門南	Ｐ－３	〃	〃	34～42	32～43
平尾	Ｐ－４	〃	〃	32～37	30～37
境界東	Ｐ－５	〃	〃	30～36	28～36
山仁田	Ｐ－６	〃	〃	30～33	27～35
正門西	Ｐ－７	〃	〃	34～36	28～36
片平山	Ｐ－８	〃	〃	31～33	28～33
境界南	Ｐ－９	〃	〃	25～29	23～29
上浜	Ｐ－11	〃	〃	38～42	38～42
本馬場	Ｐ－12	〃	〃	41～43	38～50
宮山池	Ｐ－13	〃	〃	25～28	25～28
漁協東	Ｐ－31	〃	港町	33～35	30～35
岩下	Ｐ－32	〃	〃	34～36	31～36
倉浦	Ｐ－33	〃	久見崎町	42～49	42～51
上野	Ｐ－34	〃	寄田町	35～40	34～40
西池	Ｐ－35	〃	〃	38～43	37～46
宮園	Ｐ－51	〃	網津町	37～43	35～44
平島	Ｐ－52	〃	湯島町	37～41	34～47
瀬戸地	Ｐ－53	〃	高江町	33～40	32～40
毎床	Ｐ－54	〃	〃	31～33	29～34
土川	Ｐ－55	〃	寄田町	32～36	31～36
北防波堤	Ｐ－14S	発電所専用防波堤		33～38	32～48
南防波堤	Ｐ－15S	発電所専用防波堤		38～47	37～50
北防波堤	Ｐ－16S	発電所専用防波堤		33～42	30～48
線量率範囲				25～49	23～51

資料 7-4　３か月間（９１日換算）積算線量（モニタリングポイント）　　（単位：mGy）

測定地点				平成25年度の積算線量範囲	前年度までの積算線量範囲	調査実施区分
地点名	地点番号	地区名				
小平	Ｋ－１	薩摩川内市	久見崎町	0.11～0.12	0.11～0.14	県
境界北	Ｐ－１	〃	〃	0.10～0.11	0.10～0.13	九電
北門北	Ｐ－２	〃	〃	0.12	0.11～0.14	九電
北門南	Ｐ－３	〃	〃	0.12	0.11～0.14	九電
平尾	Ｐ－４	〃	〃	0.12	0.12～0.15	九電
境界東	Ｐ－５	〃	〃	0.12～0.13	0.12～0.15	九電
山仁田	Ｐ－６	〃	〃	0.10	0.09～0.12	九電
正門西	Ｐ－７	〃	〃	0.12～0.13	0.11～0.15	九電
片平山	Ｐ－８	〃	〃	0.10～0.11	0.09～0.13	九電
境界南	Ｐ－９	〃	〃	0.10	0.10～0.12	九電
上浜	Ｐ－11	〃	〃	0.12	0.11～0.14	九電
本馬場	Ｐ－12	〃	〃	0.13	0.12～0.16	九電
宮山池	Ｐ－13	〃	〃	0.11	0.10～0.13	九電
京泊	Ｋ－31	〃	港町	0.12	0.10～0.14	県
庵之平	Ｋ－32	〃	久見崎町	0.10～0.11	0.10～0.13	県
水ヶ段	Ｋ－33	〃	寄田町	0.12～0.13	0.12～0.15	県
吹揚	Ｋ－34	〃	〃	0.11～0.12	0.11～0.14	県
漁協東	Ｐ－31	〃	港町	0.12～0.13	0.12～0.15	九電
岩下	Ｐ－32	〃	〃	0.12～0.13	0.11～0.14	九電
倉浦	Ｐ－33	〃	久見崎町	0.13～0.14	0.13～0.17	九電

資料 7-4　3か月間（９１日換算）積算線量（モニタリングポイント）つづき

（単位：mGy）

測定地点				平成25年度の積算線量範囲	前年度までの積算線量範囲	調査実施区分
地点名	地点番号	地区名				
上野	P－34	薩摩川内市	寄田町	0.13	0.12～0.16	九電
西池	P－35	〃	〃	0.13～0.14	0.12～0.15	九電
唐山	K－51	〃	港町	0.10～0.11	0.10～0.12	県
浜田	K－52	〃	水引町	0.11～0.12	0.10～0.13	県
池之段	K－53	〃	寄田町	0.12～0.13	0.11～0.15	県
宮園	P－51	〃	網津町	0.12～0.13	0.11～0.14	九電
平島	P－52	〃	湯島町	0.12～0.13	0.11～0.15	九電
瀬戸地	P－53	〃	高江町	0.12～0.13	0.11～0.15	九電
毎床	P－54	〃	〃	0.12	0.10～0.14	九電
土川	P－55	〃	寄田町	0.12	0.11～0.14	九電
神田	K－72	〃	高江町	0.13～0.14	0.12～0.17	県
山神田	K－73	〃	〃	0.12～0.13	0.12～0.15	県
小ヶ倉	K－74	いちき串木野市	羽島	0.11～0.12	0.11～0.14	県
砂岳	K－75	薩摩川内市	湯田町	0.14～0.15	0.13～0.16	県
西方小	K－101	〃	西方町	0.11～0.12	0.11～0.14	県
小園	K－102	〃	陽成町	0.12～0.13	0.12～0.15	県
妹背	K－103	〃	高城町	0.14	0.13～0.16	県
別府	K－104	〃	宮内町	0.12～0.13	0.12～0.15	県
木場谷	K－105	〃	青山町	0.12～0.13	0.11～0.15	県
羽島浜	K－106	いちき串木野市	羽島	0.11～0.12	0.10～0.13	県
監視センター	K－107	薩摩川内市	若松町	0.13～0.14	0.12～0.16	県
大河内	K－108	いちき串木野市	荒川	0.13	0.11～0.15	県
市民会館	K－110	阿久根市	塩鶴町	0.13～0.14	0.12～0.15	県
東郷中	K－111	薩摩川内市	東郷町	0.13～0.14	0.12～0.16	県
水源地	K－112	〃	樋脇町	0.12～0.13	0.11～0.16	県
消防署	K－114	いちき串木野市	昭和通	0.13～0.14	0.12～0.16	県
里支所	K－115	薩摩川内市	里町	0.13～0.14	0.12～0.15	県
北防波堤	P－14S	発電所専用防波堤		0.11	0.10～0.13	九電
南防波堤	P－15S	発電所専用防波堤		0.11～0.12	0.10～0.14	九電
北防波堤	P－16S	発電所専用防波堤		0.12	0.11～0.14	九電
積算線量範囲				0.10～0.15	0.09～0.17	

資料 7-5　環境試料の放射能（総括表）

試料名			核種名	単位	核種分析					
					平成25年度調査結果		平成20～24年度調査結果		前年度までの調査結果	
					試料数	測定値	試料数	測定値	試料数	測定値
海洋試料	海産生物	魚類	Cs-137	Bq/kg 生	8	ND～0.10	45	ND～0.12	306	ND～0.53
			Co-60		8	ND	45	ND	306	ND
			Sr-90		7	ND	35	ND	246	ND～0.58
			I-131		2	ND	10	ND	56	ND
		軟体類 棘皮類	Cs-137	Bq/kg 生	8	ND～0.03	40	ND～0.03	309	ND～0.28
			Co-60		8	ND	40	ND	309	ND
			Sr-90		2	ND	10	ND	92	ND～0.77
			I-131		1	ND	5	ND	39	ND
		藻類	Cs-137	Bq/kg 生	2	ND	16	ND～0.06	170	ND～0.23
			Co-60		2	ND	16	ND	170	ND
			Sr-90		1	ND	14	ND～0.06	129	ND～0.38
			I-131		2	ND	16	ND	170	ND

※　－：未測定　　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（総括表）　つづき

試料名			核種名	単位	核種分析 平成25年度調査結果 試料数	平成25年度調査結果 測定値	平成20～24年度調査結果 試料数	平成20～24年度調査結果 測定値	前年度までの調査結果 試料数	前年度までの調査結果 測定値
海洋試料	海水	放水口側	Cs-137	mBq/ℓ	6	ND～2.2	30	ND～2.3	194	ND～13
			Co-60		6	ND	30	ND	194	ND
			Sr-90		2	1.0, 1.5	10	0.72～1.6	66	ND～10
			I-131		6	ND	30	ND	194	ND
			H－3	Bq/ℓ	4	ND	20	ND	111	ND～6.6
		取水口側	Cs-137	mBq/ℓ	6	ND～2.1	30	ND～2.1	194	ND～9.6
			Co-60		6	ND	30	ND	194	ND
			Sr-90		2	1.4, 1.5	10	0.99～1.6	66	ND～7.8
			I-131		6	ND	30	ND	194	ND
			H－3	Bq/ℓ	4	ND	20	ND～0.4	111	ND～6.9
	海底土	放水口側	Cs-137	Bq/kg 乾土	4	ND	20	ND	130	ND～1.5
			Co-60		4	ND	20	ND	130	ND
			Sr-90		2	ND	10	ND	66	ND
		取水口側	Cs-137	Bq/kg 乾土	4	ND～1.2	20	ND～1.5	130	ND～3.4
			Co-60		4	ND	20	ND	130	ND
			Sr-90		2	ND	10	ND	66	ND～1.2
陸上試料	植物	穀類（米）	Cs-137	Bq/kg 生	4	ND～0.86	20	ND～0.59	133	ND～2.5
			Co-60		4	ND	20	ND	133	ND
			Sr-90		2	0.03	10	ND～0.03	69	ND～0.16
			I-131		2	ND	10	ND	66	ND
		葉菜類	Cs-137	Bq/kg 生	4	ND	19	ND～0.05	133	ND～0.52
			Co-60		4	ND	19	ND	133	ND
			Sr-90		2	0.04, 0.15	9	0.02～0.16	69	0.02～0.95
			I-131		4	ND	19	ND	130	ND
		根菜類	Cs-137	Bq/kg 生	2	ND, 0.01	10	ND	64	ND～0.12
			Co-60		2	ND	10	ND	64	ND
			Sr-90		－	－	―	―	1	0.07
		豆類	Cs-137	Bq/kg 生	－	－	5	ND	31	ND～0.20
			Co-60		－	－	5	ND	31	ND
			I-131		－	－	5	ND	31	ND
		いも類	Cs-137	Bq/kg 生	3	ND	15	ND～0.05	101	ND～0.37
			Co-60		3	ND	15	ND	101	ND
			Sr-90		2	0.05, 0.25	10	0.03～0.15	70	0.03～0.94
		工芸作物（茶）	Cs-137	Bq/kg 生	2	0.12, 0.15	10	ND～0.39	67	ND～3.4
			Co-60		2	ND	10	ND	67	ND
			Sr-90		2	0.10, 0.26	10	0.10～0.41	67	0.10～4.2
			I-131		2	ND	10	ND	67	ND～53
		果樹（みかん）	Cs-137	Bq/kg 生	2	ND, 0.01	10	ND～0.02	64	ND～0.19
			Co-60		2	ND	10	ND	64	ND
			Sr-90		1	0.06	5	0.03～0.06	33	0.02～0.73
			I-131		2	ND	10	ND	64	ND
		牧草	Cs-137	Bq/kg 生	1	0.16	5	ND～0.12	32	ND～0.52
			Co-60		1	ND	5	ND	32	ND
			Sr-90		－	－	―	―	1	0.66
			I-131		1	ND	5	ND	32	ND

※　－：未測定　　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（総括表）　つづき

試料名			核種名	単位	核種分析 平成25年度調査結果 試料数	平成25年度調査結果 測定値	平成20～24年度調査結果 試料数	平成20～24年度調査結果 測定値	前年度までの調査結果 試料数	前年度までの調査結果 測定値
陸上試料	植物	松葉	Cs-137	Bq/kg 生	8	ND～0.11	40	ND～0.21	259	ND～2.1
			Co-60		8	ND	40	ND	259	ND
			Sr-90		2	0.28, 2.1	10	0.14～3.0	68	0.14～24
			I-131		8	ND	40	ND	259	ND～0.79
	畜産物（牛乳）		Cs-137	Bq/ℓ	8	ND～0.032	40	ND～0.025	256	ND～0.31
			Co-60		8	ND	40	ND	256	ND
			Sr-90		2	ND	10	ND～0.018	69	ND～0.082
			I-131		8	ND	40	ND	256	ND～3.4
	陸水		Cs-137	mBq/ℓ	20	ND	100	ND	623	ND～16
			Co-60		20	ND	100	ND	623	ND
			Sr-90		6	ND～1.1	30	ND～1.1	193	ND～11
			I-131		20	ND	100	ND	617	ND
			H－3	Bq/ℓ	18	ND	90	ND～0.4	498	ND～3.0
	陸土		Cs-137	Bq/kg 乾土	12	ND～9.6	60	ND～13	395	ND～110
			Co-60		12	ND	60	ND	395	ND
			Sr-90		4	ND～0.9	20	ND～0.9	142	ND～13
	浮遊じん	連続エアサンプラー	Cs-137	mBq/m³	12	ND	120	ND～0.19	619	ND～1.9
			Co-60		12	ND	120	ND	619	ND
		ダストモニタ	Cs-137	Bq/m³	連続（1時間値）	ND	－	－	－	－
			Co-60			ND		－		－
			I-131			ND		－		－
		ダストヨウ素サンプラー	Cs-137	mBq/m³	28	ND	－	－	－	－
			Co-60		28	ND	－	－	－	－
			I-131		28	ND	－	－	－	－
	降下物		Cs-137	MBq/km²月	24	ND	120	ND～1.4	644	ND～9.8
			Co-60		24	ND～0.19	120	ND	644	ND

※　－：未測定　　ND：未検出

資料 7-6　環境試料の放射能（個別表）

試料名				採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析 Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	調査実施区分
海洋試料	海産生物	魚類	しらす（ちりめん）	発電所周辺海域	H25. 5. 2	全身	Bq/kg生	0.04	ND	ND	－	－	県
				〃	H25. 5. 2	〃	〃	ND	ND	ND	－	－	九電
				〃	第３四半期欠測	〃	〃	－	－	－	－	－	九電
				〃	（過去５年度）	〃	〃	ND～0.06 [15]	ND [15]	ND [10]	－	－	県 九電
				〃	（前年度まで）	〃	〃	ND～0.27 [99]	ND [99]	ND～0.30 [68]	－	－	県 九電

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。

※　－：未測定　　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（個別表）　つづき

試料名				採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析					調査実施区分
								Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	
海洋試料	海産生物	魚類	たい	発電所周辺海域	H25. 5. 1	全身	Bq/kg生	0.08	ND	ND	－	－	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND～0.07 [5]	ND [5]	ND [5]	－	－	九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.37 [35]	ND [35]	ND～0.13 [35]	－	－	九電
			きびなご	発電所周辺海域	H25. 8.27	全身	Bq/kg生	0.07	ND	ND	－	－	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	0.04～0.07 [5]	ND [5]	ND [5]	－	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	0.04～0.08 [7]	ND [7]	ND [7]	－	－	県
			えそ	発電所周辺海域	H25.12.19	全身	Bq/kg生	0.10	ND	ND	－	－	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	0.07～0.12 [5]	ND [5]	ND [5]	－	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	0.07～0.53 [32]	ND [32]	ND～0.05 [31]	－	－	県
			かわはぎ	発電所周辺海域	H26. 1.21	皮を除く全身	Bq/kg生	0.06	ND	ND	－	－	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND～0.04 [5]	ND [5]	ND [5]	－	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.16 [32]	ND [32]	ND～0.04 [32]	－	－	県
			ひらめ	発電所周辺海域	H25. 8.21	全身	Bq/kg生	0.07	ND	ND	ND	－	九電
				〃	H25.10.10	〃	〃	0.09	ND	－	ND	－	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	0.08～0.12 [10]	ND [10]	ND [5]	ND [10]	－	九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	0.08～0.47 [62]	ND [62]	ND～0.10 [34]	ND [56]	－	九電
		軟体類・棘皮類	たこ	発電所周辺海域	H25. 7.25	全身	Bq/kg生	ND	ND	－	－	－	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [5]	ND [5]	－	－	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.14 [32]	ND [32]	－	－	－	県

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。

※　－：未測定　　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（個別表）　つづき

試料名				採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析					調査実施区分
								Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	
海洋試料	海産生物	軟体類・棘皮類	いか	発電所周辺海域	H25. 5. 1	甲を除く全身	Bq/kg生	ND	ND	−	−	−	九電
				〃	H25. 7.25	〃	〃	ND	ND	−	−	−	県
				〃	H25.11. 5	〃	〃	ND	ND	−	−	−	九電
				〃	H26. 1.21	〃	〃	0.03	ND	−	−	−	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND～0.03 [20]	ND [20]	−	−	−	県 九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.11 [123]	ND [123]	ND [3]	−	−	県 九電
			むらさきいんこ	発電所周辺海域	H25.11. 6	身(軟体部)	Bq/kg生	ND	ND	ND	−	−	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND～0.03 [5]	ND [5]	ND [5]	−	−	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.04 [57]	ND [57]	ND～0.03 [32]	−	−	県
			なまこ	発電所周辺海域	H25.10. 4	全身	Bq/kg生	ND	ND	ND	−	−	九電
				〃	H26. 2.12	〃	〃	ND	ND	−	ND	−	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [10]	ND [10]	ND [5]	ND [5]	−	九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.20 [64]	ND [64]	ND [35]	ND [29]	−	九電
		藻類	わかめ	港町	H26. 3.31	全藻	Bq/kg生	ND	ND	ND	ND	−	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [5]	ND [5]	ND [5]	ND [5]	−	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.09 [32]	ND [32]	ND～0.07 [32]	ND [32]	−	県
			すじあおのり	寄田町	第4四半期欠測	全藻	Bq/kg生	−	−	−	−	−	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	0.02～0.06 [5]	ND [5]	ND [5]	ND [5]	−	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.11 [33]	ND [33]	ND～0.38 [32]	ND [33]	−	県

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。

※　ー：未測定　　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（個別表）　つづき

試料名				採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析					調査実施区分
								Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	
海洋試料	海産生物	藻類	うみとらのお	寄田町	H25. 3.17	全藻	Bq/kg生	ND	ND	－	ND	－	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [6]	ND [6]	0.02～0.06 [4]	ND [6]	－	県 九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.13 [101]	ND [101]	ND～0.15 [61]	ND [101]	－	県 九電
	海水		放水口側	放水口	H25. 4.23	表層水	mBq/ℓ (H-3 Bq/ℓ)	1.1	ND	1.5	ND	H-3 ND	県
				〃	H25. 4.23	〃	〃	ND	ND	1.0	ND	－	九電
				〃	H25. 7. 9	〃	〃	ND	ND	－	ND	H-3 ND	九電
				〃	H25.11. 5	〃	〃	1.5	ND	－	ND	H-3 ND	県
				〃	H25.12.16	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	九電
				〃	H26. 3.11	〃	〃	2.2	ND	－	ND	H-3 ND	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND～2.3 [30]	ND [30]	0.72～1.6 [10]	ND [30]	H-3 ND [20]	県 九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～13 [194]	ND [194]	ND～10 [66]	ND [194]	H-3 ND~6.6 [111]	県 九電
			取水口側	取水口	H25. 4.23	表層水	mBq/ℓ (H-3 Bq/ℓ)	1.3	ND	1.5	ND	H-3 ND	県
				〃	H25. 4.23	〃	〃	ND	ND	1.4	ND	－	九電
				〃	H25. 7. 9	〃	〃	ND	ND	－	ND	H-3 ND	九電
				〃	H25.11. 5	〃	〃	1.4	ND	－	ND	H-3 ND	県
				〃	H25.12.16	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	九電
				〃	H26. 3.11	〃	〃	2.1	ND	－	ND	H-3 ND	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND～2.1 [30]	ND [30]	0.99～1.6 [10]	ND [30]	H-3 ND~0.4 [20]	県 九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～9.6 [194]	ND [194]	ND～7.8 [66]	ND [194]	H-3 ND~6.9 [111]	県 九電

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。

※　－：未測定　　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（個別表）　つづき

試料名				採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析 Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	調査実施区分
海洋試料	海底土		放水口側	放水口	H25. 4.23	表層土	Bq/kg乾土	ND	ND	ND	－	－	県
				〃	H25. 7. 9	〃	〃	ND	ND	ND	－	－	九電
				〃	H25.11. 5	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
				〃	H26. 3.11	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [20]	ND [20]	ND [10]	－	－	県 九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～1.5 [130]	ND [130]	ND [66]	－	－	県 九電
			取水口側	取水口	H25. 4.23	表層土	Bq/kg乾土	ND	ND	ND	－	－	県
				〃	H25. 7. 9	〃	〃	ND	ND	ND	－	－	九電
				〃	H25.11. 5	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
				〃	H26. 3.11	〃	〃	1.2	ND	－	－	－	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND～1.5 [20]	ND [20]	ND [10]	－	－	県 九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～3.4 [130]	ND [130]	ND～1.2 [66]	－	－	県 九電
陸上試料	植物	穀類	米	高江町	H25.10.29	玄米	Bq/kg生	0.04	ND	0.03	ND	－	県
				水引町	H25.11.14	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
				寄田町	H25.10.28	〃	〃	0.05	ND	－	－	－	九電
				久見崎町	H25.11.18	〃	〃	0.86	ND	0.03	ND	－	九電
				高江町・水引町・寄田町・久見崎町	(過去5年度)	〃	〃	ND～0.59 [20]	ND [20]	ND～0.03 [10]	ND [10]	－	県 九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～2.5 [133]	ND [133]	ND～0.16 [69]	ND [66]	－	県 九電
		葉菜類	白菜	五代町	H26. 1.28	地上部	Bq/kg生	ND	ND	0.04	ND	－	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [5]	ND [5]	0.02～0.06 [5]	ND [5]	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.06 [32]	ND [32]	0.02～0.80 [32]	ND [32]	－	県

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。　※　－：未測定　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（個別表）　つづき

試料名				採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析					調査実施区分
								Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	
陸上試料	植物	葉菜類	ほうれんそう	寄田町	H25. 5.23	地上部	Bq/kg生	ND	ND	－	ND	－	九電
				〃	H25.11.13	〃	〃	ND	ND	0.15	ND	－	九電
				〃	H26. 3.18	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND～0.05 [14]	ND [14]	0.07～0.16 [4]	ND [14]	－	九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.52 [98]	ND [98]	0.05～0.96 [34]	ND [98]	－	九電
		根菜類	らっきょう	港町	H25. 5.21	外皮を除く球部	Bq/kg生	0.01	ND	－	－	－	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [5]	ND [5]	－	－	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.05 [31]	ND [31]	－	－	－	県
			大根	五代町	H26. 1.20	根部	Bq/kg生	ND	ND	－	－	－	県
				宮里町	(過去5年度)	〃	〃	ND [5]	ND [5]	－	－	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.08 [32]	ND [32]	－	－	－	県
		豆類	そらまめ	寄田町	第1四半期欠測	さやを除く可食部	Bq/kg生	－	－	－	－	－	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [5]	ND [5]	－	ND [5]	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.20 [16]	ND [16]	－	ND [16]	－	県
		いも類	甘しょ	宮里町	H25.10.29	塊根部	Bq/kg生	ND	ND	0.05	－	－	県
				寄田町	H25.11. 4	〃	〃	ND	ND	0.25	－	－	九電
				宮里町 寄田町	(過去5年度)	〃	〃	ND～0.05 [10]	ND [10]	0.03～0.15 [10]	－	－	県 九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.37 [67]	ND [67]	0.03～0.94 [67]	－	－	県 九電
			ばれいしょ	いちき串木野市羽島	H25. 5.13	塊茎部	Bq/kg生	ND	ND	－	－	－	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [5]	ND [5]	－	－	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～0.10 [31]	ND [31]	－	－	－	県

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。　※　－：未測定　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（個別表）　つづき

試料名				採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析					調査実施区分
								Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	
陸上試料	植物	工芸作物	茶	高江町	H25. 5.13	葉	Bq/kg生	0.15	ND	0.10	ND	－	九電
				寄田町	H25. 7.25	〃	〃	0.12	ND	0.26	ND	－	県
				寄田町 高江町	(過去5年度)	〃	〃	ND～ 0.39 [9]	ND [9]	0.10～ 0.41 [9]	ND [9]	－	県 九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～ 1.3 [36]	ND [36]	0.10～ 1.3 [36]	ND [36]	－	県 九電
		果樹	みかん	青山町	H25.11.14	果肉部	Bq/kg生	0.01	ND	－	ND	－	県
				寄田町 (ぽんかん)	H25.12.16	〃	〃	ND	ND	0.06	ND	－	県
				青山町 寄田町	(過去5年度)	〃	〃	ND～ 0.02 [10]	ND [10]	0.03～ 0.06 [5]	ND [10]	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～ 0.09 [44]	ND [44]	0.02～ 0.08 [12]	ND [44]	－	県
		牧草		宮里町	H25. 7.16	地上部	Bq/kg生	0.16	ND	－	ND	－	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND～ 0.12 [5]	ND [5]	－	ND [5]	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～ 0.33 [20]	ND [20]	－	ND [20]	－	県
		松葉		寄田町	H25. 5.21	二年葉	Bq/kg生	0.08	ND	－	ND	－	県
				久見崎町	H25. 5.21	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	九電
				寄田町	H25. 7.29	〃	〃	0.11	ND	－	ND	－	県
				久見崎町	H25. 7. 8	〃	〃	ND	ND	0.28	ND	－	九電
				寄田町	H25.10.21	〃	〃	0.10	ND	2.1	ND	－	県
				久見崎町	H25.11.16	〃	〃	0.03	ND	－	ND	－	九電
				寄田町	H26. 1.20	〃	〃	0.10	ND	－	ND	－	県
				久見崎町	H26. 2.19	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	九電
				寄田町 久見崎町	(過去5年度)	〃	〃	ND～ 0.21 [40]	ND [40]	0.14～ 3.0 [10]	ND [40]	－	県 九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～ 2.1 [259]	ND [259]	0.14～ 24 [68]	ND～ 0.79 [259]	－	県 九電

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。　　※　－：未測定　　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（個別表）　つづき

試料名				採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析					調査実施区分
								Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	
陸上試料	畜産物	牛乳		宮里町	H25. 4. 4	原乳	Bq/ℓ	0.022	ND	－	ND	－	九電
				中村町	H25. 5.14	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				宮里町	H25. 7. 2	〃	〃	0.018	ND	ND	ND	－	九電
				中村町	H25. 7.30	〃	〃	0.014	ND	ND	ND	－	県
				宮里町	H25.10.16	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	九電
				中村町	H25.10.22	〃	〃	0.032	ND	－	ND	－	県
				宮里町	H26. 1. 8	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	九電
				中村町	H26. 1.21	〃	〃	0.027	ND	－	ND	－	県
				宮里町 中村町	(過去5年度)	〃	〃	ND～ 0.025 [40]	ND [40]	ND～ 0.018 [10]	ND [40]	－	県 九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～ 0.31 [155]	ND [155]	ND～ 0.082 [39]	ND [155]	－	県 九電
	陸水	水道原水	寄田 久見崎 地区簡易 水道原水	寄田町	H25. 4.17	表層水	mBq/ℓ (H-3 Bq/ℓ)	ND	ND	ND	ND	H-3 ND	県
				〃	H25. 7.29	〃	〃	ND	ND	－	ND	H-3 ND	県
				〃	H25.10.29	〃	〃	ND	ND	－	ND	H-3 ND	県
				〃	H26. 1. 7	〃	〃	ND	ND	－	ND	H-3 ND	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [20]	ND [20]	ND [5]	ND [20]	H-3 ND [20]	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND [127]	ND [127]	ND～ 0.17 [32]	ND [127]	H-3 ND~2.4 [126]	県
			薩摩川内市 上水道 浄水場原水	田海町	H25. 5. 9	表層水	mBq/ℓ (H-3 Bq/ℓ)	ND	ND	0.54	ND	H-3 ND	県
				〃	H25. 7. 2	〃	〃	ND	ND	－	ND	H-3 ND	県
				〃	H25.10.21	〃	〃	ND	ND	－	ND	H-3 ND	県
				〃	H26. 1. 7	〃	〃	ND	ND	－	ND	H-3 ND	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [20]	ND [20]	0.62～ 0.81 [5]	ND [20]	H-3 ND~0.4 [20]	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND [90]	ND [90]	0.62～ 1.2 [22]	ND [90]	H-3 ND~0.7 [90]	県

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。　※　－：未測定　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（個別表）　つづき

試料名				採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析					調査実施区分
								Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	
陸上試料	陸水	水道水	井戸水	久見崎町	H25. 7.31	表層水	mBq/ℓ (H-3 Bq/ℓ)	ND	ND	－	ND	H-3 ND	九電
				〃	H26. 1. 7	〃	〃	ND	ND	0.69	ND	H-3 ND	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [10]	ND [10]	ND～0.32 [5]	ND [10]	H-3 ND~0.4 [10]	九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND [67]	ND [67]	ND～5.9 [35]	ND [64]	H-3 ND~0.6 [48]	九電
			羽島地区簡易水道原水	いちき串木野市羽島	H25. 4.17	表層水	mBq/ℓ (H-3 Bq/ℓ)	ND	ND	－	ND	H-3 ND	九電
				〃	H25. 7. 3	〃	〃	ND	ND	－	ND	H-3 ND	九電
				〃	H25.10.15	〃	〃	ND	ND	1.1	ND	H-3 ND	九電
				〃	H26. 2. 5	〃	〃	ND	ND	－	ND	H-3 ND	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [20]	ND [20]	0.82～0.97 [5]	ND [20]	H-3 ND [20]	九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND [98]	ND [98]	0.82～3.0 [25]	ND [98]	H-3 ND~1.7 [96]	九電
		池水	宮山池水	宮山池	H25. 7.17	表層水	mBq/ℓ (H-3 Bq/ℓ)	ND	ND	－	ND	H-3 ND	九電
				〃	H26. 1.28	〃	〃	ND	ND	0.97	ND	H-3 ND	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [10]	ND [10]	0.88～1.1 [5]	ND [10]	H-3 ND [10]	九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～5.2 [67]	ND [67]	ND～11 [35]	ND [64]	H-3 ND~1.2 [48]	九電
		河川水	川内川水	高江町	H25. 5. 8	表層水	mBq/ℓ (H-3 Bq/ℓ)	ND	ND	－	ND	－	九電
				〃	H25. 7.23	〃	〃	ND	ND	－	ND	H-3 ND	九電
				〃	H25.12. 2	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	九電
				〃	H26. 1.15	〃	〃	ND	ND	0.68	ND	H-3 ND	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [20]	ND [20]	0.70～0.85 [5]	ND [20]	H-3 ND [10]	九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～16 [131]	ND [131]	ND～9.3 [35]	ND [131]	H-3 ND~1.0 [48]	九電

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。

※　－：未測定　　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（個別表）　つづき

試料名				採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析 Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	調査実施区分
陸上試料	陸土	表層土	諏訪神社境内	久見崎町	H25. 4. 3	表層土	Bq/kg乾土	1.2	ND	0.9	－	－	九電
				〃	H25. 7. 2	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
				〃	H25.10.10	〃	〃	1.7	ND	－	－	－	九電
				〃	H26. 1. 7	〃	〃	1.0	ND	－	－	－	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND～2.2 [20]	ND [20]	0.4～0.6 [5]	－	－	県 九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～15 [130]	ND [130]	ND～11 [36]	－	－	県 九電
			モニタリングポスト（K1－4）	寄田町（寄田局）	H25. 7.29	表層土	Bq/kg乾土	3.6	ND	ND	－	－	県
				〃	H26. 1.20	〃	〃	4.1	ND	－	－	－	県
				〃	(過去5年度)	〃	〃	3.9～4.4 [10]	ND [10]	ND～0.4 [5]	－	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	3.4～7.3 [43]	ND [43]	ND～0.8 [21]	－	－	県
			モニタリングステーション（S－1）	久見崎町樋之口（北門南局）	H25. 4. 3	表層土	Bq/kg乾土	ND	ND	0.3	－	－	九電
				〃	H25.10.10	〃	〃	1.0	ND	－	－	－	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND～1.2 [10]	ND [10]	0.3～0.4 [5]	－	－	九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～5.9 [66]	ND [66]	ND～1.4 [34]	－	－	九電
			モニタリングステーション（S－2）	久見崎町片平山（正門西局）	H25. 4. 3	表層土	Bq/kg乾土	ND	ND	－	－	－	九電
				〃	H25.10.10	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	ND [10]	ND [10]	－	－	－	九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	ND [66]	ND [66]	ND [2]	－	－	九電
		池底土	宮山池底土	久見崎町宮山池	H25. 4. 3	表層土	Bq/kg乾土	9.2	ND	0.9	－	－	九電
				〃	H25. 11.15	〃	〃	9.6	ND	－	－	－	九電
				〃	(過去5年度)	〃	〃	9.3～13 [10]	ND [10]	0.8～0.9 [5]	－	－	九電
				〃	(前年度まで)	〃	〃	0.9～110 [67]	ND [67]	0.5～9.1 [35]	－	－	九電

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。　※　－：未測定　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（個別表）　つづき

試料名				採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析 Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	調査実施区分
陸上試料	浮遊じん	連続エアサンプラー	モニタリングステーション（K１－S）	久見崎町小平（小平局）	H25. 3.29 ～ 6.28	ろ紙	mBq/m³	ND	ND	－	－	－	県
			〃	〃	H25. 6.28 ～ 9.27	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
			〃	〃	H25. 9.27 ～12.27	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
			〃	〃	H25.12.27 ～26.3.27	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
			〃	〃	(過去５年度)	〃	〃	ND～0.19 [60]	ND [60]	－	－	－	県
			〃	〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～1.3 [222]	ND [222]	－	－	－	県
			モニタリングステーション（S－１）	久見崎町樋之口（北門南局）	H25. 3.28 ～ 6.27	ろ紙	mBq/m³	ND	ND	－	－	－	九電
			〃	〃	H25. 6.27 ～ 9.30	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
			〃	〃	H25. 9.30 ～12.25	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
			〃	〃	H25.12.25 ～26.3.27	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
			〃	〃	(過去５年度)	〃	〃	ND～0.080 [20]	ND [20]	－	－	－	九電
			〃	〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～1.9 [129]	ND [129]	－	－	－	九電
			モニタリングステーション（S－２）	久見崎町片平山（正門西局）	H25. 3.28 ～ 6.27	ろ紙	mBq/m³	ND	ND	－	－	－	九電
			〃	〃	H25. 6.27 ～ 9.30	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
			〃	〃	H25. 9.30 ～12.25	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
			〃	〃	H25.12.25 ～26.3.27	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
			〃	〃	(過去５年度)	〃	〃	ND～0.10 [20]	ND [20]	－	－	－	九電
			〃	〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～1.8 [129]	ND [129]	－	－	－	九電

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。

※　－：未測定　　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（個別表）　つづき

試料名				採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析 Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	調査実施区分
陸上試料	浮遊じん	ダストモニタ	モニタリングステーション（K１－S）	久見崎町小平（小平局）	H25. 5.16 ～ 6.30	ろ紙	Bq/m³	ND 連続（1時間値）	ND 連続（1時間値）	－	ND 連続（1時間値）	－	県
			〃	〃	H25. 7. 1 ～ 9.30	〃	〃	ND 連続（1時間値）	ND 連続（1時間値）	－	ND 連続（1時間値）	－	県
			〃	〃	H25.10. 1 ～12.31	〃	〃	ND 連続（1時間値）	ND 連続（1時間値）	－	ND 連続（1時間値）	－	県
			〃	〃	H26. 1. 1 ～ 3.31	〃	〃	ND 連続（1時間値）	ND 連続（1時間値）	－	ND 連続（1時間値）	－	県
			〃	〃	（過去５年度）※H25より測定	〃	〃	－	－	－	－	－	県
			〃	〃	（前年度まで）	〃	〃	－	－	－	－	－	県
		ダストヨウ素サンプラー	モニタリングポスト（K１－1）	港町（港局）	H25. 5.21 ～ 5.22	ろ紙＋活性炭カートリッジ	mBq/m³	ND	ND	－	ND	－	県
			〃	〃	H25. 8.21 ～ 8.22	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
			〃	〃	H25.11.14 ～11.15	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
			〃	〃	H26. 2. 5 ～ 2. 6	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
			〃	〃	（過去５年度）※H25より測定	〃	〃	－	－	－	－	－	県
			〃	〃	（前年度まで）	〃	〃	－	－	－	－	－	県
			モニタリングポスト（K１－2）	久見崎町（久見崎局）	H25. 5.20 ～ 5.21	ろ紙＋活性炭カートリッジ	mBq/m³	ND	ND	－	ND	－	県
			〃	〃	H25. 8.21 ～ 8.21	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
			〃	〃	H25.11.14 ～11.15	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
			〃	〃	H26. 2. 5 ～ 2. 6	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
			〃	〃	（過去５年度）※H25より測定	〃	〃	－	－	－	－	－	県
			〃	〃	（前年度まで）	〃	〃	－	－	－	－	－	県

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。

※　－：未測定　　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（個別表）　つづき

試料名				採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析					調査実施区分
								Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	
陸上試料	浮遊じん	ダストヨウ素サンプラー	モニタリングステーション（K１－S）	久見崎町小平（小平局）	H25. 5.20 ～ 5.21	ろ紙＋活性炭カートリッジ	mBq/m³	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H25. 8.21 ～ 8.22	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H25.11.14 ～11.15	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H26. 2. 5 ～ 2. 6	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	(過去５年度) ※H25より測定	〃	〃	－	－	－	－	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	－	－	－	－	－	県
			モニタリングポスト（K１－３）	寄田町（上野局）	H25. 5.20 ～ 5.21	ろ紙＋活性炭カートリッジ	mBq/m³	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H25. 8.21 ～ 8.22	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H25.11.14 ～11.15	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H26. 2. 5 ～ 2. 6	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	(過去５年度) ※H25より測定	〃	〃	－	－	－	－	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	－	－	－	－	－	県
			モニタリングポスト（K１－４）	寄田町（寄田局）	H25. 5.20 ～ 5.21	ろ紙＋活性炭カートリッジ	mBq/m³	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H25. 8.21 ～ 8.22	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H25.11.14 ～11.15	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H26. 2. 5 ～ 2. 6	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	(過去５年度) ※H25より測定	〃	〃	－	－	－	－	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	－	－	－	－	－	県

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。

※　－：未測定　　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（個別表）　つづき

試料名				採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析 Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	調査実施区分
陸上試料	浮遊じん	ダストヨウ素サンプラー	モニタリングポスト（K1－5）	高江町（高江局）	H25. 5.20 ～ 5.21	ろ紙＋活性炭カートリッジ	mBq/m³	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H25. 8.21 ～ 8.22	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H25.11.14 ～11.15	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H26. 2. 5 ～ 2. 6	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	(過去5年度) ※H25より測定	〃	〃	－	－	－	－	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	－	－	－	－	－	県
			モニタリングポスト（K1－6）	若松町（監視センター局）	H25. 5.20 ～ 5.21	ろ紙＋活性炭カートリッジ	mBq/m³	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H25. 8.21 ～ 8.22	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H25.11.14 ～11.15	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	H26. 2. 5 ～ 2. 6	〃	〃	ND	ND	－	ND	－	県
				〃	(過去5年度) ※H25より測定	〃	〃	－	－	－	－	－	県
				〃	(前年度まで)	〃	〃	－	－	－	－	－	県
	降下物		H25年4月	寄田町（寄田局）	H25. 3.29 ～ 4.30	全量	MBq/km²月	ND	0.19	－	－	Mg-54 0.06	県
			H25年5月	〃	H25. 4.30 ～ 5.31	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
			H25年6月	〃	H25. 5.31 ～ 6.28	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
			H25年7月	〃	H25. 6.28 ～ 7.31	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
			H25年8月	〃	H25. 7.31 ～ 8.27	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
			H25年9月	〃	H25. 8.27 ～ 9.30	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
			H25年10月	〃	H25. 9.30 ～10.28	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
			H25年11月	〃	H25.10.28 ～11.28	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
			H25年12月	〃	H25.11.28 ～12.27	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
			H26年1月	〃	H25.12.27 ～26.1.27	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。　　※　－：未測定　　ND：未検出

資料 7-5　環境試料の放射能（個別表）　つづき

試料名			採取地点	採取年月日	測定部位	単位	核種分析					調査実施区分
							Cs-137	Co-60	Sr-90	I-131	その他核種	
陸上試料	降下物	H26年2月	寄田町（寄田局）	H26. 1.27 ～ 2.27	全量	MBq/km²月	ND	ND	－	－	－	県
		H26年3月	〃	H26. 2.27 ～ 3.27	〃	〃	ND	ND	－	－	－	県
			〃	(過去5年度)	〃	〃	ND～0.96 [60]	ND [60]	－	－	－	県
			久見崎町（小平局）寄田町（寄田局）	(前年度まで)	〃	〃	ND～9.8 [380]	ND [380]	－	－	－	県
		H25年4月	久見崎町片平山（正門西局）	H25. 3.29 ～ 4.30	全量	MBq/km²月	ND	ND	－	－	－	九電
		H25年5月	〃	H25. 4.30 ～ 5.31	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
		H25年6月	〃	H25. 5.31 ～ 6.28	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
		H25年7月	〃	H25. 6.28 ～ 7.31	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
		H25年8月	〃	H25. 7.31 ～ 8.30	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
		H25年9月	〃	H25. 8.30 ～ 9.30	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
		H25年10月	〃	H25. 9.30 ～10.31	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
		H25年11月	〃	H25.10.31 ～11.29	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
		H25年12月	〃	H25.11.29 ～12.27	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
		H26年1月	〃	H25.12.27 ～26.1.31	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
		H26年2月	〃	H26. 1.31 ～ 2.28	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
		H26年3月	〃	H26. 2.28 ～ 3.31	〃	〃	ND	ND	－	－	－	九電
			〃	(過去5年度)	〃	〃	ND～1.4 [60]	ND [60]	－	－	－	九電
			〃	(前年度まで)	〃	〃	ND～1.4 [264]	ND [264]	－	－	－	九電

※　核種分析：[　　]内の数字は試料数を示す。

※　－：未測定　　ND：未検出

８　廃棄物

資料 ８－１　ごみの排出・収集状況

＜収集・処分の推移＞

区　分					平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
人口(A)				人	98,448	99,232	99,663	100,278
世帯数(B)				世帯	45,833	45,887	45,670	45,617
収集所数	可　燃			箇所	1,441	1,414	1,403	1,408
	不　燃			箇所	878	877	876	876
	資　源			箇所	750	751	750	748
委託収集	可　燃			t	17,984.51	18,329.57	18,066.72	17,981.50
	不　燃			t	778.05	768.67	778.36	776.13
	粗　大			t	144.70	236.24	179.20	178.08
	資源	紙類	新聞・雑誌	t	1,196.06	1,207.34	1,280.06	1,280.06
			紙製容器	t	1.07	0.65	1.05	0.70
			紙パック	t	7.05	6.32	6.70	7.35
			ダンボール	t	292.97	291.51	293.88	284.43
		缶類	アルミ	t	70.36	70.73	75.78	75.43
			スチール	t	87.33	92.81	96.53	102.97
		ビン類	生きビン	t	88.11	98.72	102.72	110.81
			ワンウェイビン	t	556.14	572.38	591.37	603.57
		ペットボトル		t	160.62	139.49	135.86	142.43
		プラ類	トレイ	t	59.76	46.22	48.63	48.40
			プラ	t	418.55	399.07	398.81	424.95
		小　計		t	2,937.99	2,925.24	3,014.72	3,081.10
	合　計(C)			t	21,845.24	22,259.72	22,039.00	22,016.81
直接搬入	可　燃			t	5,943.29	6,432.70	6,313.78	6,261.43
	不　燃			t	265.07	211.94	214.87	245.95
	粗　大			t	1,243.11	1,228.48	994.97	949.60
	資源	紙類	新聞・雑誌	t	44.40	82.34	69.09	81.35
			紙製容器	t	15.70	11.99	14.66	8.70
			紙パック	t	0.00	0.11	0.14	0.17
			ダンボール	t	12.94	41.64	33.07	39.60
		缶類	アルミ	t	0.61	0.67	0.58	0.70
			スチール	t	0.80	1.09	1.06	1.17
		ビン類	生きビン	t	1.24	2.03	0.81	2.07
			ワンウェイビン	t	27.04	31.87	42.15	50.58
		ペットボトル		t	1.59	4.79	4.10	4.38
		プラ類	トレイ	t	0.32	1.17	1.18	11.26
			プラ	t	91.81	116.69	121.28	116.69
		小　計		t	196.45	294.39	288.12	316.67
	合　計			t	7,647.92	8,167.51	7,811.74	7,773.65
合　計	可　燃			t	23,927.79	24,762.27	24,380.50	24,242.93
	不　燃			t	1,043.12	980.61	993.23	1022.08
	粗　大			t	1,387.81	1,464.72	1,174.17	1,127.68
	資源	紙類	新聞・雑誌	t	1,240.46	1,289.69	1,332.48	1,361.41
			紙製容器	t	16.77	12.64	15.71	9.40
			紙パック	t	7.05	6.43	6.84	7.52
			ダンボール	t	305.91	333.15	326.95	324.02
		缶類	アルミ	t	70.97	71.40	76.36	76.13
			スチール	t	88.13	93.90	97.59	104.14
		ビン類	生きビン	t	89.35	100.75	103.53	112.88
			ワンウェイビン	t	583.18	604.25	633.52	654.15
		ペットボトル		t	162.21	144.28	139.96	139.96
		プラ類	トレイ	t	60.08	47.39	59.66	59.66
			プラ	t	510.36	515.76	541.64	541.64
		小　計		t	3,134.44	3,219.63	3302.84	3,397.77
	合　計(D)			t	29,493.16	30,427.23	29,850.74	29,790.46

＜各単位当たりごみ排出量＞

単位：kg

区　　分		平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
市民一人当たり年間ごみ排出量	可燃ごみ	243.050	249.539	244.629	241.757
	不燃ごみ	10.596	9.882	9.966	10.192
	粗大ごみ	14.097	14.761	11.781	11.245
	資源ごみ	31.839	32.445	33.140	33.883
	合計	299.581	306.627	299.516	297.077
市民一人当たり日間ごみ排出量	可燃ごみ	0.666	0.682	0.670	0.662
	不燃ごみ	0.029	0.027	0.027	0.028
	粗大ごみ	0.039	0.040	0.032	0.031
	資源ごみ	0.087	0.089	0.091	0.093
	合計	0.821	0.838	0.820	0.814
世帯当たり年間ごみ排出量	可燃ごみ	522.065	539.636	533.840	531.445
	不燃ごみ	22.759	21.370	21.748	22.406
	粗大ごみ	30.280	31.920	25.710	24.720
	資源ごみ	68.388	70.164	72.320	74.485
	合計	643.492	663.090	653.618	653.056
世帯当たり日間ごみ排出量	可燃ごみ	1.430	1.478	1.463	1.456
	不燃ごみ	0.062	0.059	0.060	0.061
	粗大ごみ	0.083	0.087	0.070	0.068
	資源ごみ	0.187	0.192	0.198	0.204
	合計	1.763	1.816	1.791	1.789

＜各単位当たりごみ処分経費＞

区　　分				単位	平成25年度	平成24年度	平成23年度
費目別経費	清掃総務費		(E)	千円	3,146	43,759	49,788
	廃棄物処理費		(F)	千円	841,106	838,539	885,411
		廃棄物処理費		千円	287,454	339,563	322,389
		クリーンセンター費		千円	553,652	498,976	560,366
		小　計		千円	841,106	838,539	882,755
		最終処分場整備費		千円	0	0	2,686
	公用・公共用施設災害復旧費		(G)	千円	0	0	0
	合　計				844,252	882,298	935,229
部門別経費	処分経費	収集経費	(H)	千円	278,531	280,047	276,631
		処理経費	(I=E+F+G-H)	千円	565,721	602,251	658,598
		小　計	(J)	千円	844,252	882,298	935,229
	建設費			千円	0	0	0
	合　計			千円	844,252	882,298	935,229
１トン当たり		収集経費	(H/C)	円	12,750	12,581	12,552
		処理経費	(I/D)	円	19,181	19,793	22,063
		処分経費	(J/D)	円	28,625	28,997	31,330
市民１人当たり		収集経費	(H/A)	円	2,829	2,822	2,776
		処理経費	(I/A)	円	5,746	6,069	6,608
		処分経費	(J/A)	円	8,575	8,891	9,384
一世帯当たり		収集経費	(H/B)	円	6,077	6,103	6,057
		処理経費	(I/B)	円	12,343	13,124	14,420
		処分経費	(J/B)	円	18,420	19,227	20,477

資料 8-2　ごみ減量再資源化補助金

区　分	資源回収施設			リサイクル推進員		収集施設	
	申請件数	補助施設数	補助金額（円）	申請件数	補助金額（円）	申請件数	補助金額（円）
平成25年度	38	38	3,723,300	717	10,755,000	38	1,592,200
平成24年度	18	18	1,836,900	721	10,815,000	21	812,100
平成23年度	14	14	1,025,300	721	10,813,750	14	626,000
平成22年度	12	12	756,900	721	10,815,000	23	853,600
平成21年度	8	8	320,700	724	10,860,000	42	1,198,000

資料 8-3　生ごみ処理機器購入補助金

区　分	生ごみ処理機器		備　考
	件数	金額(円)	
平成25年度	62	628,000	
平成24年度	50	454,600	
平成23年度	109	690,200	
平成22年度	103	723,700	
平成21年度	160	1,287,600	

９　環境衛生

(1) 薬剤散布

資料 ９－１　薬剤散布の実施状況

区　　分			平成 25 年度	平成 24 年度	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度
実施自治会数			35	13	30	32	38
延べ実施自治会数			41	19	34	37	42
延べ実施戸数　(戸)			2,925	1,040	2,928	3,073	3,496
薬剤使用数量	油剤 18ℓ	使用缶数　(缶)	18	18	38	37	55
	乳剤 0.5ℓ	使用本数　(本)	0	0	0	0	0
	乳剤 18ℓ	使用缶数　(缶)	8	0	22	16	27
機械保有台数　(台)			45	45	49	49	49

(2) 墓地・葬斎場

資料 ９－２　年度別市営墓地使用状況

① 川内芸ノ尾第１墓地

年度	区画数	使用開始	返還	使用区画	残区画数	備考
25	325	0	4	287	38	
24		0	1	291	34	
23		0	0	292	33	
22		0	0	292	33	
21		1	2	292	33	

② 川内芸ノ尾第２墓地

年度	区画数	使用開始	返還	使用区画	残区画数	備考
25	201	3	0	191	10	
24		1	1	188	13	
23		4	0	188	13	
22		3	0	184	17	
21		4	0	181	20	

③ 入来向山墓地

年度	区画数	使用開始	返還	使用区画	残区画数	備考
25	90	0	0	28	62	
24		0	0	28	62	
23		2	0	28	62	
22		0	0	26	64	
21		0	0	26	64	

④ 里薗上墓地

年度	区画数	使用開始	返還	使用区画	残区画数	備考
25	249	0	2	183	66	
24		0	0	185	64	
23		0	16	185	64	
22		0	17	201	48	
21		0	1	218	31	

⑤　里薗下墓地

年度	区画数	使用開始	返還	使用区画	残区画数	備考
25	179	0	3	147	32	
24		1	5	150	29	
23		0	2	154	25	
22		0	0	156	23	
21		1	2	156	23	

⑥　里観農墓地

年度	区画数	使用開始	返還	使用区画	残区画数	備考
25	271	1	6	179	92	
24		0	3	184	87	
23		1	6	187	84	
22		1	4	192	79	
21		0	0	195	76	

⑦　里寺山墓地

年度	区画数	使用開始	返還	使用区画	残区画数	備考
25	51	0	0	39	12	
24		0	1	39	12	
23		0	3	40	11	
22		0	0	43	8	
21		0	0	43	8	

⑧　鹿島小牟田墓地

年度	区画数	使用開始	返還	使用区画	残区画数	備考
25	84	0	0	76	8	
24		0	2	76	8	
23		0	0	78	6	
22		0	0	78	6	
21		0	0	78	6	

資料 9-3　共同墓地特別災害復旧補助状況

年度	共同墓地の崩土除去 又は敷地復旧	共同墓地の崩壊による墓石 又は納骨堂の移設	補助金交付額（円）
25	2件	0件	681,000
24	4件	0件	1,110,000
23	3件	0件	2,547,000
22	5件	0件	2,225,000
21	0件	0件	0

資料 9-4　葬斎場の年度別利用状況

① 川内葬斎場やすらぎ苑

年度	火葬件数				その他			施設使用件数			
	大人	小人	死産	計	改葬骨	汚物	計	斎場	通夜	安置室	計
25	1,055	4	10	1,069	79	74	153	32	41	1	74
24	1,026	4	13	1,043	43	74	117	35	47	2	84
23	1,130	1	8	1,139	28	81	109	30	48	2	80
22	1,070	2	16	1,088	21	79	100	30	36	3	69
21	990	4	15	1,009	28	78	106	34	41	3	78

② 上甑島葬斎場

年度	火葬件数				その他			施設使用件数			
	大人	小人	死産	計	改葬骨	汚物	計	斎場	通夜	安置室	計
25	44	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0
24	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
23	49	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0
22	47	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0
21	46	1	0	47	0	0	0	0	0	0	0

③ 下甑葬斎場

年度	火葬件数				その他			施設使用件数			
	大人	小人	死産	計	改葬骨	汚物	計	斎場	通夜	安置室	計
25	42	0	0	42	1	0	1	0	0	0	0
24	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0
23	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
22	47	0	0	47	0	1	1	0	0	0	0
21	38	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0

④ 鹿島葬斎場

年度	火葬件数				その他			施設使用件数			
	大人	小人	死産	計	改葬骨	汚物	計	斎場	通夜	安置室	計
25	14	0	0	14	0	0	0	9	0	0	9
24	9	0	0	9	0	0	0	4	0	0	4
23	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
22	19	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
21	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0

(3) 狂犬病予防対策

資料 9-5　畜犬登録及び狂犬病予防注射実施状況

年度	畜犬登録頭数	狂犬病予防注射実施頭数	注射実施率	備　　考
25	5,792	4,076	70.37%	
24	6,045	4,308	71.3%	
23	6,349	4,563	71.9%	
22	6,417	4,783	74.5%	
21	6,406	4,966	77.5%	

１０　苦情処理

資料　１０−１　苦情の処理状況

■種類別の苦情申立状況

公害の種類		平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	備考
典型七公害	大気汚染	41	3	61	41	43	
	水質汚濁	3	9	4	8	7	
	土壌汚染	0	3	0	0	0	
	騒音	4	1	9	13	14	
	振動	0	1	0	0	1	
	地盤沈下	0	0	0	0	0	
	悪臭	4	3	16	12	15	
	(小計)	(52)	(20)	(90)	(74)	(80)	
上記以外	産業廃棄物	3	0	0	0	1	
	一般廃棄物	42	60	140	232	182	
	日照	0	0	0	0	0	
	通風	0	0	0	0	0	
	その他	143	215	140	51	64	
	(小計)	(188)	(275)	(280)	(283)	(247)	
年度合計		240	295	370	357	327	

■発生源別の申立状況

発生源		平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	備考
製造業	食料品	2	2	4	2	4	
	木材・木製品	1	0	0	0	2	
	紙・パルプ製品	0	0	1	5	2	
	化学工業・石油・石炭製品	0	0	0	0	0	
	窯業・土石製品	0	0	0	0	0	
	金属製品	1	0	0	0	1	
	その他の製造業	1	0	0	4	1	
	(小計)	(5)	(2)	(5)	(11)	(10)	
修理工場		0	1	0	1	0	
建設・土木工事		2	2	5	2	4	
交通機関		0	0	0	3	1	
畜産業・農業		1	3	9	12	10	
家庭生活		2	1	4	4	6	
その他		227	284	344	321	294	
不明		3	4	3	3	2	
年度合計		240	295	370	357	327	

用語説明

あ行

悪臭物質

悪臭防止法では「不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で定めるもの」を悪臭物質といい現在22物質が指定されている。においに対しては個人差があるが、大多数の人々(70%または3分の2）に不快感を与えるにおいを悪臭と呼ぶ。特有のにおいをもつ化合物は約40万種に達すると言われている。

硫黄酸化物（SOx）

二酸化硫黄（SO_2）、無水硫酸（SO_3）が主なものであるが、二酸化硫黄は、重油中の硫黄分の燃焼に伴って発生するガスで、ほとんどが工場やビルなどの固定発生源から排出され、呼吸器管に対し長期的、短期的影響を与え、他のガスとの相乗効果も大きい。

一酸化炭素（CO）

酸素不足の状態で、燃料が燃焼するとき発生する無色、無臭のガスで、血液中のヘモグロビンと結合し、酸素の補給を阻害し、ひどいときは窒息にまでいたる。現在、一番多量の発生源は、自動車排ガスである。

か行

化学的酸素要求量（COD）

水中の有機物など水質汚濁の原因物質を酸化剤で酸化するときに消費される酸素量で、水質汚濁の程度を示す指標。数値が高いほど水中の汚濁物質の量が多いことを示す。

カドミウム（Cd）

亜鉛に伴って産出される物質で、メッキ工場や電気機器工場でメッキの電解液や部品として使用されている。慢性中毒になると腎障害等を起こし、カルシウム不足となり、骨軟化症を起こす。イタイイタイ病の原因とも考えられている。

環境基準

環境基本法第16条により「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として、政府が定める基準をいう。

環境放射線

人間を含めた生物の生活環境内にある放射線のことで、空間放射線及び環境試料の放射能の総称。

規制基準

公害を防止するため工場や事業場等が遵守すべき基準で、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染の原因となる物質の排出に関する許容限度や、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭についての発生許容限度をいう。

空間放射線

空間に存在する放射線。私たちのまわりには、大地、大気からの放射線や、宇宙線などによる自然放射線が存在しており、自然放射線の量は、地質や地形の違いなどにより場所毎に違った値をとる。また、同じ場所であっても気象条件により変動する。特に雨による影響が大きく、雨が降ると一時的に高くなることから、地点毎の測定データは一定の値ではなく範囲をもつ。空間放射線の測定は、3か月間積算線量（単位：mGy）及び線量率（単位：nGy/h）で行う。

グレイ（Gy）

物質における放射線のエネルギー吸収量を表す単位で、空間放射線の量を表す単位として、X線及びガンマ線の空気吸収線量が用いられる。物質1kgあたり1ジュール（J）のエネルギー吸収があるときの放射線量を1グレイ（Gy）という。

光化学オキシダント（Ox）

大気中の窒素酸化物・炭化水素などが、強い紫外線によって光化学反応を起こすことにより二次的に生成される物質の総称。主としてオゾン（O_3）が大部分で、目、咽喉頭、呼吸器に影響を及ぼす。一般的に夏場に値が高くなることが多いが、九州地方では平成21年5月に注意報が発令されたことがある。

光化学スモッグ

自動車の排ガスなどに含まれる窒素酸化物や炭化水素から太陽光線により生成した光化学オキシダント等の物質が空中に滞留し、スモッグ状になることをいう。

環境保全協定（公害防止協定）

公害防止を目的として、地方公共団体又は住民と企業の間で、または地方公共団体相互間で締結される協定をいう。法律・条例の規制基準を補完し、それぞれの地域に応じた公害防止の目標値を設定し、具体的な公害対策の明示などを内容としている。

コバルトー６０（^{60}Co）

原子炉の中で、安定元素である ^{59}Co に、放射線の一種である中性子が吸収されて生成する放射性物質。半減期約５年、ベータ線とガンマ線を出す。

さ行

サーベイポイント

モニタリングカーや、可搬型放射線測定装置で空間放射線量を測定する地点。

シアン（CN）

青酸カリ等で知られる人の健康に有害な物質。メッキの電解液などに多く用いられ、猛毒である。

シンチレーションサーベイメータ

放射線を測定する携帯用の測定器をサーベイメータといい、シンチレーションサーベイメータはその一つの方式。

水銀（Hg）

常温で液体の金属で、金属水銀の害は少ないが、その蒸気は非常に有害である。水銀化合物には有機水銀化合物と無機水銀化合物があり、有機水銀は毒性が強く神経系をおかし、知覚、聴力、言語等の障害・手足のマヒなどを起こす。代表的な症状として水俣病がある。

水素イオン濃度（pH）

水質の酸性、あるいはアルカリ性の程度を示す指標。中性の水では pH は７となり、酸性の溶液は pH が７より小さく、アルカリ性の溶液では７より大きくなる。環境保全の面からは、pH6.5 から 8.5 まであれば問題ないと考えられている。

ストロンチウムー９０（^{90}Sr）

ウランなどの核分裂で生成する放射性物質。半減期約 29 年、ベータ線を出す。地上にあるほとんどは、過去の原水爆実験で発生したものである。

生物化学的酸素要求量（BOD）

河川水や排水中の有機物は、水中の微生物により酸化分解されるが、この微生物が水中の有機物をエサとして分解するために消費する酸素量で水質汚濁の程度を示す指標。普通５日間の BOD をもって指標とする。BOD が高ければその水中には腐敗性物質が多いことを意味し、溶存酸素を異常に消費して魚介類に影響を及ぼすなどの原因となる。

積算線量

空間積算線量のことで、通常３か月間の空間放射線の積算量。mGy で表す。

セシウムー１３７（^{137}Cs）

ウランなどの核分裂で生成する放射性物質。半減期約 30 年、ベータ線とガンマ線を出す。地上にあるほとんどは過去の原水爆実験で発生したものである。

線量率

空間放射線量率のことで、単位時間当たりの空間放射線量。通常１時間あたりの放射線量 nGy/h で表す。

た行

炭化水素（HC）

炭素と水素の化合物の総称で、最も簡単な構造がメタンである。

主に自動車排ガスに含まれており、それ自体の濃度では問題にならないが、窒素酸化物と共存し、太陽の照射により光化学スモッグを生成する場合は、少量でも有害である。

ダイオキシン類

一般に、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）をまとめてダイオキシン類と呼び、コプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB)のようなダイオキシン類と同様の毒性を示す物質をダイオキシン類似化合物と呼んでいる。ダイオキシン類対策特別措置法においては、PCDD 及び PCDF にコプラナーPCB を含めて「ダイオキシン類」と定義されている。ダイオキシン類は水にはほとんど溶けず、脂肪に溶けやすい性質があり、一旦体内に取り込まれると排出に時間がかかる。動物実験では、ダイオキシン類の中で最も毒性の強いといわれる 2.3.7.8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの発ガン性が示されており、人への影響も危惧されている。

大腸菌群数

主に人及び動物の腸内に寄生し、水、土壌など広く自然界にも分布する細菌の総称。大腸菌自体の数が多いということはそれだけ人畜のし尿などにより汚染が進んでいることを示す。大腸菌群数は公共用水域の場合、ＭＰＮ／100mℓ、事業場排水の場合、個／cm^3 で表わす。

窒素酸化物（NOx）

一酸化窒素（NO）と二酸化窒素（NO_2）が主なものであるが、このうち最も毒性が強く、大気汚染で問題になるのは、茶かっ色の刺激性ガスの二酸化窒素である。石油、石炭の燃焼に伴って発生し、工場・ビル・自動車などから排出される。窒素酸化物は燃焼状態が良好なとき、効率よく燃焼しているときに発生する。

TEQ

毒性等量。ダイオキシン類の濃度を調べるとき、化合物によって毒性の強さが違うと評価が難しくなるため、測定した化合物の濃度に2.3.7.8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(2.3.7.8-TCDD)の毒性を１とした係数である TEF（毒性等価係数）をかけ、2.3.7.8-TCDDの量に換算して表したもの。

等価騒音レベル（Leq）

一定時間内に測定された騒音をエネルギー量として平均し、その平均値から騒音の大きさを求めたものであり、中央値（L_{50}）が同一であってもピーク騒音が大きいか頻回であるほどLeqは高くなる。

トリチウム（^{3}H）

宇宙線や原子炉内の核分裂などによって生成する放射性物質。半減期約12年、ベータ線を出す。宇宙線によっても生成されるので自然界にも存在する。

な行

鉛（Pb）

水銀などと並んでもっとも毒性の強いものの一つであり、印刷業、塗料業、電池工場などで、鉛化合物による中毒が見受けられる。ガソリンに添加されている４エチル鉛及び４メチル鉛は猛毒である。

は行

ばい煙

燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじん及び有害物質の総称。

ばいじん

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、燃料などの燃焼や電気炉などの使用に伴って発生するススなどを指す。

ヒ素（As）

猛毒であり、以前は殺虫剤として農薬に多く用いられていた。ヒ素化合物は体内に入ると排出されにくく、少量ずつ長期にわたって摂取すると慢性中毒となり、知覚障害・貧血等を起こし循環障害で死亡する場合がある。高千穂町土呂久公害の原因となっている。

非メタン炭化水素

光化学反応速度の非常に遅いメタンを除いた炭化水素の総称で、光化学オキシダントの原因物質とされている。

主に塗装、印刷等の作業工程と石油精製、石油化学等の製造、貯蔵及び出荷工程等から排出される。

また、自動車排出ガスの中にも含まれている。

微小粒子状物質（PM 2.5）

大気中に浮遊する粒径 2.5μm 以下の小さな粒子の総称で、一次発生源として、工場・事業場から排出されるばい煙やディーゼル自動車の排気ガスといった人為的なものと、土壌や海塩の粒子、火山灰などの自然的なものに大別される。

浮遊物質量（SS）

水中に浮遊する直径２㎜以下の粒子状物質の量。水の濁りの指標となるもので、地表から流出した粘土、有機物、プランクトンのほか工場排水や家庭排水中の懸濁性の物質からなる。

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）

浮遊粉じんのうち、粒径10μm以下の粒子状の物質で、主として燃焼施設や自動車から排出される。90%が燃えかすの炭素で微細重金属も多いことから視程障害の原因となる。また、それ自体が有害なため、硫黄酸化物と相まって、呼吸器系疾患をもたらす。

粉じん

大気汚染防止法では、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、ものの破砕、選別などの機械的な処理やたい積に伴って発生したり飛散したりするものとし、人の健康に被害を生じるおそれのあるものを「特定粉じん」、その他を「一般粉じん」として定めている。

Bq（ベクレル）

放射能の強度又は放射性物質の量を表す単位。１秒間に１個の原子核が崩壊して放射線を出す物質の放射能の強度、又は放射性物質の量を１ベクレル（Bq）という。

放射線

放射性物質から出てくるアルファ線、ベータ線、ガンマ線及びエックス線等を総称していう。

放射能

原子核がアルファ線、ベータ線、ガンマ線等の放射線を出す性質をいい、その強さをベクレル（Bq）で表す。

放水口ポスト

発電所放水口の海水中の放射線量（計数率）を測定するための自動連続測定装置を備えた野外固定施設。

ポリ塩化ビフェニル（PCB）

熱に対して安定な油で、水に不溶であり、熱媒体・印刷インク・絶縁油やコンデンサー油などに使用されている。PCB の毒性は、カネミ油症事件で知られているように、いったん体内に入ると体内で分解しがたく、残留性が強い。現在、国内生産は中止されている。

ま行

モニタリングカー

モニタリングステーション、モニタリングポスト等の固定施設に対して、いつでも必要な場所に移動して空間放射線量等の測定を行える移動測定車。

モニタリングステーション

空間放射線量自動連続測定装置、大気中浮遊じん連続補集装置等を備えたモニタリングポストより重装備の野外固定施設。

モニタリングポイント

蛍光ガラス線量計という積算型の放射線測定器を備えた、３か月間の積算線量を測定するための野外固定施設。

モニタリングポスト

空間放射線量自動連続測定装置等を備えた野外固定施設。

や行

ヨウ素―１３１（^{131}I）

ウランなどの核分裂で生成する半減期約８日、ベータ線とガンマ線を出す放射性物質。

溶存酸素量（DO）

水に溶けている酸素量。水温・気圧・塩分などでその値は異なるが、汚染度の高い水中では消費される酸素の量が多いので、溶存する酸素の量は少なくなる。清浄な水は20℃、１気圧で約９mg／ℓ である。

ら行

ラムサール条約

正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」。イランのラムサールで採択されたことから「ラムサール条約」とよばれる。水鳥の保全のみだけでなく、広く生態系の保全のための重要な湿地を保全する条約であり、湿地の「賢明な利用（ワイズユース）」も提唱している。

６価クロム（Cr^{6+}）

水溶液は一般に黄～赤色であり、金属の洗浄、メッキなどに用いられる。３価クロムに比べて毒性は強く、消化器、肺などから吸収されると浮腫、かいようを生じる。

略字

As	➡	ヒ素
BOD	➡	生物化学的酸素要求量
^{60}Co	➡	コバルト－６０
CN	➡	シアン
CO	➡	一酸化炭素
COD	➡	化学的酸素要求量
Cd	➡	カドミウム
Cr^{6+}	➡	６価クロム
^{137}Cs	➡	セシウム－１３７
DO	➡	溶存酸素量
^{3}H	➡	トリチウム
HC	➡	炭化水素
Hg	➡	水銀
^{131}I	➡	ヨウ素―１３１
Leq	➡	等価騒音レベル
NOx	➡	窒素酸化物
Ox	➡	光化学オキシダント
PCB	➡	ポリ塩化ビフェニル
pH	➡	水素イオン濃度
Pb	➡	鉛
PM2.5	➡	微小粒子状物質
SOx	➡	硫黄酸化物
SPM	➡	浮遊粒子状物質
SS	➡	浮遊物質量
^{90}Sr	➡	ストロンチウム－９０

単位の説明

単位	よみ	換算	
T	テラ	10^{12}	一兆倍
G	ギガ	10^{9}	十億倍
M	メガ	10^{6}	百万倍
K	キロ	10^{3}	千倍
d	デシ	10^{-1}	十分の１
c	センチ	10^{-2}	百分の１
m	ミリ	10^{-3}	千分の１
μ	マイクロ	10^{-6}	百万分の１
n	ナノ	10^{-9}	十億分の１
p	ピコ	10^{-12}	一兆分の１

%	➡	百分率
ppm	➡	百万分率
cpm	➡	１分間あたりのカウント数

別添図面１

騒音に係る環境基準類型指定図
（平成24年3月30日薩摩川内市告示第216号）



別添図面２

新幹線鉄道騒音に係る環境基準類型指定図
（平成18年10月20日鹿児島県告示第1601号）



別添図面３
（本 土）

騒音規制法地域指定図
（平成23年３月31日薩摩川内市告示第169号）



別添図面３（甑島）

騒音規制法地域指定図
（平成23年３月31日薩摩川内市告示第169号）



特定施設等において発生する騒音規制に関する基準	特定建設作業に伴って発生する騒音規制に関する基準	自動車騒音の要請限度	区域区分
第１種	第１号	a区域	
第２種			
		b区域	
第３種		c区域	
第４種	第２号		

別添図面４

音響機器の使用に係る規制区域図
（平成18年９月19日鹿児島県告示第1438号）



別添図面５

振動規制法地域指定図
（平成23年３月31日薩摩川内市告示第170号）



別添図面６
（本土）

悪臭防止法地域指定図
（平成25年３月25日薩摩川内市告示第125号）



別添図面６（甑島）

悪臭防止法地域指定図
（平成25年３月25日薩摩川内市告示第125号）



悪臭規制に関する基準	区域区分
Ａ地域	
B1地域	
B2地域	

薩　摩　川　内　市　の　環　境

平成２６年度版（平成２５年度報告）
（第１０号）

平成２７年３月発行

編集・発行／薩摩川内市　市民福祉部　環境課

〒895-8650　鹿児島県薩摩川内市神田町３番２２号
TEL(0996)23-5111　FAX(0996)23-0808
http://www.city.satsumasendai.lg.jp
e-mail:env-seisaku@city.satsumasendai.lg.jp