

特定工場等で発生する騒音の規制基準

ここでいう「特定工場等」とは、騒音規制法に基づく特定施設を有する工場・事業場をいい、特定工場等において発生する全ての音に対して、次表の区域の区分ごとに同表の時間の区分に掲げる基準が適用される。

時間の区分 区域の区分	昼 間 〔午前8時から 午後7時まで〕	朝 〔午前6時から 午前8時まで〕 夕 〔午後7時から 午後10時まで〕	夜 間 〔午後10時から 翌日の午前6時 まで〕
第1種区域	50デシベル以下	45デシベル以下	40デシベル以下
第2種区域	60デシベル以下	50デシベル以下	45デシベル以下
第3種区域	65デシベル以下	60デシベル以下	50デシベル以下
第4種区域	70デシベル以下	65デシベル以下	55デシベル以下

- 備考1 区域の区分は、騒音規制法に基づく地域の指定及び規制基準等の設定（平成28年薩摩川内市告示第185号）に定める区域の区分による。
- 2 デシベルとは、計量法（平成4年法律第51号）別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
- 3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性（FAST）を用いることとする。
- 4 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
- (1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
 - (2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
 - (3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
 - (4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
- 5 騒音の測定点は、特定工場等の敷地の境界線上とする。